

5.8 Verificando diferenças - git diff

quarta-feira, 28 de junho de 2023 15:51

- Verifica as modificações tanto de branches, como as modificações de arquivos do repo remoto com o local
- Deve-se usar o comando **git diff**

Verificando diferenças da branch main com a branch novabranh

```
Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste/repo_teste2 (novabranh)
$ git branch
  Branch
  main
* novabranh

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste/repo_teste2 (novabranh)
$ git diff main
diff --git a/.gitmodules b/.gitmodules
deleted file mode 100644
index a330919..0000000
--- a/.gitmodules
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-[submodule "submodulo"]
-  path = submodulo
-  url = https://github.com/Geronimonetto/submodulo.git
diff --git a/pasta2/allow (2).txt b/pasta2/allow (2).txt
deleted file mode 100644
index 7b8d192..0000000
--- a/pasta2/allow (2).txt
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-adahfuahsfa
diff --git a/pasta2/oii.txt b/pasta2/oii.txt
index 9f617a6..fca5340 100644
--- a/pasta2/oii.txt
+++ b/pasta2/oii.txt
@@ -1,3 +1,2 @@
  aduahfuhafuhuafha
  adaduaduhad
-aduahduhad
\ No newline at end of file
```