

4.2 Comando rm

segunda-feira, 3 de julho de 2023

19:39

- O comando **rm** funciona para excluir arquivos ou diretórios
- **rm nomearquivo** - Excluir um arquivo específico

Exemplos:

Criando arquivo com touch

```
Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ touch a.txt

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ ls
a.txt  repo_teste/  repo_teste2/

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ rm a.txt

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ ls
repo_teste/  repo_teste2/
```

Excluindo arquivo com rm

- **rm arquivo1 arquivo2 arquivo3** - Excluindo vários arquivos

Exemplos:

Excluindo vários arquivos

```
Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ rm a.txt

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ ls
repo_teste/  repo_teste2/

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ touch a.txt b.txt c.txt

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ ls
a.txt  b.txt  c.txt  repo_teste/  repo_teste2/

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ rm a.txt b.txt c.txt

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ ls
repo_teste/  repo_teste2/
```

- **rm -i arquivo** - Pergunta sobre a remoção do arquivo

Exemplos:

- **rm -dv** - Excluindo diretorios vazios

Exemplos:

```
$ rm -dv pasta2
removed directory 'pasta2'

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ |
```

- **rm -rfv diretorio** - Exclui um diretório com outros diretórios dentro

Exemplos:

```
Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ rm -rfv pasta2
removed 'pasta2/a.txt'
removed 'pasta2/b.txt'
removed directory 'pasta2'

Geronimo Morais@DESKTOP-HQ9L9NO MINGW64 /d/github_teste (master)
$ ls
repo_teste/  repo_teste2/
```