## C:/Users/Dustin/OneDrive/TH/SE V1/DB V1/src/db v1/SQL Befehle.sql

```
* Author: Dustin Asbach und Axel Lammertz
* Created: 02.11.2017
* A2
   /*a*/
   Select * FROM ARTIKEL , KUNDE , LAGER , LAGERBESTAND;
   /*b*/
   Select * FROM ARTIKEL , KUNDE , LAGER , LAGERBESTAND
   WHERE LAGERBESTAND.ARTNR = ARTIKEL.ARTNR;
   /*c*/
   Select * FROM Artikel , Lagerbestand where Lagerbestand.artnr =
   Artikel.artnr and lagerbestand.lnr = 3 AND lagerbestand.menge>0;
   /*d*/
   Select * FROM Artikel , Lagerbestand where Lagerbestand.artnr =
   Artikel.artnr AND lagerbestand.menge>0;
   /*e*/
   select Lager.LORT , sum(menge) from LAGER left join LAGERBESTAND
   on (Lager.LNR = LAGERBESTAND.LNR) Group by Lager.LORT;
   /*q*/
   select avg(ARTIKEL.Preis), sum(Lagerbestand.menge), Artikel.Steu FROM
   LAGERBESTAND , ARTIKEL WHERE LAGERBESTAND.ARTNR= ARTIKEL.ARTNR
   Group by ARTIKEL.STEU;
   /*h*/
   update ARTIKEL Set ARTBEZ = 'Judge' Where Artbez='Delorian';
   /*i*/
   INSERT INTO ARTIKEL (Artbez, mge, preis, steu)
   VALUES ('Krankenwagen', 2 , 50, 19);
   INSERT INTO ARTIKEL (Artbez, mge, preis, steu)
   VALUES ('Krankenwagen', 2 , 50, 19);
   INSERT INTO LAGERBESTAND (ARTNR, LNR, MENGE) VALUES (41, 3 , 4);
   /*j*/
   DELETE FROM ARTIKEL;
```

1.1 of 1 2017.11.08 20:52:11