

Zusammenfassung Platzeffiziente Alg.

© Tim Baumann, <http://timbaumann.info/uni-spicker>

Ziel. Algorithmen entwerfen, die wenig Speicherplatz und Speicherzugriffe benötigen, aber trotzdem schnell sind.

Problem (Erreichbarkeit). Gegeben sei ein gerichteter oder ungerichteter Graph, ein Startknoten und ein Zielknoten darin. Frage: Ist der Zielknoten vom Startknoten erreichbar?

Algorithmus. Algorithmen, mit denen man Problem lösen kann, sind Breiten- und Tiefensuche.

Lem. Es sei ein Graph mit n Knoten und m Kanten gegeben. Tiefensuche benötigt $\Theta(n + m)$ Zeit und $\Theta(n \log n)$ Speicherplatz.

Algorithmus (Savitch).

```
1: function SREACHABLE( $u, v, k$ )
2:   if  $u = v$  then return true
3:   if  $k = 0$  then return false
4:   if  $(u, v) \in E$  then return true
5:   if  $k = 1$  then return false
6:   for  $x \in V$  do
7:     if REACHABLE( $u, x, \lfloor \frac{k}{2} \rfloor$ )  $\wedge$  REACHABLE( $x, v, \lceil \frac{k}{2} \rceil$ ) then
8:       return true
9:   return false
```

10: return reachable($s, t, n-1$)

Lem. Savitch's Algorithmus löst das Erreichbarkeits-Problem in $\mathcal{O}((\log n)^2)$ Speicherplatz.

Bem. Die Laufzeit von Savitch's Alg. ist allerdings sehr schlecht, im schlechtesten Fall $\mathcal{O}(n \cdot \log n)$.

Bem. Eine Darstellung eines Graphen als Adjazenzmatrix benötigt $\mathcal{O}(n^2)$, eine Darstellung als Adjazenzliste/-array $\mathcal{O}(m \cdot \log n)$ Bits. Manchmal ist es nützlich, zusätzlich Rückwärtskanten oder Aus- und Ingrad von Knoten zu speichern, um diese Informationen nicht mehrmals berechnen zu müssen. Bei bestimmten Algorithmen werden sie auch als gegeben angenommen.

Konvention. Wir werden folgende Graphfunktionen benutzen:

Funktion	Ergebnis
adjfirst : $V \rightarrow P$	ersten Eintrag in der Adjazenzliste
adjhead : $P \rightarrow V$	Knoten zum Eintrag in der Adjazenzliste
adjnext : $P \rightarrow P$	nächsten Eintrag in der Adjazenzliste
deg : $V \rightarrow \mathbb{N}$	Ausgrad eines Knoten
head : $A \rightarrow V$	den k -ten Nachbar eines Knoten
tail : $B \rightarrow V$	den k -ten In-Nachbar eines Knoten
mate : $A \rightarrow A$	den „Mate“ einer Kante (bei unger. Graphen)

wobei $A := \{(v, k) \in V \times \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq \deg(v)\}$
 $B := \{(v, k) \in V \times \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq \text{indeg}(v)\}$

Algorithmus. Bei einer Tiefensuche in einem Graphen wird am meisten Platz für den Laufzeitstack verbraucht. Um diesen Platz zu optimieren, ist es geschickt, zunächst den Algorithmus mit explizitem Keller aufzuschreiben:

```
1: function PROCESS( $u$ )
2:    $S \leftarrow (u, \text{ADJFIRST}(u))$ 
3:   while  $S \neq \emptyset$  do
4:      $(u, p) \leftarrow S$ 
5:      $\text{color}[u] := \text{gray}$ 
6:     PREPROCESS( $u$ )
7:     if  $p \neq \text{null}$  then
8:        $S \leftarrow (u, \text{ADJNEXT}((p))$ 
9:        $v := \text{ADJHEAD}((u, p)$ 
10:      PREEXPLORE( $((u, v, \text{color}[v])$ 
11:      if  $\text{color}[v] = \text{white}$  then
12:         $S \leftarrow (v, \text{ADJFIRST}((v))$ 
13:      POSTEXPLORE( $((u, v)$ 
14:   else
15:     PREPROCESS( $u$ )
16:      $\text{color}[u] := \text{black}$ 
```