







u - javax.swing.JLabel jLabel2 u - javax.swing.JPanel jPanel1

♦ + vistaFactura()

💩 - // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents void initComponents()

## ♠ ProductoController

## - ProductosModel model

- +void crearAlumno(List<Productos> lista, Productos alumno)
- +void eliminarAlumno(List<Productos> lista, String matricula)
- +void actualizarAlumno(List<Productos> lista, Productos alumno)
- +void mostrarAlumnos(List<Productos> lista, DefaultTableModel modelo)

Double-click to add method

## wistaPrincipalCliente 9 -String ruta txt ♣ ~Cliente nuevoCliente ♣ ~Proceso nuevoProceso 🔄 - javax. swing. JLabel Bienvenido 획 - javax.swing.JButton BotonSeguir -javax.swing.JLabel MenuPrincipal -javax.swing.JButton jButton1 -javax.swing.JLabel jLabel1 -javax.swing.JLabel jLabel2 -javax.swing.JLabel jLabel6 -javax.swing.JScrollPane jScrollPane1 = +javax.swing.JTextArea jTextAreal -javax.swing.JTextField jTextField7 -javax.swing.JPanel panel javax.swing.JTextField txtIdentificacion -javax.swing.JTextField txtNombre -javax.swing.JTextField txtRuta +vistaPrincipalCliente() +void cargar txt() +void grabar\_txt() +void ingresarRegistro(File ruta) +void modificarRegistro(File ruta) +void eliminarRegistro() +void listarRegistro() +int leerCodigo() +String leerNombre() +void mensaje(String texto) 鞄 -// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents void initComponents() void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) void txtIdentificacionActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) void BotonSeguirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) void jTextField7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) void txtIdentificacionKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) void txtNombreActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) +static void main(String args)

## 🙈 vistaCarta 🖣 ~Carta nCarta 🖶 ~TotalesPagar toPagar u-String varComida 🖣 ~String varBebida arPrecioComida nt varPrecioBebida nt varPrecioTotal - javax.swing.jButton BotonFactura u - javax.swing.|Button btnAceptar 🖣 - javax.swing.JComboBox<String> jComboBoxBebidas 🖣 - javax.swing.JComboBox<String> jComboBoxComidas - javax.swing.JLabel jLabel1 - javax.swing.JLabel jLabel2 - javax.swing.JLabel jLabel3 - javax.swing.JLabel jLabel4 - javax.swing.JLabel jLabel5 - javax.swing.JScrollPane jScrollPane1 🖣 - javax.swing.JTextPane jtrMensaje +vistaCarta(java.awt.Frame parent, boolean modal) -vistaCarta() 💩 - // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents void initComponents() void btnAceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)



- static String comida
- static String bebida

+static void main(String args)

- static int precioComida
   static int precioBebida
- +Carta(String comida, String bebida, int precioComida, int precioBebida)
- +Carta()
- +static String getComida()
- +static void setComida(String comida)

- void jComboBoxComidasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
 - void jComboBoxBebidasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
 - void BotonFacturaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- # + static String getBebida()
- +static void setBebida(String bebida)
- +static int getPrecioComida()
- +static void setPrecioComida(int precioComida)
- +static int getPrecioBebida()
- +static void setPrecioBebida(int precioBebida)