Ejemplo de apunte

Muestra del estilo de pandoc

Juani

8 de octubre de 2026

Cómo usar este ejemplo

Este archivo sirve para probar la configuración de `defaults/`. Se compila así:

```
pandoc -d estilo example_1.md -o example_1.pdf
```

La cabecera de arriba es lo único que necesita cada nota. El resto del aspecto (márgenes, fuentes, emojis, cuadros, listas y tablas) viene de la configuración.

Texto y listas

Un párrafo con **negrita**, *cursiva* y `código en línea`. También se ven bien los símbolos y los emojis: ✅ listo, ⚠️ cuidado, 📌 importante, α β γ.

Lista con viñetas:

- Primer punto
- Segundo punto, con un poco más de texto para ver cómo se separa de los demás
- Tercer punto

Lista numerada:

1. Escribir la nota
2. Compilar con `pandoc -d estilo`
3. Revisar el PDF

Cuadros

> 💡 **Idea clave:** los bloques de cita se muestran como un cuadro celeste con una barra azul a la izquierda.

⚠️ **Ojo:** sirven para destacar advertencias o cosas que se suelen olvidar.

📝 **Para el examen:** también se pueden usar para repasar lo más importante.

Tablas

Concepto	Descripción	Ejemplo
Defaults	Opciones de línea de comandos	`estilo.yaml`
Metadatos	Márgenes, letra, idioma	`metadatos.yaml`
Preámbulo	Aspecto en LaTeX	`estilo.tex`

Código

```
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}"

print(saludar("mundo"))
```

Cambiar algo en una sola nota

Para pisar un valor solo en este documento, se agrega a la cabecera, por ejemplo `geometry: margin=4cm`, o se pasa por la terminal con `-M`:

```
pandoc -d estilo -M date="$(date +%d/%m/%Y)" ejemplo.md -o ejemplo.pdf
```