Prueba completa del estilo

Recorrido por estilo.yaml, metadatos.yaml, estilo.tex (0 a 9) y los tres filtros

Juani

Noviembre de 2026

Índice

1 Qué prueba este documento **1**

2 Sección 0: Fuentes, emojis, símbolos y respaldo en código **1**

3 Sección 1 y `metadatos.yaml`: Listas y títulos de nivel 4 y 5 **2**

4 Sección 2 y 5: Tablas con más aire y corte de palabras largas **2**

5 Sección 3: Cuadros para las citas (>) **3**

6 Sección 4: Bloques de código con líneas largas (`fvextra`) **3**

7 Sección 6: `\needspace` **3**

8 Secciones 7, 8 y 9 + `centrar-imagenes.lua`: Imágenes y figuras **4**

9 Filtro `cortar-formulas.lua`: Fórmulas en bloque **4**

1 Qué prueba este documento

Este ejemplo ejercita todas las piezas de la configuración en un solo archivo. Se compila así:

```
pandoc -d estilo example_4.md -o example_4.pdf
```

- **Filtro `preambulo.lua`:** junta `estilo.tex` con el `header-includes` de esta nota sin que se pisen → [**header-includes de la nota activo**].
- **Opción `markdown+hard_line_breaks` (`estilo.yaml`):**
  Esta línea termina con un solo Enter (sin línea en blanco abajo)
  y esta otra sale en el renglón de abajo en vez de pegarse a la anterior.

2 Sección 0: Fuentes, emojis, símbolos y respaldo en código

En el texto normal (Latin Modern Roman por defecto):

- **Emojis a color (`Noto Color Emoji`):** ✅ listo, ⚠️ atención, 📌 nota, 📄 archivo, 📘 libro, 🚀 rápido.
- **Símbolos y letras griegas (`DejaVu Sans`):** ✓ tilde, → derecha, ← izquierda, ↔️ ambos lados, ↕️ vertical, α β γ δ, ≠ ≤ ≥.
- **Código en línea con símbolos y emojis:** árbol `├──`, flecha técnica `↕` (en blanco y negro, no emoji) y botón `[📄 PDF]`.

En un bloque de código (`Latin Modern Mono` con respaldo `monoletras`: primero `DejaVu Sans Mono` para los trazos de árboles y flechas con ancho fijo, y segundo `Noto Color Emoji` para los emojis puros):

```
pandoc/
├── defaults/
│   ├── estilo.yaml      ──► opciones de pandoc   ✓
│   ├── metadatos.yaml   ↕   valores de base      ✓
│   └── estilo.tex       ──► aspecto en LaTeX     📘
└── filters/
    ├── preambulo.lua
    ├── cortar-formulas.lua
    └── centrar-imagenes.lua                      ✅
```

3 Sección 1 y `metadatos.yaml`: Listas y títulos de nivel 4 y 5

Lista con viñetas apretada (con `0.55em` de aire entre ítems gracias a `\tightlist`):

- Primer ítem de la lista.
- Segundo ítem con dos niveles:
  - Subítem A.
  - Subítem B.
- Tercer ítem.

3.0.0.1 Título de nivel 4 (`####`)

Con `block-headings: true` en `metadatos.yaml`, este párrafo sale debajo del título de nivel 4 (y no pegado en la misma línea).

3.0.0.1.1 Título de nivel 5 (`#####`)

Lo mismo ocurre con los títulos de nivel 5.

4 Sección 2 y 5: Tablas con más aire y corte de palabras largas

Las filas tienen más altura (`\arraystretch = 1.5`), y las palabras de 20 caracteres o más sin espacios se cortan solas para no salirse de la hoja:

Caso	Ejemplo dentro de una tabla
Enlace con color (`NavyBlue`)	Sitio de Pandoc
URL larga sin espacios	https://www.ejemplo.com/ruta/extremadamente/larga/sin/espacios/para/probar/el/corte/automatico/de/lualatex/index.html
Hash SHA-256 continuo	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb924

También en un párrafo común: la ruta `/usr/local/share/carpeta_con_un_nombre_larguisimo_sin_espacios_intermedios/configuracion/archivo_de_prueba.tex` se corta antes de salirse del margen derecho.

5 Sección 3: Cuadros para las citas (>)

> 💡 **Idea clave:** todo bloque que empieza con `>` se dibuja como un cuadro celeste con barra azul a la izquierda.
>
> También puede tener más de un párrafo o incluir `código en línea` y fórmulas como $E = m \cdot c^2$.

> ⚠️ **Ojo:** el alto de la barra azul se ajusta solo a la altura total del cuadro.

6 Sección 4: Bloques de código con líneas largas (`fvextra`)

Bloque sin lenguaje (`verbatim`):

```
Esta es una línea de texto plano sin lenguaje que es mucho más ancha que la hoja para
↪ comprobar que fvextra la corta sola y agrega la flechita de continuación en el
↪ renglón siguiente.
```

Bloque con resaltado de sintaxis (`python`) y un texto largo sin espacios adentro (`breaknonspaceingroup`):

```python
def comprobar_corte():
    token = "
↪ cadena_muy_larga_con_colores_de_sintaxis_que_tambien_se_corta_aunque_no_tenga_es
↪ pacios_9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08"
    return f"Resultado: {token}"
```

7 Sección 6: `\needspace`

Si quedaran menos de 4 cm libres al pie de la página, `\needspace{4cm}` salta a la siguiente antes de empezar este bloque.

8 Secciones 7, 8 y 9 + `centrar-imagenes.lua`: Imágenes y figuras

1. **Imagen suelta sin epígrafe** (`![](./logo_utn.png){width=18%}`): el filtro `centrar-imagenes.lua` la centra automáticamente.



2. **Imagen alineada a la izquierda** (`{.izquierda width=15%}`):



3. **Imagen alineada a la derecha** (`{.derecha width=15%}`):



4. **Figura con epígrafe** (`![Texto](./logo_utn.png){width=18%}`): queda fija donde está en el Markdown (`floatplacement{figure}{H}`, sección 8) y el epígrafe sale limpio, sin el prefijo `"Figura 1:"` (sección 9).



Epígrafe de prueba: figura fija en su lugar y sin “Figura 1:” adelante.

9 Filtro `cortar-formulas.lua`: Fórmulas en bloque

1. **Fórmula corta (entra en la hoja, no se toca):**

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

2. **Fracción ancha (el filtro parte numerador y denominador en filas):**

$$T(s) = \frac{b_0 s^7 + b_1 s^6 + b_2 s^5 + b_3 s^4 + b_4 s^3 + b_5 s^2 + b_6 s + b_7 + K_p(s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 7s + 9)}{a_0 s^8 + a_1 s^7 + a_2 s^6 + a_3 s^5 + a_4 s^4 + a_5 s^3 + a_6 s^2 + a_7 s + a_8 + K_d(s^5 + 2s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 8s + 10)}$$

3. **Ecuación larga sin fracción (se corta a la derecha del signo =):**

$$\begin{aligned}\Delta C_{total} = {} & C_{prevencion} + C_{evaluacion} \\ & + C_{fallas_internas} + C_{fallas_externas} \\ & + C_{reproceso} + C_{garantia} \\ & + C_{soporte_correctivo} + C_{penalidades}\end{aligned}$$

4. **Fracción repetida (`a = F = F`, el filtro deja una sola):**

$$R(s) = \frac{s^6 + 2s^5 + 3s^4 + 4s^3 + 5s^2 + 6s + 7}{s^7 + 8s^6 + 9s^5 + 10s^4 + 11s^3 + 12s^2 + 13s + 14}$$