Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Компьютеры на основе тернарной логики и перспективы их развития.	12.10.2022	~12500	24.09.2025
24.09.2025	2	Алгоритм сжатия информации с использованием нумерации перестановок.	2025	~1750	08.10.2025
08.10.2025	3	Enhanced Regular Expression as a DGL for Generation of Synthetic Big Data	2023	~6800	22.10.2025
22.10.2025	4	Language Server Protocol: An Introduction to the Protocol, its Use, and Adoption for Web Modeling Tools.	2023	~6600	05.11.2025
05.11.2025	5	The Programming Exercise Markup Language: Towards Reducing the Effort Needed to Use Automated Grading Tools	2023	~3800	19.11.2025
	6				
	7				

Выполнил(а) Шалабодов Я.Д., № группы *P3110*, оценка _____
Фамилия И.О. студента — не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка:
https://doi.org/10.1145/3545945.3569734

Теги, ключевые слова или словосочетания:
Programming assignment, Automated grading, Web service, Notation, Markup language, Interchange format.

Перечень фактов, упомянутых в статье:

1. Если платформа меняется, то конфигурация становится плохо переносимой, потому что каждый формат использует разные способы описания.
2. PEML вдохновлён ArchieML (NYT), упрощает написание структурированного текста без спецсимволов.
3. Поддержка multi-line текста через HereDoc-кавычки (например: %%% … %%%).
4. Возможность подключения внешних ресурсов через url(...) и ':include' directive.
5. Интерполяция строк с "mustache notation": `{{}}`, можно указать делиметры или исключения.
6. PEML парсер реализован на Ruby, поддерживает флаги интерполяции и рендеринга в HTML.
7. Исполняемые тесты генерируются через Liquid-шаблоны на основе табличных данных.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии.

1. Упрощённый синтаксис, поддержка многострочного текста, интеграция markdown в HTML, в разы легче YAML и JSON.
2. PEML предназначен для расширенного совместного пользования информацией, потому что его синтаксис прост и понятен.
3. Автоматизирует генерацию исполняемых тестов из табличных данных для Java/Python/C++, используя простые схемы шаблонов.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии.

1. Отсутствие официальной IDE-поддержки (нет подсветки, автодополнения), требует кастомных режимов (BBEdit, Sublime).
2. Настоящих синтаксических ошибок нет: валидация происходит на уровне семантики (missing `author` key), что усложняет отладку при неточной спецификации.
3. PEML не поддерживает экранирование литералов "{{" и "}}", поэтому нужно менять делиметры или исключать переменные вручную.