

Dynamische Liste - Block auf Inhaltsseite

Übersicht

Ticket	 BSIR-174 - Dynamische Liste - Block auf Inhaltsseite (6C) WEB READY
Status Spezifikation	ERLEDIGT Klepacka, Maria (init)
Freigabe Spezifikation	APPROVED von Daniel, 08.05.26
Status Design	NICHT NÖTIG
Link zum Design	
Link zur techn. Spezifikation	↗ Dynamische Liste
Link zum Handbuch	#LINK

Inhalt

- [Übersicht](#)
- [User Story](#)
- [Konzeption](#)
- [Block-Eigenschaften](#)
- [Nutzung in Content Types](#)
- [Textformat](#)
- [Screenshot von vor Relaunch](#)

Status Spezifikation:

OFFEN

IN ARBEIT

ZU KLÄREN

ERLEDIGT

@Bearbeiter

Freigabe Spezifikation:

OFFEN

APPROVED

Status Design:

ON HOLD

IN ARBEIT

ERSTELLT

APPROVED

NICHT NÖTIG

User Story

Als Website-Besucher:in
möchte ich relevante Inhalte in einer übersichtlichen, automatisch aktualisierten Liste sehen
damit ich schnell weiterführende Informationen finde, ohne lange suchen zu müssen.

Konzeption

Der Block „Dynamische Liste“ ermöglicht es Redakteur:innen, auf Inhaltsseiten automatisch generierte Listen als Tabellen darzustellen, um auf zum Thema passende Inhalte aufmerksam zu machen.

Die Liste wird für Redakteur:innen so vorkonfiguriert, dass sie nur noch bestimmte Parameter definieren müssen.

Der Block besteht aus:

- einem Blocktitel
- einem optionalen Introtext
- einer dynamisch generierte Liste in Tabellenform

Logik der Inhaltsermittlung

Die Liste basiert auf bestehenden Content-Typen im CMS und/oder gesetzten Schlagwörtern

Redakteur: innen können bestimmen,

- nach welchem Content-Typen oder welchen Schlagwörtern die Suchliste Inhalte suchen und finden soll
- wie viele Einträge erscheinen sollen
- welche Inhalte als Spalten angezeigt werden

Sortierung

Die dynamische Liste sortiert sich per Default nach Veröffentlichungsdatum. Das bedeutet, die neusten Inhalte werden als erstes angezeigt. Eine Aktualisierung der Liste erfolgt automatisch, sobald neue passende Inhalte veröffentlicht oder bestehende geändert werden

Block-Eigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung Eigenschaft	Hinweise	Verhalten
Titel	• Titel des gesamten Blocks Klartext	optional	• wird als H2 ausgezeichnet
Intro-Text	• Einleitungstext oberhalb der Liste erweitertes HTML (CKEditor)	optional	
Auswahl Suchliste	• in einem Dropdownfeld kann eine vorkonfigurierte Suchliste ausgewählt werden		
Auswahl Felder	• für die ausgewählte Liste werden mögliche Felder der vorkonfigurierten Suchliste angezeigt • es kann angekreuzt werden, welche Felder der gefundenen Inhalte als Tabellenspalten dargestellt werden. z. B.: ◦ Datum (Datumsformat: TT.MM.JJJJ) ▪ Veröffentlichungsdatum ▪ Änderungsdatum ◦ Titel (ist verlinkt) interner oder Download-Link ◦ Kurzbeschreibung ◦ Teaser-Bild (Vorschaubild für den Inhalt) ◦ Anfangs-und Enddatum (bei Veranstaltungen) ◦ Ort ◦ Bewerbungsfrist (bei Stellenanzeigen) ◦  Artikelnummer (bislang kein Typ bekannt, "bitte nur als "Standby behandeln")	Mehrfachauswahl	
Definition Content-Typ	• in diesem Feld wird definiert, welche Content-Typen bei der Befüllung der Suchliste berücksichtigt werden, z. B.: ◦ Artikel ◦ Inhaltsseite ◦ Stellenanzeige ◦ Termin ◦ IT-Sicherheitskennzeichen ◦ Zertifikat	es kann mehr als ein Content-Typ eingetragen werden	
Definition Typ des Content-Typs	• wenn ein Content-Typ zusätzlich zu einem bestimmten Typ gehört, kann in diesem Feld definiert werden, dass nur dieser bestimmte Typ des Content-Typs von der Suchliste berücksichtigt werden soll, z. B.: ◦ Typ "Meldung" des Content-Typs Artikel ◦ Typ "Technische Richtlinie" des Content-Typs Inhaltsseite  für die Inhaltsseite wird nicht nach Typ gewählt, sondern nach Schlagwort (schlagwortbasierte Inhaltsseiten)	es kann mehr als ein Typ eingetragen werden	
Definition Schlagwörter	• in diesem Feld werden Schlagwörter definiert. auf deren Basis Inhalte für die Suchliste ermittelt werden • Schlagwörter sind aber kein Ersatz für Content-Typen, sondern ein zusätzliches Suchkriterium	es kann mehr als ein Schlagwort eingetragen werden	
Maximale Anzahl Einträge	• Definition, wie viele Elemente maximal angezeigt werden sollen • wenn es mehr Treffer als die eingetragene Zahl gibt, wird eine Paginierung erzeugt		

Sortierung der gefundenen Inhalte	- Sortierlogik der Inhalte - die Sortierung der gefundenen Inhalte der Suchliste erfolgt per Default nach Veröffentlichungsdatum absteigend (neuste zuerst) - weitere Möglichkeiten wären: - Veröffentlichungsdatum aufsteigend (älteste zuerst) - Änderungsdatum absteigend (neustes Änderungsdatum) - Änderungsdatum aufsteigend (ältestes Änderungsdatum) - Titel aufsteigend (A-Z) - Titel absteigend (Z-A)		
manuelle Spaltensortierung im Frontend	- es ist möglich, die Spalten manuell im Frontend anders zu sortieren (mithilfe von Pfeilen an den Spalten) - Sortierung absteigend - Sortierung aufsteigend	- mit Klick auf den Pfeil nach oben sortieren sich die Ergebnisse aufsteigend - mit Klick auf den Pfeil nach unten sortieren sich die Ergebnisse absteigend	
Reihenfolge Spalten	Nachdem Redakteur:innen festgelegt haben, welche Inhalte als Spalten angezeigt werden sollen, wird die Reihenfolge der Spalten automatisch anhand einer sinnvollen Standardlogik festgelegt. Eine manuelle Anpassung der Spaltenreihenfolge ist nicht vorgesehen.		

Nutzung in Content Types

Dieser Block wird in folgenden Content Typen genutzt:

Startseite	✗
Inhaltsseite	✓
Einstiegsseite	✗
Artikel	✓
Jahreslagebericht-Seite	✓
Stellenanzeige	✓
Termin	✗
Land / Bund	✓

Legende:

- ✗ Block kann im Content Typ nicht genutzt werden.
- ✓ Block kann im Content Typ genutzt werden.

Textformat

Dieser Block nutzt folgendes Textformat:

- #Text



Info

Legende zur Auswahl von Textformaten:

- Klartext
- Einfaches HTM
- Erweitertes HTML

Beschreibung siehe [techn. Spezifikation zu Textformaten](#)

Screenshot von vor Relaunch

BSI-Beispielseite vor dem Relaunch

https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html