

实验报告详细反馈

亲爱的汽服2302B班-23071140222-赵增宇同学：
感谢你提交实验报告。以下是详细的反馈意见：

评分摘要

项目	内容
学号	23071140222
姓名	汽服2302B班-23071140222-赵增宇
总分	**56.0/100** (56.0%)
等级	**F**
** 抄袭警告**	**检测到抄袭** (99.7%)

☐

抄袭警告

您的报告与其他同学高度相似（最高相似度：99.7%），系统检测为抄袭。
与以下同学的报告高度相似：

学号	姓名	相似度	说明
23071140224	汽服2302B班-23071140224-刘涛	96.8%	同组
23071140232	汽服2302B班-23071140232-王浩炜	99.7%	同组

建议：

- 请立即确认是否为原创作品
- 如确属抄袭，请联系教师说明情况

各项得分

team_collaboration (1.6/100)

- 成员基本信息完整 (-1分)
- 个人分工明确合理 (-1分)
- 协作过程记录详细 (-1分)
- 语义匹配：成员基本信息完整 成员 学号 姓名 基本信息 组号... (相似度33%)
- 语义匹配：个人分工明确合理 分工 负责 任务 职责 承担... (相似度33%)
- 语义匹配：协作过程记录详细 协作 过程 讨论 配合 记录 会议... (相似度43%)

attitude (10/100)

- 全勤，认真完成实验：需教师手工评定

principle_understanding (7.8/100)

- 实验目的清晰完整(-1分)
- 实验原理阐述准确
- 汽车电子应用场景说明
- 语义匹配：实验目的清晰完整 实验目的 目标 预期 成果... (相似度40%)
- 语义匹配：实验原理阐述准确 实验原理 基本原理 外部中断 DWT 消抖... (相似度75%)
- 语义匹配：汽车电子应用场景说明 汽车电子 应用 场景 背景 TCU E... (相似度75%)

completion (15.2/100)

- 硬件连接图正确清晰（三）(-10分)
- 引脚配置说明完整（三）
- ISP烧录电路说明（三）
- 实验现象记录完整（五）
- 结果照片或截图清晰（五）(-4分)
- 结果对比分析透彻（五）(-3分)
- 语义匹配：引脚配置说明完整（三） PE4 PF9 PF10 GPIO ... (相似度88%)
- 语义匹配：ISP烧录电路说明（三） ISP 烧录 下载 CH340... (相似度80%)
- 语义匹配：实验现象记录完整（五） 实验现象 测试 演示 现象 LED状... (相似度57%)

code_quality (17.4/100)

- 代码流程图清晰(-6分)
- 关键代码完整规范
- 代码注释详尽(-3分)
- 中断服务程序说明详细
- 代码模块划分合理(-2分)
- 语义匹配：关键代码完整规范 代码 程序 函数 enum switch ... (相似度86%)
- 语义匹配：代码注释详尽 注释 说明 解释 关键语句... (相似度20%)
- 语义匹配：中断服务程序说明详细 中断 EXTI 回调 消抖 HAL_G... (相似度83%)

report_quality (4/100)

- 调试问题记录真实（六）
- 团队协作解决过程（六）(-1分)
- 个人心得独立且深刻（六）(-1分)
- 思考题回答完整正确（七）

- 语义匹配：调试问题记录真实（六） 问题 调试 遇到 困难 错误...（相似度67%）
- 语义匹配：团队协作解决过程（六） 解决 协作 团队 讨论...（相似度40%）
- 语义匹配：个人心得独立且深刻（六） 心得 体会 总结 收获 个人 感悟...（相似度43%）

需要改进的问题

发现 3 个需要优先解决的问题：

1. LED极性理解错误

问题：本实验LED为低电平点亮，报告中的描述可能有误

影响：约 8 分

预计时间：3分钟

2. 状态机切换逻辑错误

问题：状态机切换顺序应为P→R→N→D→P，D档直接切R档需经过N档

影响：约 10 分

预计时间：10分钟

3. 缺少硬件连接图

位置：三、硬件设计与连接

问题：报告缺少硬件连接示意图

影响：约 10 分

预计时间：15分钟

详细改进建议

LED极性理解错误

改进步骤：

1. 检查代码中的HAL_GPIO_WritePin调用
1. GPIO_PIN_RESET点亮，GPIO_PIN_SET熄灭
1. 在报告中明确说明‘低电平有效’特性

代码示例：

```
// LED          HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); //
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET); //    // LED    // P : LED0  LED1  (01) //
R : LED0  LED1  (10) // N : LED0  LED1  (00) // D : LED0  LED1  (11)
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.4 档位显示逻辑)

状态机切换逻辑错误

改进步骤:

1. 检查switch-case结构是否完整
1. 确保每个状态都正确切换到下一个状态
1. 使用枚举类型确保顺序正确
1. 思考题答案: D→R需要在D档按键先到N, 再按一次到R

代码示例:

```
//          // 1.          typedef enum { GEAR_P = 0, //      GEAR_R, //      GEAR_N, //      GEAR_D //
    } GearState_t; // 2.      GearState_t current_gear = GEAR_P; // 3.          void
Gear_Switch(void) { // 1:      current_gear = (current_gear + 1) % 4; Gear_Update_LED(); } // 4.
LED      void Gear_Update_LED(void) { switch(current_gear) { case GEAR_P: // P: LED0 LED1
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,
LED1_Pin, GPIO_PIN_SET); break; case GEAR_R: // R: LED0 LED1 HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,
LED0_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET); break; case
GEAR_N: // N:      HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET); break; case GEAR_D: // D:
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,
LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET); break; } } //      D      R      //          // D      →N      →R
```

学习资源:

- [任务书] (docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.6 状态机设计)
- [参考代码] (projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c:main.c:L200-250)

缺少硬件连接图

改进步骤:

1. 使用绘图工具绘制STM32与LED、按键的连接图
1. 标注PE4、PF9、PF10引脚
1. 标注LED和按键的位置和名称
1. 可以使用CubeMX生成的引脚图作为参考

学习资源:

- [任务书] (docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.2 硬件连接)

DWT消抖原理未说明

改进步骤:

1. 说明DWT计数器频率为168MHz (系统频率)
1. 计算公式: 消抖周期 = 系统频率 × 消抖时间
1. 50ms消抖需要: $168\text{MHz} \times 0.05\text{s} = 8,400,000$ 周期
1. 对比软件延时消抖会阻塞CPU的问题

代码示例:

```
// DWT          // 1. DWT          void DWT_Init(void) { CoreDebug->DEMCR |=
CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; //      DWT DWT->CYCCNT = 0; //          DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //
    } // 2.          50ms @ 168MHz //          168,000,000 Hz × 0.05 s = 8,400,000 #define DEBOUNCE_CYCLES
8400000 // 3.          static uint32_t last_tick = 0; int is_debounced(void) { uint32_t current =
```

```
DWT->CYCCNT; //          if ((current - last_tick) >= DEBOUNCE_CYCLES) { last_tick = current; return
1; //          } return 0; //          } // DWT          // 1.      CPU          // 2.          // 3.
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.2 DWT消抖原理)

时钟配置未说明

改进步骤：

1. 说明STM32F407系统时钟为168MHz
1. 说明需要使能GPIOE和GPIOF的时钟
1. 说明时钟树结构：SYSCLK→AHB→APB→GPIO

代码示例：

```
//          // 1.      CubeMX          // System Clock Config = 168MHz // HCLK (AHB) = 168MHz // PCLK1 (APB1)
= 42MHz // PCLK2 (APB2) = 84MHz // 2.      GPIO      __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); //      GPIOE      PE4
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); //      GPIOF      PF9/PF10 //          GPIO //          GPIO
```

学习路径

根据您的情况，建议按以下顺序学习：

第二优先级：重要改进（建议完成）

1. LED极性理解错误 - 本实验LED为低电平点亮，报告中的描述可能有误
1. 状态机切换逻辑错误 - 状态机切换顺序应为P→R→N→D→P，D档直接切R档需经过N档
1. 缺少硬件连接图 - 报告缺少硬件连接示意图

第三优先级：质量提升（可选完成）

1. DWT消抖原理未说明 - 虽然使用了DWT消抖，但缺少原理说明
1. 时钟配置未说明 - 未说明系统时钟和GPIO时钟配置
1. 缺少软件流程图 - 软件设计章节缺少流程图

推荐资源

资源	类型	说明
[实验任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md)	doc	包含实验原理、技术要点和评分标准
[参考代码](projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c)	example	完整的参考实现
[报告模板](docs/teaching/common/templates/实验报告模板.docx)	doc	标准报告格式和结构

[状态机设计] (#)	doc	有限状态机设计模式
-------------	-----	-----------

总结

加油！ 建议认真补充报告内容，下次争取更好成绩！

生成时间：2026-06-11 02:20:15

实验：汽车档位模拟器设计