

学习反馈报告

学号：23071140211

姓名：安晓童

总分：74.4/100 (74.4%)

等级：C

相似度检测报告

您的报告与以下同学存在较高相似度（需注意）：

- 23071140237（同组）：相似度 91.8% 极高（可能存在抄袭，请立即修改）
 - 共享段落：13 个
 - 共享代码：23 个
- 23071140206（同组）：相似度 78.8% 高（建议重写相关部分）
 - 共享段落：11 个
 - 共享代码：23 个

说明：相似度检测基于文本内容和代码片段分析。如果您的报告与其他同学报告相似度高，请：

1. 检查是否有直接复制粘贴
2. 使用自己的语言重新表达相同的概念
3. 添加自己的分析和见解
4. 确保代码注释是自己写的

详细评分

团队协作：4.2/5 (84%)

- 成员基本信息完整
- 个人分工明确合理（部分）
- 协作过程记录详细

实验态度：6/10 (60%)

- 教师评定（默认6分，可手动调整）
 - - 全勤：10分
 - - 缺勤1次：5分
 - - 缺勤2次及以上：0分

实验原理与认知：8.8/10 (88%)

- 实验目的清晰完整（部分）
- 实验原理阐述准确
- 汽车电子应用场景说明

实验完成度：26.4/35 (75%)

- 硬件连接图正确清晰（三）（部分）
- 引脚配置说明完整（三）
- ISP烧录电路说明（三）
- 实验现象记录完整（五）
- 结果照片或截图清晰（五）（部分）
- 结果对比分析透彻（五）

代码质量：21.0/30 (70%)

- 代码流程图清晰（部分）
- 关键代码完整规范
- 代码注释详尽（部分）
- 中断服务程序说明详细
- 代码模块划分合理（部分）

实验报告质量：8.0/10 (80%)

- 调试问题记录真实（六）
- 团队协作解决过程（六）
- 个人心得独立且深刻（六）
- 思考题回答完整正确（七）（部分）

☐ 技术要点检查

优点

- 正确说明LED0连接到PF9（低电平有效）
- 正确说明LED1连接到PF10（低电平有效）
- 正确说明按键连接到PE4，外部中断下降沿触发
- 使用DWT周期计数器实现消抖（约50ms）
- 正确实现HAL_GPIO_EXTI_Callback回调函数
- 正确实现P→R→N→D→P状态循环切换
- 正确实现各档位LED显示（P/R/N/D）

- 说明消抖效果，按键响应稳定无误触发
- 所有档位切换正常，功能完整

不足

- 正确配置GPIO模式（输出/中断/上拉）

本报告由评分系统自动生成