

Exercise (Spring Container)

Q1 :

Hey from message1

Q2;

يُنفذ الأول لأن الثاني فيه ترجيع و الترجيع معتمد على حفظ الأول في الكنتينر

Hey from message1

Hey from message2

Q3:

يُنفذون الأول و الثالث اول لان مافيه ترجيع و بعدها الترجيع حطينا الكوالفاير 3 يعني بعد ماتنفذ 3 نفذ 2

her from message1

her from message3

her from message2

Q4:

يُنفذ واحد و بعدها بيروح عند كوالفاير 1 الي في الماين كنترولر و ينفذ لي و يرجع الي 2 بيحصل ان فيها ترجيع و الترجيع معتمد على رقم 3

her from message1

hello from controller

her from message3

her from message2

Q5:

بيتنفذ 3 لان كلهم فيهم ترجيع و مافيه أي شيء انحفظ في الكونتينر , بعد ما يطبع رقم 3 بيلقى ان رقم 2 معتمد عليه بالترجيع ف بيتنفذ و بيتنفذ الي في الماين كنترولر لانه معتمد على رقم 2 و بعدها رقم واحد كان بيرجع من الماين كنترولر لان انحفظ عنده من الماين كنترولر و بيتنفذ

her from message3

her from message2

hello from Main controller.

her from message1