




schemat pneumatyczny




schemat zasilania kolmory







emisja elektronów




zderzenie elektronu z atomem deuteru




wybicie elektronu z atomu deuteru




zderzenie w plazmie



zderzenie atomów




wysoka temperatura



zderzenie w wysokiej temperaturze

schemat sterowania



rozpiska złączy (gpio)

zton low = zotay

		non turbo ↓	zaw tur ↓	zaw rel 3 ↓
SDA	3V	11	13	26
SCL	AC1	5	6	19
		↑ 230	↑ zaw non	↑ zaw non

non turbo ↓	turbo err ↓	rel min ↓		
21	16	8	GND	5V
20	7	ANAL	GND	5V
↑ wytyso naki	↑ rel max			

GND	SCL	SDA	VIN
-----	-----	-----	-----

załączenie
przycisku



program
uruchamia się
automatycznie
się uruchamia



menu tryb
serwisowy, tryb
auto, ustawienia




po wybraniu
załączenie
przełącznika
230



tryb serwisowy

tryb auto

ustawienia





otwórz
zawur
paliwa



paliwo min



zamknij
zawur
paliwa



wyłącz
wytwornice



cisnienie



wylacz pompe
turbo



czekaj 1 min



wyłącz
wszystko
oprócz 230



czy rozpocząć
fuzje



fuzja



powrót do menu

fuzja

odliczanie



załącz
wysokie
napiecie



odliczaj



jeśli temp
za wysoka
lub czas
upłynął
wyłącz

csujnibi

komunikat

cos

stop

servis

csujniki

zat / nyt

czujnik ciśnienia
napiecia

signal U [V]	[mbar]
< 0.5	
0.5...2.2	
2.2	5.0×10^{-4}
2.5	1.0×10^{-3}
3.5	1.0×10^{-2}
4.5	0.1
5.5	1.0
6.5	10
7.5	100
8.5	1000
8.5 ... 10.3	