

LaTEI : guide des corrections éditoriales de mise en page

PURH Usage interne Impression

Table des matières

1	Principe général	2
1.1	Les trois couches du LaTEI	2
1.2	La règle à retenir	2
2	Ce qu'on peut modifier	2
2.1	Modifications autorisées	2
2.2	Modifications interdites	3
3	Liste officielle des commandes de mise en page	3
3.1	Alinéas	3
3.2	Espacements verticaux	3
3.3	Sauts de page	4
3.4	Contrôle des coupures de page	4
4	Exemples pratiques	4
4.1	Ajouter un espace entre deux paragraphes	4
4.2	Supprimer un alinéa	4
4.3	Ajouter un blanc avant un paragraphe	4
4.4	Forcer un saut de page	5
4.5	Garder un titre avec le paragraphe suivant	5
4.6	Combiner plusieurs corrections	5
5	Que devient le XML après correction ?	5
6	Tableau récapitulatif	6
7	Document évolutif	6

1 Principe général

Le logiciel Impression est un générateur de livres savants qui produit du html statique ou du PDF à partir de fichiers XML Métopes. Il est téléchargeable sous licence libre ici : <https://github.com/Gheeraert/impression>

Impression produit un LaTeX modifiable afin d’être réengistré au format d’origine XML Métopes - Common Publishing. Pour y parvenir, il mobilise une syntaxe particulière à base de commandes LaTeX, le LaTeX.

Un fichier `.latei.tex` contient deux types de commandes qu’il est important de distinguer.

1.1 Les trois couches du LaTeX

\tei... Commandes éditoriales réversibles. Elles encodent le contenu du livre : textes, titres, notes, figures, liens, tableaux. Lors de la restauration XML/Métopes, *ces commandes sont retranscrites telles quelles* vers le XML d’origine.

\latei... Corrections locales de mise en page PDF. Elles servent uniquement à améliorer l’apparence du PDF : supprimer un alinéa, ajouter un blanc vertical, forcer un saut de page, éviter une coupure indésirable. Lors de la restauration XML, *ces commandes disparaissent complètement* ; seul leur contenu éditorial est conservé.

LaTeX brut Commandes LaTeX ordinaires comme `\noindent`, `\vspace`, `\newpage`, `\clearpage`. Elles sont **interdites dans la zone éditoriale**. Si vous en écrivez, la restauration XML sera bloquée avec une erreur.

1.2 La règle à retenir

- Les commandes `\tei...` portent le *contenu* : texte, structure, métadonnées.
- Les commandes `\latei...` portent uniquement la *mise en page PDF* ; elles n’existent pas dans le XML.
- Toute commande non documentée dans ce guide est interdite dans la zone éditoriale.

2 Ce qu’on peut modifier

2.1 Modifications autorisées

Les éditrices et éditeurs peuvent librement :

- corriger une coquille ou une faute de frappe dans le texte ;
- ajouter ou supprimer un mot ;
- modifier la ponctuation, une espace, une apostrophe, une majuscule ;
- corriger une espace insécable ou un tiret ;
- ajouter une commande `\latei...` documentée pour corriger la mise en page du PDF.

Exemple autorisé corriger un mot dans le texte :

```
% Avant correction :  
\teiP[xmlid={p-111}]{C’est effectivement ce qui s’était pratiqué.}  
  
% Apres correction :  
\teiP[xmlid={p-111}]{C’est bien ce qui s’était pratiqué.}
```

2.2 Modifications interdites

Il ne faut pas :

- renommer ou abrégé une commande `\tei...` ;
- supprimer ou déplacer une accolade ;
- déplacer une commande `\tei...` dans la structure ;
- supprimer ou modifier un attribut comme `xmlid={...}` ;
- écrire du LaTeX brut non documenté ;
- transformer une correction de contenu en correction de mise en page.

Exemples interdits :

```
% Interdit - commande tei renommée :  
\p[xmlid={p-111}]{Texte.}  
  
% Interdit - LaTeX brut :  
\noindent\teiP[xmlid={p-111}]{Texte.}  
  
% Interdit - dimension libre :  
\lateiVSpace{12pt}
```

3 Liste officielle des commandes de mise en page

Toutes les commandes ci-dessous sont transparentes lors de la restauration XML : elles modifient le rendu du PDF, mais le XML restauré ne les connaît pas.

3.1 Alinéas

```
\lateiNoIndent{...} % supprime le retrait de première ligne  
\lateiIndent{...}   % force le retrait de première ligne
```

3.2 Espacements verticaux

Les valeurs autorisées pour la taille sont : **small** (environ un demi-interligne), **medium** (environ un interligne), **large** (environ deux interlignes). Toute autre valeur est refusée.

```
% Blanc vertical autonome (entre deux éléments) :  
\lateiVSpace{small}  
\lateiVSpace{medium}  
\lateiVSpace{large}  
  
% Blanc avant le contenu :  
\lateiSpaceBefore{small}{...}  
\lateiSpaceBefore{medium}{...}  
\lateiSpaceBefore{large}{...}  
  
% Blanc après le contenu :  
\lateiSpaceAfter{small}{...}  
\lateiSpaceAfter{medium}{...}  
\lateiSpaceAfter{large}{...}
```

3.3 Sauts de page

```
% Commandes autonomes (entre deux elements) :
\lateiPageBreak      % saut de page simple
\lateiClearPage      % saut de page + vidage des figures en
attente

% Commandes enveloppantes :
\lateiPageBreakBefore{...} % saut avant le contenu
\lateiPageBreakAfter{...}  % saut apres le contenu
\lateiClearPageBefore{...} % clearpage avant le contenu
\lateiClearPageAfter{...}  % clearpage apres le contenu
```

3.4 Contrôle des coupures de page

```
contenu \lateiKeepWithNext{...} % interdit la coupure apres ce
page
contenu \lateiKeepTogether{...} % maintient tout le contenu sur une
contenu \lateiNoPageBreakBefore{...} % interdit la coupure avant ce
contenu \lateiNoPageBreakAfter{...} % interdit la coupure apres ce
```

4 Exemples pratiques

4.1 Ajouter un espace entre deux paragraphes

```
\teiP[xmlid={p-111}]{Premier paragraphe.}

\lateiVSpace{small}

\teiP[xmlid={p-112}]{Second paragraphe avec un peu d'espace au-
dessus.}
```

4.2 Supprimer un alinéa

```
\lateiNoIndent{
  \teiP[xmlid={p-112}]{Ce paragraphe n'a pas d'alinéa.}
}
```

4.3 Ajouter un blanc avant un paragraphe

```
\lateiSpaceBefore{medium}{
  \teiP[xmlid={p-112}]{Ce paragraphe a un blanc avant lui.}
}
```

4.4 Forcer un saut de page

```
\teiP[xmlid={p-200}]{Fin d'une section.}

\lateiPageBreak

\teiP[xmlid={p-201}]{Debut de la page suivante.}
```

4.5 Garder un titre avec le paragraphe suivant

```
\lateiKeepTogether{
    \teiHead{Un titre a ne pas isoler}
    \teiP[xmlid={p-300}]{Premier paragraphe sous le titre.}
}
```

4.6 Combiner plusieurs corrections

Il est possible d'imbriquer les commandes `\latei...`. Par exemple, ajouter un blanc avant un paragraphe sans alinéa :

```
\lateiSpaceBefore{small}{
    \lateiNoIndent{
        \teiP[xmlid={p-112}]{Paragraphe sans alinea, avec
un blanc avant.}
    }
}
```

Le XML restauré ne contient que le paragraphe :

```
<p xml:id="p-112">Paragraphe sans alinea, avec un blanc avant.</p>
```

5 Que devient le XML après correction ?

Les commandes `\latei...` n'existent pas dans le XML. Lors de la restauration, elles sont ignorées ; seul leur contenu est restauré.

Exemple dans le fichier `.latei.tex` :

```
\lateiSpaceBefore{small}{
    \teiP[xmlid={p-112}]{Texte corrige.}
}
```

XML restauré :

```
<p xml:id="p-112">Texte corrige.</p>
```

La commande `\lateiSpaceBefore{small}{...}` a disparu. L'attribut `xml:id` et le texte sont intacts.

Ce qui ne change jamais dans le XML :

- le texte et sa structure ;
- les attributs (`xmlid`, `rend`, `type`, etc.) ;
- la hiérarchie des éléments (divisions, paragraphes, listes, etc.) ;
- les notes, les références, les images.

6 Tableau récapitulatif

Commande	Usage	Où la placer	Effet sur le XML
<code>\lateiNoIndent{...}</code>	Supprimer l'alinéa	Envelopper le paragraphe	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiIndent{...}</code>	Forcer l'alinéa	Envelopper le paragraphe	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiVSpace{size}</code>	Blanc vertical	Entre deux éléments	Ignorée
<code>\lateiSpaceBefore{size}{...}</code>	Blanc avant	Envelopper l'élément	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiSpaceAfter{size}{...}</code>	Blanc après	Envelopper l'élément	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiPageBreak</code>	Saut de page	Entre deux éléments	Ignorée
<code>\lateiClearPage</code>	Nouvelle page + flottants	Entre deux éléments	Ignorée
<code>\lateiPageBreakBefore{...}</code>	Saut avant	Envelopper l'élément	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiPageBreakAfter{...}</code>	Saut après	Envelopper l'élément	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiClearPageBefore{...}</code>	Clearpage avant	Envelopper l'élément	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiClearPageAfter{...}</code>	Clearpage après	Envelopper l'élément	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiKeepWithNext{...}</code>	Éviter coupure après	Envelopper l'élément	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiKeepTogether{...}</code>	Bloc sur une page	Envelopper le bloc	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiNoPageBreakBefore{...}</code>	Éviter coupure avant	Envelopper l'élément	Aucun (contenu conservé)
<code>\lateiNoPageBreakAfter{...}</code>	Éviter coupure après	Envelopper l'élément	Aucun (contenu conservé)

Tailles valides pour `size` : `small`, `medium`, `large`. Toute autre valeur est refusée.

7 Document évolutif

Ce guide décrit les commandes actuellement disponibles. De nouvelles commandes pourront être ajoutées si des besoins récurrents apparaissent en correction d'épreuves.

Seules les commandes documentées ici doivent être utilisées. Toute commande LaTeX non documentée dans ce guide sera refusée lors de la restauration XML.

Si un besoin de correction récurrent n'est pas couvert par les commandes ci-dessus, il convient de le signaler pour qu'une commande dédiée soit ajoutée officiellement, plutôt que d'écrire du LaTeX brut.