

1 - REGION				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique, not null, pk	-
nom_region	VARCHAR	50	unique, not null	-

2 - PROVINCE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique, not null, pk	-
nom_province	VARCHAR	50	unique, not null	-
# region_id	SMALLINT	-	not null, fk	REGION("id")

3 - TYPE_COMMUNE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	50	unique, not null	-

4 - COMMUNE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique, not null, pk	-
nom_commune	VARCHAR	50	not null	-
# type_commune_id	SMALLINT	-	not null, fk	TYPE_COMMUNE("id")
# province_id	SMALLINT	-	not null, fk	PROVINCE("id")

Note: - Deux communes ne peuvent pas avoir en même temps le même nom_commune et province_id ensemble. - Une commune ayant rural ou urbaine comme type_commune ne peut avoir qu'une seule mairie.				
---	--	--	--	--

5 - TYPE_MAIRIE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	50	unique, not null	-

6 - MAIRIE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique, not null, pk	-
nom_mairie	VARCHAR	50	not null	-
# type_mairie_id	SMALLINT	-	not null, fk	TYPE_MAIRIE("id")
# commune_id	SMALLINT	-	not null, fk	COMMUNE("id")

7 - POSTE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
structure	VARCHAR	256	not null	-
telephone	VARCHAR	20	unique	-
email	VARCHAR	100	unique	-
login_at	DATETIME	-	-	-
created_at	DATETIME	-	not null	-
updated_at	DATETIME	-	-	-
deleted_at	DATETIME	-	-	-
# mairie_id	SMALLINT	-	not null, fk	MAIRIE("id")

8 - HABILITATION				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
attribution	VARCHAR	255	-	-
fonction	VARCHAR	255	not null	-

9 - PERSONNE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
nom	VARCHAR	50	not null	-
prenom	VARCHAR	100	not null	-
profession	VARCHAR	255	-	-
grade	VARCHAR	255	-	-

Note: profession et grade ne peuvent pas être nulles en même temps.

10 - SIGNATURE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
# <u>autorisation_id</u>	UUID	-	unique,not null, fk, pk	AUTORISATION("id")
# personne_id	UUID	-	not null, fk	PERSONNE("id")
# habilitation_id	UUID	-	not null, fk	HABILITATION("id")

11 - CNIB				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
numero	VARCHAR	50	unique, not null	-
date_cnib	DATE	-	not null	-
structure	VARCHAR	50	not null	-

12 - STATUT_DEMANDEUR				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	50	unique, not null	-

13 - DEMANDEUR

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
nom	VARCHAR	50	not null	-
prenom	VARCHAR	100	not null	-
telephone	VARCHAR	20	unique, not null	-
email	VARCHAR	100	unique	-
profession	VARCHAR	255	not null	-
residence	VARCHAR	100	not null	-
# cnib_id	UUID	-	unique, not null, fk	CNIB("id")
# statut_demandeur_id	SMALLINT	-	fk	STATUT_DEMANDEUR("id")

14 - STATUT_DEMANDEUR_AUTRE

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	100	not null	-
datetime_proposition	DATETIME	-	not null	-
statut	VARCHAR	50	not null, default 'en attente'	-
# demandeur_id	UUID	-	not null	DEMANDEUR("id")

15 - DEMANDE

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
date_demande	DATE	-	not null	-
objet	VARCHAR	255	not null	-
# demandeur_id	UUID	-	not null	DEMANDEUR("id")

16 - DOCUMENT				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
fichier	VARCHAR	500	not null	-
type_document	VARCHAR	20	not null	-
texte_extrait	TEXT	-	-	-
datetime_upload	DATETIME	-	not null	-
statut_extraction	VARCHAR	50	not null, default 'brute'	-

17 - AUTORISATION				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
numero	VARCHAR	100	unique, not null,	-
date_autorisation	DATE	-	not null	-
# mairie_id	SMALLINT	-	not null, fk	MAIRIE("id")
# demande_id	UUID	-	not null, fk	DEMANDE("id")
# document_id	UUID	-	not null, unique, fk	DOCUMENT("id")

18 - AGENT				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
nom	VARCHAR	50	not null	-
prenom	VARCHAR	100	not null	-
telephone	VARCHAR	20	unique, not null	-
statut_agent	VARCHAR	100	not null	-

19 - ENREGISTREMENT

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
datetime_enregistrement	DATETIME	-	not null	-
# autorisation_id	UUID	-	unique, not null, fk	AUTORISATION("id")
# agent_id	UUID	-	not null, fk	AGENT("id")
# poste_id	UUID	-	not null, fk	POSTE("id")

Note: Une autorisation ne peut être enregistrée qu'une seule fois.

20 - AMPLIATION

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	100	not null, unique	-

21 - AUTORISATION_AMPLIATION

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u># autorisation_id</u>	UUID	-	not null, pk, fk	AUTORISATION("id")
<u># ampliacion_id</u>	UUID	-	not null, pk, fk	AMPLIACION("id")
structure	VARCHAR	255	not null	-

22 - MODE_ACCES

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	50	unique, not null	-

23 - GENRE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique,not null, pk	-
label	VARCHAR	50	unique, not null	-

24 - PERIODICITE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique,not null, pk	-
label	VARCHAR	50	unique, not null	-

25 - TYPE_MANIFESTATION				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique,not null, pk	-
label	VARCHAR	50	unique, not null	-

26 - DIMENSION				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique,not null, pk	-
label	VARCHAR	50	unique, not null	-

27 - TYPE_ESPACE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	SMALLINT	-	unique,not null, pk	-
label	VARCHAR	50	unique, not null	-

28 - MANIFESTATION				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique,not null, pk	-
espace	VARCHAR	256	not null	-
duree	INTEGER	-	-	-
datetime_debut	DATETIME	-	not null	-
datetime_fin	DATETIME	-	-	-
# mode_acces_id	SMALLINT	-	not null, fk	MODE_ACCES("id")
# genre_id	SMALLINT	-	fk	GENRE("id")
# periodicite_id	SMALLINT	-	fk	PERIODICITE("id")
# type_manifestation_id	SMALLINT	-	fk	TYPE_MANIFESTATION("id")
# dimension_id	SMALLINT	-	fk	DIMENSION("id")
# type_espace_id	SMALLINT	-	fk	TYPE_ESPACE("id")

29 - DEMANDE_MANIFESTATION				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u># demande_id</u>	UUID	-	not null, pk, fk	DEMANDE("id")
<u># manifestation_id</u>	UUID	-	not null, pk, fk	MANIFESTATION("id")

Note: Une demande peut concerner plusieurs manifestations.

30 - GENRE_AUTRE				
Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	100	not null	-
datetime_proposition	DATETIME	-	not null	-
statut	VARCHAR	50	not null, default 'en attente'	-
# manifestation_id	UUID	-	not null, fk	MANIFESTATION("id")

31 - TYPE_MANIFESTATION_AUTRE

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	100	not null	-
datetime_proposition	DATETIME	-	not null	-
statut	VARCHAR	50	not null, default 'en attente'	-
# manifestation_id	UUID	-	not null, fk	MANIFESTATION("id")

32 - PERIODICITE_AUTRE

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	100	not null	-
datetime_proposition	DATETIME	-	not null	-
statut	VARCHAR	50	not null, default 'en attente'	-
# manifestation_id	UUID	-	not null, fk	MANIFESTATION("id")

33 - DIMENSION_AUTRE

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	100	not null	-
datetime_proposition	DATETIME	-	not null	-
statut	VARCHAR	50	not null, default 'en attente'	-
# manifestation_id	UUID	-	not null, fk	MANIFESTATION("id")

34 - TYPE_ESPACE_AUTRE

Nom	Type	Taille	Contrainte	Référence
<u>id</u>	UUID	-	unique, not null, pk	-
label	VARCHAR	100	not null	-
datetime_proposition	DATETIME	-	not null	-
statut	VARCHAR	50	not null, default 'en attente'	-
# manifestation_id	UUID	-	not null, fk	MANIFESTATION("id")