

[Accueil](#) > [Cours](#) > [Débutez avec Angular](#) > Quiz : Préparer le terrain pour Angular

# Débutez avec Angular

 10 heures  Moyenne

Mis à jour le 13/06/2022



## Préparer le terrain pour Angular

Vous n'avez pas validé ce quiz.

Vous n'avez pas atteint le seuil de validation de cet exercice, c'est-à-dire 70%. Ce n'est pas très grave car vous pourrez refaire le quiz dans 24h.

## Compétences évaluées

 Préparer le terrain pour Angular

### Question 1

#### Angular est...

- ☐ une librairie JavaScript
- ✓ ☒ un framework JavaScript
- ☐ une dépendance de React
- ☐ un nom génial pour un bar

Angular est un **framework** JavaScript – il s'agit d'un ensemble d'outils et de composants à partir desquels on peut créer des applications.

## Question 2

### Le TypeScript est...

*Attention, plusieurs réponses sont possibles.*

- ✓ ☒ un langage qui apporte des syntaxes supplémentaires au JavaScript
- ✗ ☐ un langage avec du typage strict
  - ☐ un langage avec du typage dynamique
- ✗ ☐ l'un des langages principaux d'Angular
  - ☐ du JavaScript mélangé à du HTML

*Le TypeScript est un langage qui apporte des syntaxes supplémentaires au JavaScript, notamment le typage strict. Le TypeScript est l'un des principaux langages d'Angular.*

## Question 3

### Dans Angular CLI, que signifie CLI ?

- ☐ Control Link Interface
- ☐ Control Layer Interface
- ✗ ☒ Command Layer Interface
- ✓ ☐ Command Line Interface

*CLI signifie Command Line Interface, ou interface en ligne de commande.*

## Question 4

### Quelle commande du CLI crée une nouvelle application Angular ?

- ☐ 
- ✗ ☒ 
- ✓ ☐ 

- ☐ `ng serve`
- ☐ `ng create`

*On utilise la commande*

`ng new`

*pour créer une nouvelle application Angular.*

## Question 5

**Quel flag permet de spécifier, lors de la création d'une application, que l'on souhaite utiliser le SCSS pour les styles ?**

- ☐ `--styles=scss`
- ✓ ☒ `--style=scss`
- ☐ `--scss-styles`
- ✗ ☒ `--style-type=scss`

Le flag `--style=scss` dit au CLI d'Angular que vous souhaitez utiliser le SCSS.

## Question 6

**Avec quelle commande du CLI démarre-t-on le serveur de développement ?**

- ☐ `ng generate`

- ☒   ng server
- ☐  ng deploy
- ☒   ng serve
- ☐  ng development

*La commande*

`ng serve`

*sert à démarrer le serveur de développement.*

## Question 7

**Quelle est l'extension de fichier pour un fichier TypeScript ?**

- ☐ .tscript
- ☒  .ts
- ☐ .types
- ☒  .typescript
- ☐ .tsc

*Les fichiers TypeScript ont l'extension* `.ts` *.*

## Question 8

**Dans le fichier index.html, à quoi correspond la balise `<app-root>` ?**

- ☒  Au component AppComponent

- ☐ Au module AppModule
- ☐ Au contenu de main.ts
- ☐ Au component de test TestComponent

La balise `<app-root>` correspond au component **AppComponent**, le component racine de votre application.



Construisez une application Angular  
avec le CLI

Construisez votre premier component 

## Le professeur

**Will Alexander**

Scottish developer, teacher and musician based in Paris.

OPENCCLASSROOMS



OPPORTUNITÉS



AIDE



POUR LES ENTREPRISES



EN PLUS



Français



