

## Jobsheet + Pengujian – Materi 6: Monitoring & Security


Kode Unit: J.611000.015.02

Durasi: 1,5 jam

### Tujuan

1. Mengelola akun & hak akses perangkat jaringan.
2. Mengimplementasikan ACL untuk filtering lalu lintas.
3. Menjelaskan peran firewall & antivirus.
4. Menerapkan enkripsi dasar (SSH, VPN, HTTPS).
5. Memahami SLA & audit log.

### Langkah Praktikum



#### 1. Manajemen Akun & SSH

- a. Buat akun admin dengan privilege 15.
- b. Buat akun user dengan privilege 1.
- c. Konfigurasi agar login via SSH.

Contoh perintah:

```
Switch(config)# username admin privilege 15 secret C1sc0!
Switch(config)# username user privilege 1 secret Usr123
Switch(config)# ip domain-name lab.local
Switch(config)# crypto key generate rsa
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# login local
Switch(config-line)# transport input ssh
```

#### Pengujian:

1. Tes Login via SSH dengan Admin (Privilege 15)

- ✓ Dari PC1 yang ada di jaringan sama dengan switch, buka Command Prompt:  
*ssh -l admin 192.168.1.1*
  - ✓ Masukkan password: C1sc0 !
  - ✓ **Expected Result:**
    - Bisa login ke switch/router.
    - Prompt berubah menjadi **privileged EXEC mode (#)** → Switch#.
    - Bisa masuk ke mode konfigurasi global: Switch(config) #
2. Tes Login via SSH dengan User (Privilege 1)
- ✓ Dari PC, jalankan:  
*ssh -l user 192.168.1.1*
  - ✓ Masukkan password: Usr123
  - ✓ **Expected Result:**
    - Bisa login, tapi hanya masuk ke **user EXEC mode (>)** → Switch>.
    - Saat coba enable, harus diminta password lagi, karena tidak punya privilege 15.
3. Verifikasi Hanya SSH yang Aktif (Telnet Ditolak)
- ✓ Dari PC, coba telnet:  
*telnet 192.168.1.1*
  - ✓ **Expected Result:**
    - Koneksi **ditolak**, karena hanya SSH yang diizinkan (transport input ssh).

## 2. Konfigurasi ACL

Izinkan hanya subnet 192.168.1.0/24 mengakses server 192.168.2.10 (HTTP).

Contoh perintah:

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.10 eq 80
R1(config)# access-list 100 deny ip any any
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip access-group 100 in
```

**Pengujian:**

### 1. Uji dari Client yang Berhak (192.168.1.0/24)

- Dari PC1 (192.168.1.11), coba akses server dengan browser atau command:

```
bash

ping 192.168.2.10
telnet 192.168.2.10 80
```

- **Expected Output:**

- `ping` berhasil.
- `telnet` port 80 berhasil terhubung → artinya HTTP akses diizinkan.

---

### 2. Uji dari Client yang Tidak Berhak (Subnet Lain, misalnya 192.168.3.0/24)

- Dari PC2 (192.168.3.11), coba akses server:

```
bash

ping 192.168.2.10
telnet 192.168.2.10 80
```

- **Expected Output:**

- `ping` → gagal (Request timed out).
- `telnet` → ditolak, tidak bisa koneksi ke port 80.

### 3. Verifikasi ACL di Router

Gunakan perintah:

```
bash

show access-lists 100
```

Expected Output (contoh):

```
sql

Extended IP access list 100
  permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.10 eq www (5 matches)
  deny ip any any (3 matches)
```

- Artinya:

- `5 matches` → ada 5 koneksi yang **diizinkan**.
- `3 matches` → ada 3 koneksi yang **ditolak**.

### **3. Logging**

Aktifkan logging pada router/switch:

R1(config)# logging buffered 16384

R1(config)# logging console

R1# show logging

#### **A. Teori**

1. Apa perbedaan Standard ACL dan Extended ACL?
2. Mengapa SSH lebih aman dibanding Telnet?
3. Apa fungsi Syslog server dalam monitoring jaringan?
4. Sebutkan 3 parameter umum dalam SLA jaringan.
5. Apa perbedaan privilege level 1 dan 15 di Cisco IOS