

第 5 章习题

一、单选题

- Python 语句 `print(type([1, 2, 3, 4]))` 的运行结果是_____。
A. `<class 'tuple'>` B. `<class 'dict'>`
C. `<class 'set'>` D. `<class 'list'>`
- Python 语句 `print(type((1, 2, 3, 4)))` 的运行结果是_____。
A. `<class 'tuple'>` B. `<class 'dict'>`
C. `<class 'set'>` D. `<class 'list'>`
- Python 语句 `print(type({1, 2, 3, 4}))` 的运行结果是_____。
A. `<class 'tuple'>` B. `<class 'dict'>`
C. `<class 'set'>` D. `<class 'list'>`
- Python 语句序列 `a = (1, 2, 3, None, (), [], ); print(len(a))` 的运行结果是_____。
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
- Python 语句序列 `nums = set([1, 2, 2, 3, 3, 3, 4]); print(len(nums))` 的运行结果是_____。
A. 1 B. 2 C. 4 D. 7
- Python 语句序列 `s = 'hello'; print(s[1: 3])` 的运行结果是_____。
A. hel B. he C. ell D. el
- Python 语句序列 `s1 = [4, 5, 6]; s2 = s1; s1[1] = 0; print(s2)` 的运行结果是_____。
A. [4, 5, 6] B. [0, 5, 6] C. [4, 0, 6] D. 以上都不对
- Python 语句序列 `d = {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c'}; print(len(d))` 的运行结果是_____。
A. 0 B. 1 C. 3 D. 6
- Python 语句序列 `a = [1, 2, 3, None, (), [], ]; print(len(a))` 的运行结果是_____。
A. 语法错 B. 4 C. 5 D. 6
- Python 语句 `print('\x48\x41!')` 的运行结果是_____。
A. `'\x48\x41!'` B. 4841! C. 4841 D. HA!
- Python 语句序列 `s = {'a', 1, 'b', 2}; print(s['b'])` 的运行结果是_____。
A. 语法错 B. 'b' C. 1 D. 2
- Python 语句 `print(r"\nGood")` 的运行结果是_____。
A. 新行和字符串 Good B. `r"\nGood"`
C. `\nGood` D. 字符 r、新行和字符串 Good
- Python 语句 `print(type({}))` 的运行结果是_____。
A. `<class 'tuple'>` B. `<class 'dict'>`
C. `<class 'set'>` D. `<class 'list'>`

14. Python 语句 `print(type([]))` 的运行结果是_____。
- A. `<class 'tuple'>` B. `<class 'dict'>`
C. `<class 'set'>` D. `<class 'list'>`
15. Python 语句 `print(type(()))` 的运行结果是_____。
- A. `<class 'tuple'>` B. `<class 'dict'>`
C. `<class 'set'>` D. `<class 'list'>`
16. 以下不能创建字典的 Python 语句是_____。
- A. `dict1 = {}` B. `dict2 = {2: 6}`
C. `dict3 = {[1,2,3]: "users"}` D. `dict4 = {(1,2,3): "users"}`
17. 以下不能创建字典的 Python 语句是_____。
- A. `dict1 = {}` B. `dict2 = {1: 8}`
C. `dict3 = dict([2,4],[3,6])` D. `dict4 = dict(([2,4],[3,6]))`
18. Python 语句序列 `"ss= list(set("banana")); ss.sort(); print(ss)"` 的运行结果是_____。
- A. `['n', 'b', 'a']` B. `['a', 'b', 'n']`
C. `['b', 'a', 'n', 'a', 'n', 'a']` D. `['a', 'a', 'a', 'b', 'n', 'n']`
19. 假设将单词保存在变量 `words` 中,使用一个字典数据对象 `counts={}` 统计单词出现的次数可以采用以下_____ Python 代码。
- A. `counts[words] = counts[words] + 1`
B. `counts[words] = 1`
C. `counts[words] = counts.get(words,1) + 1`
D. `counts[words] = counts.get(words,0) + 1`
20. Python 语句 `print('{: * ^10.4}'.format('Flower'))` 的运行结果是_____。(其中,“`□`”表示空格)
- A. Flow B. Flower
C. `□□□□ Flower` D. `*** Flow ***`
21. Python 语句 `print("{: . 2f}".format(20-2**3+10/3**2*5))` 的运行结果是_____。
- A. 17.55 B. 67.56 C. 12.22 D. 17.56
22. 以下 Python 语句的运行结果是_____。(其中,“`□`”表示空格)
- ```
s1 = "猎豹"
s2 = "超级奔跑健将"
print("{0:^4}:{1:!<9}".format(s1,s2))
```
- A. 猎豹: 超级奔跑健将!!!                      B. 猎豹□: 超级奔跑健将!!!  
C. 猎豹□: ! 超级奔跑健将!!                      D. □猎豹□: 超级奔跑健将!!!
23. 下列 Python 语句的运行结果是\_\_\_\_\_。(其中,“`□`”表示空格)
- ```
>>> s = '百花齐放'
>>> "{0:3}".format(s)
```
- A. '百花' B. '百花齐'
C. '百花齐放' D. '□□百花齐放'

姓名： 班级： 学号： 年 月 日

9. Python 语句序列“`print(tuple([1,2,3]), list([1,2,3]))`”的运行结果是_____。
10. Python 列表解析表达式`[i for i in range(5) if i%2!=0]`和`[i**2 for i in range(3)]`的值分别为_____。
11. Python 语句“`first, * middles, last = range(6)`”执行后, `middles` 的值为_____；语句“`first, second, third, * lasts = range(6)`”执行后, `lasts` 的值为_____；语句“`* firsts, last3, last2, last1 = range(6)`”执行后, `firsts` 的值为_____；语句“`first, * middles, last = sorted([86, 85, 99, 88, 60, 95, 96])`”执行后, `sum(middles)/len(middles)`的值为_____。
12. 在 Python 中, 设有 `s=('a','b','c','d','e')`, 则 `s[2]` 值为_____；`s[2:4]` 值为_____；`s[:3]` 值为_____；`s[3:]` 值为_____；`s[1::2]` 值为_____；`s[-2]` 值为_____；`s[:-1]` 值为_____；`s[-2:-1]` 值为_____；`s[-2:]` 值为_____；`s[-99:-5]` 值为_____；`s[-99:-3]` 值为_____；`s[::]` 值为_____；`s[1:-1]` 值为_____。
13. 在 Python 中, 设有 `s=[1,2,3,4,5,6]`, 则 `max(s)` 值为_____；`min(s)` 值为_____；语句序列“`s[:1]=[]; s[:2]='a'; s[2:]='b'; s[2:3]=['x','y']; del s[:1]`”执行后, `s` 值为_____。
14. 在 Python 中, 设有 `s=['a','b']`, 则语句序列“`s.append([1,2]); s.extend('34'); s.extend([5,6]); s.insert(1,7); s.insert(10,8); s.pop(); s.remove('b'); s[3:]=[]; s.reverse()`”执行后, `s` 值为_____。
15. Python 语句 `print(len({}))` 的运行结果是_____。
16. Python 语句序列“`d={1:'x',2:'y',3:'z'}; del d[1]; del d[2]; d[1]='A'; print(len(d))`”的运行结果是_____。

姓名： 班级： 学号： 年 月 日

17. Python 语句 `print(set([1, 2, 1, 2, 3]))` 的运行结果是_____。
18. Python 语句序列“`fruits={'apple': 3, 'banana': 4, 'pear': 5}; fruits['banana']=7; print(sum(fruits.values()))`”的运行结果是_____。
19. Python 语句序列“`d1={1: 'food'}; d2={1: '食品', 2: '饮料'}; d1.update(d2); print(d1[1])`”的运行结果是_____。
20. Python 语句序列“`names = ['Amy', 'Bob', 'Charlie', 'Daling']; print(names[-1][-1])`”的运行结果是_____。
21. 在 Python 中, 设有 `s1={1,2,3}`、`s2={2,3,5}`, 则 `s1.update(s2)`、`s1.intersection_update(s2)`、`s1.difference_update(s2)`、`s1.symmetric_difference_update(s2)`、`s1.add('x')`、`s1.remove(1)`、`s1.discard(3)`、`s1.clear()` 分别执行后, `s1` 的结果分别为_____。
22. Python 语句序列“`s1='red hat'; print(str.upper(s1))`”的运行结果是_____, `str.swapcase(s1)` 的结果是_____, `s1.title()` 的结果是_____, `s1.replace('hat', 'cat')` 的结果是_____。
23. 在 Python 中, 设有 `s='abc'`, 则 `s.zfill(7)`、`s.center(7, ' ')`、`s.ljust(7)`、`s.rjust(7, '0')` 的结果分别为_____。
24. 在 Python 中, 设有 `s='a,b,c'`、`s2=('x','y','z')` 以及 `s3=': '`, 则 `s.split(',')`、`s.rsplit(',', 1)`、`s.partition(',')`、`s.rpartition(',')`、`s3.join('abc')`、`s3.join(s2)` 的结果分别为_____。
25. 以论语中一句话作为字符串变量 `s`, 请补充以下的 Python 程序, 分别输出字符串 `s` 中汉字和标点符号的个数。
- ```
s = "学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?"
n = 0 # 汉字个数
m = 0 # 标点符号个数
m = _____
```

姓名：                      班级：                      学号：                      年      月      日

---

```
n = _____
print("字符数为{},标点符号数为{}".format(n,m))
```

26. 输入一个正整数 n 作为财务数据,输出一个宽度为 20 字符,n 右对齐显示,带千位分隔符的效果,使用减号字符“—”填充。如果输入正整数超过 20 位,则按照真实长度输出。例如,输入正整数 n 为 1234,则输出如下结果“-----1,234”。请补充以下的 Python 程序。

```
n = int(input("请输入整数:"))
print(_____) # 按要求输出财务数据
```

27. 从键盘输入一个由 1 和 0 组成的二进制字符串 s(例如 1101),转换为十进制数输出显示在屏幕上(例如 13)。请补充以下的 Python 程序。

```
s = input() # 请输入一个由 1 和 0 组成的二进制数字字符串
d = 0
while _____:
 d = _____ + (ord(s[0]) - ord('0'))
 s = _____
print("转换成十进制数是:{}".format(d))
```

### 三、思考题

1. 在 Python 中如何查询和替换一个文本字符串?

2. 在 Python 中如何实现 tuple 和 list 的转换?

3. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
s1 = "QQ"
s2 = "Wechat"
print("{: * < 10}{: = > 10}".format(s1,s2))
```

4. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
n = int(input("请输入图形的行数: "))
for i in range(n, 0, -1):
 print(" ".rjust(20 - i), end = '')
 for j in range(2 * i - 1): print(" * ", end = '')
 print("\n")
for i in range(1, n):
 print(" ".rjust(19 - i), end = '')
 for j in range(2 * i + 1): print(" * ", end = '')
 print("\n")
```

5. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
n = int(input("请输入上(或下)三角的行数: "))
for i in range(0, n):
 print(" ".rjust(19 - i), end = '')
 for j in range(2 * i + 1): print(" * ", end = '')
 print("\n")
for i in range(n - 1, 0, -1):
 print(" ".rjust(20 - i), end = '')
 for j in range(2 * i - 1): print(" * ", end = '')
 print("\n")
```

6. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
daysOfWeek = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday']
months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']
print("DAYS: %s, MONTHS %s" % (daysOfWeek, months))
```

姓名：

班级：

学号：

年

月

日

---

7. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
names1 = ['Amy', 'Bob', 'Charlie', 'Daling']
names2 = names1; names3 = names1[:]
names2[0] = 'Alice';names3[1] = 'Ben'
total = 0
for ls in (names1, names2, names3):
 if ls[0] == 'Alice':
 total += 1
 if ls[1] == 'Ben':
 total += 2
print(total)
```

8. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
dict1 = {};dict1[1] = 1;
dict1['1'] = 3;dict1[1] += 2; total = 0
for k in dict1:
 total += dict1[k]
print(total)
```

9. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
d = {1:'a', 2:'b', 3:'c'}
del d[1];d[1] = 'x';
del d[2];print(d)
```



10. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
item_counter = {}
def addone(item):
 if item in item_counter:
 item_counter[item] += 1
 else:
 item_counter[item] = 1
addone('Apple');addone('Pear');addone('apple')
addone('Apple');addone('kiwi');addone('apple')
print(item_counter)
```

11. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
numbers = {};numbers[(1,2,3)] = 1;
numbers[(2,1)] = 2
numbers[(1,2)] = 3
total = 0
for k in numbers:
 total += numbers[k]
print(len(numbers),' ',total,' ',numbers)
```

12. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
d1 = {'a':1, 'b':2}
d2 = d1
d1['a'] = 6
total = d1['a'] + d2['a']
print(total)
```

姓名：

班级：

学号：

年

月

日

---

13. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
d1 = {'a':1, 'b':2}
d2 = dict(d1)
d1['a'] = 6
total = d1['a'] + d2['a']
print(total)
```

14. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
fruits = ['pear', 'apple', 'kiwi', 'avocado', 'orange']
print("\n".join(fruits))
```

15. 阅读下面 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
name = "happy birthday"
print("%s" % name[6:11])
name1 = name.replace(name[6], 'B')
print(name1)
```

16. 请使用各种方法判断字符变量 c 是否为字母字符(不区分大小写字母)。

姓名：                      班级：                      学号：                      年      月      日

---

17. 请使用各种方法判断字符变量 c 是否为数字字符。

18. 请使用各种方法判断字符变量 c 是否为大写字母。

19. 请使用各种方法判断字符变量 c 是否为小写字母。