

姓名：

班级：

学号：

年

月

日

第 9 章习题

一、填空题

1. 面向对象的程序设计具有 3 个基本特征,即 _____、_____ 和 _____。
2. Python 语句序列“`x='123'; print(isinstance(x, int))`”的运行结果为 _____。
3. 在 Python 中,当创建对象后可以使用 _____ 运算符来调用其成员。
4. 在 Python 类体中, _____ 是一个类方法,创建对象时调用,返回当前对象的一个实例,一般无须重载该方法。 _____ 方法即构造函数(构造方法),用于执行类的实例的初始化工作。在对象创建后调用,初始化当前对象的实例,无返回值。 _____ 方法即析构函数,用于实现销毁类的实例所需的操作,例如释放对象占用的非托管资源。
5. 在 Python 中,实例变量在类的内部通过 _____ 访问,在外部通过对象实例访问。

二、思考题

1. Python 如何复制一个对象?
2. Python 提供哪些特殊属性? 如何表示这些特殊属性? 它们各自的含义是什么?

3. 下列 Python 语句的运行结果为_____。

```
class parent:
    def __init__(self, param):
        self.v1 = param
class child(parent):
    def __init__(self, param):
        super().__init__(param)
        self.v2 = param
obj = child(100); print ("%d %d" % (obj.v1, obj.v2))
```

4. 下列 Python 语句的运行结果为_____。

```
class Account:
    def __init__(self, id):
        self.id = id;
        id = 888
acc = Account(100); print(acc.id)
```

5. 下列 Python 语句的运行结果为_____。

```
class account:
    def __init__(self, id, balance):
        self.id = id;
        self.balance = balance
    def deposit(self, amount):
        self.balance += amount
    def withdraw(self, amount):
        self.balance -= amount
acc1 = account('1234', 100)
acc1.deposit(500)
acc1.withdraw(200)
print(acc1.balance)
```

6. 下列 Python 语句的运行结果为_____。

```
class A:
    def __init__(self, a, b, c):
        self.x = a + b + c
a = A(6,2,3)
b = getattr(a, 'x')
setattr(a, 'x', b+1)
print(a.x)
```

7. 阅读下面的 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
d1 = {'a':[1,2], 'b':2}
d2 = d1.copy()
d1['a'][0] = 6
total = d1['a'][0] + d2['a'][0]
print(total)
```

8. 阅读下面的 Python 语句,请问输出结果是什么?

```
from copy import *
d1 = {'a':[1,2], 'b':2}
d2 = deepcopy(d1)
d1['a'][0] = 6
total = d1['a'][0] + d2['a'][0]
print(total)
```

9. 下列 Python 语句的运行结果为_____。

```
list1 = [1,2,3]; list2 = [3,4,5]
dict1 = {'1':list1, '2':list2}
dict2 = dict1.copy()
dict1['1'][0] = 15
print(dict1['1'][0] + dict2['1'][0])
```

10. 下列 Python 语句的运行结果为_____。

```
import copy
list1 = [1,2,3]; list2 = [3,4,5]
dict1 = {'1':list1, '2':list2}
dict2 = copy.deepcopy(dict1)
dict1['1'][0] = 15
print(dict1['1'][0] + dict2['1'][0])
```

11. 下列 Python 语句的运行结果为_____。

```
class Person:
    def __init__(self, id):
        self.id = id
mary = Person(123)
mary.__dict__['age'] = 18
mary.__dict__['gender'] = 'female'
print(mary.age + len(mary.__dict__))
```