

1 | APW330/YKKAP

( 防火 ・ 非防火 )
ペアガラス
樹脂サッシ
アルゴンガス

商品色 組合せ		ホワイト	ナチュラル	クリア	ダークブラウン	ブラック
外観	内観					
ホワイト	YW	—	—	—	—	—
ブラウン	J5	JP	JS	JM	—	—
プラチナステン	JO	J7	JL	JN	—	—
ブラック	3A	—	—	—	OC	—

	LIFE標準	OP
施工面積が 35坪未満	10カ所	12カ所
35～40坪	11カ所	13カ所
40～45坪	12カ所	14カ所
45～50坪	13カ所	15カ所
50坪以上	14カ所	16カ所が標準個数になります。

※掃き出し窓は2カ所まで標準（手動シャッター標準選択可能）

※APW511大開口スライディング窓（アルミ樹脂複合窓）

を1カ所採用する場合は、掃き出し窓2カ所分と同等の個数にて

カウントとします。（シャッターはオプション採用）

※防火仕様はシャッターの取り付けが必要です。別途見積もり。

窓オプション

※オプションは一部未対応の窓がございます。担当者にお問い合わせください。

電動シャッターへ変更		掃出し窓追加（22条地域）	
～ W1650	¥ 36,000 /カ所	～ W1650	¥ 150,000 /カ所
～ W2560	¥ 120,000 /カ所	～ W2560	¥ 200,000 /カ所
防火地域用：耐熱強化複層ガラス（網なし）		掃出し窓追加（準防火・防火地域）	
～ W1650	¥ 18,000 /カ所	～ W1650	¥ 200,000 /カ所
～ W2560	¥ 36,000 /カ所	～ W2560	¥ 300,000 /カ所
安全合わせガラス（30mil）			
		¥ 60,000 /カ所	
窓追加（22条地域）			
		¥ 50,000 /カ所	
窓追加（準防火・防火地域）			
		¥ 100,000 /カ所	



〔樹脂スペーサー仕様〕

熱貫流率  
1.31<sup>\*</sup>  
W/(㎡・K)

たてすべり出し窓 + FIX 連窓  
[16513 サイズ]  
Low-E 複層ガラス  
ブルー・アルゴンガス入

※窓の熱貫流率  
(JIS A 4710 に基づく試験値)

※防火仕様 1.55 W/(㎡・K)  
網入 1.60 W/(㎡・K)  
アルミスペーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、  
仕様打ち合わせでの変更はできません。

外観色(4色)



ホワイト



プラチナステン



ブラウン



ブラック

内観色(5色)



ホワイト  
(WM)



ナチュラル  
(CC)



クリア  
(CC)



ダークブラウン  
(DG)



ブラック  
(DG)

ガラス種類 ※窓サイズによっては種類を選択できない場合がございます。

防火仕様は網入ガラスが標準です。



透明ガラス



網入透明ガラス



型ガラス



網入型ガラス

ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。  
設計担当までご確認ください。

グレモンハンドル

強い引き寄せ効果  
で気密性を高めた  
ハンドルです。外  
部から見えにくく  
することで防犯性  
や外観意匠を高め  
ました。



全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンタッチで柄が折りたためるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。



ハンドル収納時

