

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16    Vシリーズ

アフエットV



塗膜特性

マイクガード

特性

45分 3mm 施工金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装    色モノカラー    耐候性トップクリアー



5YR 3/2

EFA5351FK

ブリジェMGセピア



10YR 5/2

EFA5353FK

ブリジェMGピアラシルク



2.5Y 5/1

EFA5354FK

ブリジェMGウォームグレー



5Y 6/1

EFA5355FK

ブリジェMGシェルトグレー

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16    Vシリーズ

ロックラインV



塗膜特性

マイクガード

特性

45分 3mm 施工金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装    色モノカラー    耐候性トップクリアー



2.5Y 9/1

EF9051GK

ブラムMGホワイトII



2.5Y 8/1

EF9052GK

ブラムMGアイボリーII



5YR 8/1

EF9053GK

ブラムMGアッシュII

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16    Vシリーズ

ナチュラルラインV



塗膜特性

マイクガード

特性

45分 3mm 施工金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装    色モノカラー    耐候性トップクリアー



2.5YR 8/1

EFX3751GK

ブラムMGホワイトII



2.5Y 8/1

EFX3752GK

ブラムMGアイボリーII



7.5R 3/1

EFX3754TK

ブラムMGチャコールII



10PB 2/2

EFX3757GK

ブラムMGブルー