

あかりプラン

玄関ホール・ホール・廊下・DK・パントリー・洋室1・洋室2・WIC・洗面・トイレ

LED内蔵 高気密SB

○LG D1108VLE1 (100V) 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ●直下近接限度10cm ●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)

希望小売価格 3,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W 入力電流0.1A

標準耐火構造対応 埋込高80 60形電球相当

LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 購入 100

LED内蔵 高気密SB

○LG D1120VLE1 (100V) 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ●直下近接限度10cm ●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)

希望小売価格 7,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W 入力電流0.1A

標準耐火構造対応 埋込高80 60形電球相当

LED交換不可 調光不可 集光タイプ 購入 100

LED内蔵 高気密SB

○LG D3100VLE1 (100V) 埋込穴φ100・埋込高80 ●アルミ枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ●直下近接限度10cm ●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)

希望小売価格 6,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力7.3W 入力電流0.14A

標準耐火構造対応 埋込高80 100形電球相当

LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 購入 100

Planning Advice

ダウンライトは光の出方で使い分け。

拡散タイプ マイルド配光 光は下方と横方向へ。全体的に明るさがほしいときに。


集光タイプ 光は主に下方へ。直下に明るさがほしいときに。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAE-454



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト：(右) 壁から300 AAE-514



1F



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAJ-529

FreePaお出迎え LED内蔵 高気密SB

シンプルタイマー ペア点灯可能型 段調光省エネ型

○LRDC1144LLE1 (100V) 埋込穴φ100・埋込高100 ●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) PaPIRS・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー→連続点灯)/点灯照度調整機能付/対象負荷:指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1)/60形電球1灯器具相当/適合リニューアアルプレート LGK02010・LGK02011 ●調光操作不可 ●施工時、埋込高さは100mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)

希望小売価格 20,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.7W 入力電流0.08A

標準耐火構造対応 埋込高100 防雨型 60形電球相当

LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 購入 100

【指定のセンサ付器具】 100形相当 60形相当 LRDC3144LLE1 LRDC1144LLE1 LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1 LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1

FreePa(センサ) お出迎え (ペア点灯可能型) 軒下用 (段調光省エネ型(シンプルタイマー)) 屋外用

LEDの点灯をセンサが制御

お出迎え点灯 消灯

暗くなるとほんのり 約20%の明るさで点灯 人を検知して 100%点灯 人がいなくなると ほんのり約20%の明るさで点灯 設定時刻になると 自動消灯

人の動きでON/OFF 明るい時は

人を検知して 100%点灯 人がいなくなると 自動的に消灯 明るくなった時、人が近づくと点灯します

※1 調光の数値は明るさの目安です ※ 点灯モード(設定)は切り替えられます

玄関 1

2線式3路配線対応形 WTA1811WK

希望小売価格 12,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ「壁取付」熱線センサー付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)(明るさセンサー・手動スイッチ付)(マットホワイト) 1.2A 100V AC プレート別売

※取付位置ご確認ください。

かってにスイッチ 壁取付 屋内用

動作イメージ(基本動作)

ON/OFF点灯

玄関ドアを開ければ、照明がパッと点灯。 しばらくすると、自動的に消灯。

明るい時は 壁間など周囲が明るいときは点灯しません

検知範囲 かってにスイッチ 壁取付・屋内用

●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。

・水平方向 約160° 正面のみ 約3m

・垂直方向 約4° 約50° 約1.2m

注)検知範囲以外でも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外でも検知する場合があります。

●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。

検知範囲 制限カバー

※エリア制限(角度)は目安です。検知エリア(角度)は温度差にも影響を受けますので、想定される実環境(周囲温度を含む)にて検知エリアの調整を行ってください。

約70° 約20° 約70° 調整不可

アドバンスシリーズ リンクプラス




WTY24173W

希望小売価格 21,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス「タッチ」LED調光スイッチ
(親器・受信器)(適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ)(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。



WTY2402W

希望小売価格 25,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

— 電力 — LAN 特定小電力無線(920MHz) Wi-Fi Bluetooth

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



■ご提案金額合計 634,760円（税抜）

■見積No. F54BVF-01

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴
100

5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色



明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替



気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替



くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）



スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF

人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色



電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え

本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も！



高光束



ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく

150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！

外径 約 76 %^{※1}に



外径Φ112mm 外径Φ85mm
埋込穴Φ100mm 埋込穴Φ75mm

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

一般




小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下



室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり



遮光角30°



眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス



本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。