


表記数値単位=mm

キッチン

※下記イラストは参考イメージとなります。
※お客様が選択されたプランと同一ではありません。
選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。



キッチン デュエシンク

仕様

キッチン	
レイアウト	デュエ
サイズ	W1850×D910×H860 厚さ:11mm
向き	シンクが左
壁付設定	
デュエシンク	左壁付

カラー・把手

デュエシンク

ワークトップ/ワークトップ	ベース/ワークサイド側・扉・巾木	ベース/ダイニング側・扉・巾木	ベース/サイドパネル	メイン把手/種類	その他/キャビネット庫内
ベトングレー	ベトングレー	ベトングレー	ベトングレー	A09ブラック(BK)	オニクスグレー

表記数値単位=mm

キッチン デュエシンク

標準

水栓



スタンダードモデル・クロム
KVK製:KM6061ECT

標準

シンク



ステップステンレスシンクW800[洗剤ラック
付]
TJM製 : JBS800HL

オプション

食器洗い機・キャビネット



大容量モデル余熱乾燥方式W450
ボッシュ製 : SPI4HMS016

標準

露出配管用の配管スペース



シンク側配管スペースなし [通常仕様]

オプション

ダイニングサイド



ダイニング収納 [有効寸法 D215]

標準

シンク下の収納



均等2段引き出し

標準

包丁差し



シンク下2段引き出し用包丁差し

オプション

コンセント




GPN2KT-H
グレー

※商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。※製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。

表記数値単位=mm

キッチン

※下記イラストは参考イメージとなります。
※お客様が選択されたプランと同一ではありません。
選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。



キッチン デュエ加熱機器

仕様

キッチン	
レイアウト	デュエ
サイズ	W1850×D650×H860 厚さ:11mm
向き	加熱機器が左
壁付設定	
デュエ加熱機器	右壁付

カラー・把手

デュエ加熱機器

ワークトップ/ワー クトップ	ベース/扉・巾木	ベース/サイドパ ネル	メイン把手/種類	その他/キャビ ネット庫内
ベトングレー	ベトングレー	ベトングレー	A09ブラック(BK)	オニキスグレー

表記数値単位=mm

キッチン デュエ加熱機器

標準	加熱機器	標準	レンジフード
			
3口IHスタンダードモデル[トップ:ブラック/グリル面:ブラック](レンジフード連動なし) 日立製 : HT-N6KTK		スタンダードモデル[電動密閉式シャッターなし]・ステンレス[背壁用] TAJIMA製 : CORK-90SS****(コラルシリーズ) レンジフード設置箇所の天井高さ:2400mm レンジフード設置時の下端高さ:1700mm レンジフードの高さ:700mm 品番:CORK-90SS6085	

標準	露出配管用の配管スペース	標準	加熱機器下の収納	標準	出力線[市販電動給気シャッター用]
					
加熱機器側配管スペースなし [通常仕様]		2段引出し+スパイスラック(小)		TAJIMALレンジフード製 : SRCB01-100V 出力線あり	

標準	レンジフード排気方向設定
	
背壁レンジフード用 上方排気	

※商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。※製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。