

I. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de se familiariser avec les notions fondamentales du développement Back-end en PHP. Dans ce cadre, le TP aborde l'installation et la mise en œuvre du package de serveurs XAMPP, le traitement des formulaires envoyés par les utilisateurs au serveur, ainsi que la gestion des bases de données à l'aide de PHP.

Manipulation :

1. Installez les serveurs inclus dans le package XAMPP : <https://www.apachefriends.org/fr/index.html>.
2. Lancez le serveur Web ainsi que le serveur de bases de données.
3. Testez l'exécution de la page Web située dans le répertoire « Manipulation ».

Exercice 01 : Traitement d'un formulaire avec PHP.

L'objectif de cet exercice est d'apprendre à récupérer et à afficher les données soumises à partir d'un formulaire HTML contenant différents types de champs. Le formulaire à envoyer se trouve dans le fichier « formulaire.html » du répertoire « exercice01 ». Le travail consiste à compléter le code PHP du fichier « traitement.php » afin de récupérer et d'afficher les données du formulaire.

- i. Éditez le fichier « formulaire.html » et comprenez sa structure (examinez l'attribut name de chaque élément).
- ii. Ajoutez le code PHP au fichier « traitement.php » en respectant les directives et les étapes suivantes :

Étape 1 : Tester si le formulaire a été envoyé (*déjà implémenté dans « traitement.php »*)

Il existe plusieurs méthodes pour vérifier si le formulaire a bien été envoyé au serveur :

1. Tester si la méthode de requête est POST (resp GET):
`$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" (resp GET) .`
2. Vérifier si le bouton du formulaire a été cliqué :

```
isset($_POST["Nom_du_Boutton"] ) .
```

Étape 2 : Récupération des données du formulaire en PHP

1. Récupérez les données du formulaire en utilisant la variable `$_POST["nom_variable"]` . Par exemple, la ligne suivante récupère la ville du candidat :
`$ville = $_POST["ville"];`
2. Pour des raisons de sécurité, utilisez la fonction « `htmlspecialchars()` » pour les variables : **nom**, **email** et **commentaire**.

Étape 3 : Affichage des données envoyées

L'affichage des données récupérer doit ce faire d'une manière simple comme de montre la figure suivante :

Informations soumises :

Nom : mohamed

Email : Moh@gmail.dz

Langages préférés : PHP, Python.

Niveau : Intermédiaire

Ville : tlemcen

Commentaire :
Mon commentaire.

1. Les champs Nom, Email, Niveau et Ville sont obligatoires (en utilisant les attributs HTML tels que `required`, `checked`, etc.). Ils seront affichés directement sans tests préalables.
2. La variable du champ « Langages préférés » est récupérée dans un tableau nommé `$langages`. Pour l'afficher, vous devez procéder comme suit :
 - Tester si la variable n'est pas vide en utilisant la fonction `empty($nom_variable)`. Cette fonction retourne `true` si la variable n'existe pas, est vide ou vaut zéro.
 - Si le tableau `$langages` n'est pas vide, il faut le parcourir pour afficher les langages préférés de l'utilisateur. Sinon, il faut afficher le texte: « Langages préférés : Aucun sélectionné ».
3. Le champ « commentaire » est récupéré dans la variable `$commentaire`. Vous affichez le contenu de cette variable uniquement si elle n'est pas vide, sinon vous n'affichez rien.

Exercice 02: Manipulation d'une base de données avec PHP.

L'objectif de cet exercice est d'apprendre à manipuler une base de données (création, ajout, suppression, etc.) avec PHP. Il s'agit de créer un carnet d'adresses simple qui permet d'ajouter, de supprimer et de rechercher un contact. Les éléments de gestion des contacts sont fournis dans le fichier «contacts.html» du répertoire « exercice 02 ». Votre travail consiste à ajouter le code PHP de gestion des contacts dans le fichier «gestion-contacts.php» .

- i. Éditez le fichier «contacts.html» et comprenez sa structure.
- ii. Ajoutez le code PHP au fichier «gestion-contacts.php » en respectant les directives et les étapes suivantes :

Étape 1: Création de la base de données «TP_Data_Base» et la table « contacts » En utilisant l'interface « phpMyAdmin » (<http://127.0.0.1/phpmyadmin/>) :

1. Créez une base de données nommée : TP_Data_Base.
2. Dans la base «TP_Data_Base» créez la table «contacts» avec les champs suivants :
 - **id** (INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY)
 - **nom** (VARCHAR(20))
 - **prenom** (VARCHAR(20))
 - **telephone** (VARCHAR(15))
 - **email** (VARCHAR(50) , UNIQUE) .

Étape 2: Ajouter le code PHP à « gestion-contacts.php »

3. Éditez le fichier « gestion-contacts.php » et examinez sa structure (attributs « name » et « methode ») . Ce fichier contient déjà la configuration pour accéder à la base de données , la fonction qui affiche tous les contacts « `afficherContacts()` » ainsi que le code pour la gestion des événements (les boutons cliqués et les actions POST ou GET).

En se basant sur le code expliqué dans le cours :

4. Écrire la fonction `connecterBD()` qui établie la connexion à la base de données.
5. Écrire la fonction `ajouterContact($nom, $prenom, $telephone, $email)`, qui permet d'insérer un contact à la base de données. Cette fonction fait appel à la fonction `connecterBD()` en premier lieu.
6. Écrire la fonction `supprimerContact($email)`, qui permet de supprimer un contact de la base de données en utilisant son e-mail comme critère de suppression. Cette fonction fait aussi appel à la fonction `connecterBD()` en premier lieu.
7. Écrire la fonction `chercherContact($terme)`, qui permet de chercher un contact dans la base de données en utilisant le mot clé `$terme` comme critère de recherche. Cette fonction fait aussi appel à la fonction `connecterBD()` en premier lieu.