

Esercitazione 6: More on Greedy Algorithms and Dynamic Programming

Giacomo Paesani

April 23, 2024

Esercizio 1 (23.1-11, [1]). Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto e connesso con gli archi pesati da una funzione w e T un albero di copertura di G di peso minimo. Supponiamo che il peso di un'arco (u, v) che non appartiene a T diminuisce. Fornire un algoritmo in pseudo-codice che dato G , T e come viene modificato il peso di un arco (u, v) , trova un albero di copertura di peso minimo nel grafo modificato (senza calcolarlo da capo).

Esercizio 2 (23.2-7, [1]). Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto e connesso con gli archi pesati da una funzione w e T un albero di copertura di G di peso minimo. Supponiamo che viene aggiunto un nuovo vertice u e gli archi a se incidenti a G . Fornire un algoritmo in pseudo-codice che dato G , T e la lista di adiacenza di u nei vertici di G , trova un albero di copertura di peso minimo nel grafo $G \cup \{u\}$ (senza calcolarlo da capo).

Esercizio 3 (23.2-8, [1]). Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto, connesso e con pesi sugli archi dati da una funzione w . Consideriamo la seguente strategia ricorsiva per calcolare un albero di copertura di peso minimo di G . Partizioniamo l'insieme V in due sottoinsiemi V_1 e V_2 tali che $|V_1|$ e $|V_2|$ differiscono di al più uno. Sia E_1 l'insieme di archi che sono incidenti solo a vertici di V_1 e E_2 l'insieme di archi che sono incidenti solo a vertici di V_2 . Ricorsivamente troviamo un albero di copertura di peso minimo per i due sottografi $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$. In fine selezionare l'arco di peso minimo che attraversa il taglio (V_1, V_2) e aggiungerlo ai due alberi di copertura di peso minimo per i sottografi G_1 e G_2 .

Dimostrare che la strategia proposta permette di implementare un algoritmo che trova correttamente una soluzione o esibire un contro-esempio che mostra come la strategia non sempre produce soluzioni ottime.

Esercizio 4 (24.2-3, [1]). Dato un grafo orientato $G = (V, E)$ e con archi pesati da una funzione w , senza cicli orientati di peso negativo, e sia m il massimo del numero minimo di archi di un cammino minimo da un vertice s a v , per ogni vertice $v \in V$. Fornire uno pseudo-codice modificando l'algoritmo di *Bellman-Ford* in modo che vengono fatte al più $m + 1$ iterazioni, anche se m non è noto a priori.

References

- [1] Thomas H Cormen, Charles E Leiserson, Ronald L Rivest, and Clifford Stein. Introduction to algorithms. 2022.