# REPORT TECNICO — ESERCITAZIONE PRATICA

Data: 22 aprile 2026
Materia: Cybersecurity
Classificazione: Didattico

## 1. Relazione

Nel corso dell'esercitazione odierna ho avuto modo di utilizzare **Burp Suite Community Edition** come proxy di intercettazione del traffico HTTP. L'obiettivo era comprendere, in modo pratico, come sia possibile intercettare e modificare le credenziali di accesso a un sito web prima che queste raggiungano il server di destinazione.

L'ambiente utilizzato era completamente controllato e accessibile: si trattava di **DVWA (Damn Vulnerable Web Application)**, un'applicazione web deliberatamente vulnerabile progettata per scopi didattici, eseguita in locale e resa raggiungibile attraverso un **simulatore di firewall**. Questo ha permesso di replicare condizioni di rete reali in totale sicurezza, senza esporre alcun sistema reale.

## 2. Descrizione dell'ambiente analizzato

Prima di procedere con l'intercettazione, ho configurato Burp Suite come proxy locale sulla porta 8080 e ho impostato il browser per instradare tutto il traffico attraverso di esso. L'applicazione target era DVWA, accessibile all'indirizzo **127.0.0.1/DVWA/login.php**.

| Componente | Dettaglio | Note |
|---|---|---|
| Strumento | Burp Suite Community Edition v2026.2.3 | Proxy HTTP/HTTPS |
| Target | DVWA — Damn Vulnerable Web Application | Eseguita in locale |
| Indirizzo | http://127.0.0.1/DVWA/login.php | Porta 80 |
| Metodo intercettato | POST | Richiesta login |
| Ambiente di rete | Simulatore di firewall | Ambiente controllato |

## 3. Procedura seguita

Una volta avviato Burp Suite con l'intercettazione attiva, ho inserito credenziali di test nel form di login di DVWA e ho cliccato su "Login". La richiesta POST è stata immediatamente catturata dal proxy, consentendomi di visualizzare in chiaro i parametri trasmessi — tra cui **username** e **password** — e di modificarli prima di inoltrarli al server tramite il pulsante **Forward**.

| Step | Azione eseguita | Risultato osservato |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Configurazione proxy Burp Suite su porta 8080 | Browser instradato correttamente |
| 2 | Abilitazione intercept nella scheda Proxy | Richieste HTTP bloccate in attesa |
| 3 | Inserimento credenziali e submit del form | Richiesta POST catturata da Burp Suite |
| 4 | Modifica dei parametri username/password | Valori alterati visibili in chiaro nel pannello Request |
| 5 | Inoltro della richiesta modificata al server | Server ha ricevuto le credenziali modificate (status 302) |

## 4. Screenshot dell'esercitazione




*Figura 1 — Burp Suite con intercettazione attiva: la richiesta POST verso DVWA/login.php è visibile nel pannello Request.*

## 5. Osservazioni e conclusioni

L'esercitazione ha dimostrato in modo concreto quanto sia semplice, in assenza di adeguate protezioni, intercettare e manipolare il traffico HTTP tra client e server. Ho potuto osservare direttamente la struttura delle richieste POST, i campi del form trasmessi in chiaro e la risposta del server (codice HTTP **302 — Redirect**) a seguito della modifica dei dati.

Questa attività rafforza la comprensione dell'importanza dell'utilizzo di **HTTPS**, di meccanismi di validazione lato server e di protezioni contro attacchi di tipo **Man-in-the-Middle (MitM)** in qualsiasi applicazione web reale.