Apuntes labo config. PHP – 24/05/2018

<u>Nota previa</u>: en la configuración del DocumentRoot en httpd.conf, habilitar el indexado de archivos (Options Indexes) y permitir que se exponga el ServerSignature (modificado en laboratorio anterior).

• PHP corre como módulo de Apache gracias a esta directiva en apache/conf/extra/httpd-xampp.conf: LoadModule php7_module "C:/xampp/php/php7apache2_4.dll"

Directivas de php.ini

```
; Enable the PHP scripting language engine under Apache.
engine = On
short_open_tag = Off
; Timezone:
date.timezone=America/Buenos_Aires/Buenos_Aires
default_charset="iso-8859-1"; LATIN1
; Maximum execution time of each script, in seconds
max_execution_time = 30
; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
memory_limit = 128M
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size=8M
; Maximum allowed size for uploaded files.
upload max filesize=2M
; Display errors / dev. environment
error_reporting = E_ALL
display_errors = On
```

Habilitación de extensión de Mongo

Descargar la DLL para Windows desde: http://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.3/windows Elegir la correspondiente a la versión de PHP instalada (ante la duda, en una consola: php-v) La instalación de ejemplo es de 32 bits (x86), y la librería que debemos elegir es la Thread Safe Agregar en php.ini:

extension=php_mongodb.dll
 Reiniciar Apache
 Verificar con el comando php -m que esté cargada la extensión