

[Marcar como hecha](#)

Node y repositorio npm

La instalación de Node.js es indispensable para el desarrollo Angular. Su instalación se hace directamente desde el sitio web oficial: <https://nodejs.org/es>

Comprobar la correcta instalación de Node.js; es suficiente con escribir el comando **npm** en una consola:

```
npm <command>
```

Usage:

```
npm install      install all the dependencies in your project
```

```
npm install <foo>  add the <foo> dependency to your project
```

```
npm test         run this project's tests
```

```
npm run <foo>     run the script named <foo>
```

```
npm <command> -h  quick help on <command>
```

```
npm -l           display usage info for all commands
```

```
npm help <term>  search for help on <term> (in a browser)
```

```
npm help npm     more involved overview (in a browser)
```

All commands:

```
access, adduser, audit, bugs, cache, ci, completion,
config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor,
edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
hook, init, install, install-ci-test, install-test, link,
ll, login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping,
pkg, prefix, profile, prune, publish, query, rebuild, repo,
restart, root, run-script, search, set, shrinkwrap, star,
stars, start, stop, team, test, token, uninstall, unpublish,
unstar, update, version, view, whoami
```

Specify configs in the ini-formatted file:

```
C:\Users\ekrau\.npmrc
```

or on the command line via: npm <command> --key=value

More configuration info: npm help config

Configuration fields: npm help 7 config

```
npm@9.5.1 C:\Users\ekrau\AppData\Roaming\nvm\v18.16.0\node_modules\npm
```

Nos cuenta todos los comandos generales de npm

Lo siguiente es ver la versión npm -v

guardar una versión relativamente actualizada, siempre es una buena idea

nvm es una herramienta de control de versiones de node, que también se puede utilizar

Instalación de Angular CLI e inicialización del proyecto

Los equipos de Angular han puesto a disposición de todos, un Command Line Interface (CLI) es decir, una interfaz de línea de comandos. Este CLI permite crear una aplicación lista para usar, sin preocuparse de todas las restricciones de un proyecto web con TypeScript.

Más allá de la creación, el CLI permite gestionar su aplicación Angular a medida que la desarrolla. Para instalar Angular CLI de manera global en nuestra máquina, vamos a utilizar npm con el siguiente comando:

```
npm install -g @angular/cli@
```

?

Node: 18.16.0

Package Manager: npm 6.14.18

OS: win32 x64

Angular:

...

Package	Version
@angular-devkit/architect	0.1600.2 (cli-only)
@angular-devkit/core	16.0.2 (cli-only)
@angular-devkit/schematics	16.0.2 (cli-only)
@schematics/angular	16.0.2 (cli-only)

Podemos constatar que hay muchos comandos disponibles.

Para crear una primera aplicación llamada «firstApp», en el directorio actual, es suficiente con lanzar! el comando:

```
ng new primeraApp --no-standalone
```

El CLI solicita alguna información adicional; para poder inicializar el instalador de dependencias

El hecho de añadir el enrutamiento Angular o no, y el formato de la hoja de estilos, Por ejemplo, es posible elegir LESS o SASS...

Es completamente posible mantenerse en puro CSS.

Ya introducidas las diferentes opciones, el CLI va a inicializar la aplicación creando numerosos archivos y carpetas

La mayoría de archivos creados no nos interesan por el momento; Estudiaremos los que componen el núcleo inicial de nuestra aplicación: el módulo principal app.module.ts y el primer componente app.component, formado por varios archivos. Todo esto se encuentra en la carpeta src/app/

De momento, y antes que nada, inicializaremos el modo de ver nuestra nueva aplicación

```
cd primeraApp
```

```
ng serve
```

Son todos procesos que demoran la primera vez, de acuerdo a las características del ordenador, ya que instalamos muchos componentes y dependencias, tanto en el ordenador, como específicos en la app. Finalmente la consola nos muestra

**** Angular Live Development Server is listening on localhost:4200, open your browser on http://localhost:4200/ ****

Navegando a <http://localhost:4200/> vemos la ventana de inicio de la app, que por defecto trae unos enlaces y estilos. Lógicamente es la misma en todas las instalaciones, a diferencia del título. Eliminar esta info, y comenzar a desarrollar nuestros códigos será de lo primero a hacer

****Nota**

Desde Visual Studio Code puede dar este error ante cualquier comando de ng:

ng : No se puede cargar el archivo C:\Users\usuarioNombre\AppData\Roaming\npm\ng.ps1 porque la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema. Para obtener más información, consulta el tema about_Execution_Policies en <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170>.

En línea: 1 Carácter: 1

SOLUCIÓN:

Abrir powerShell (buscar powerShell en búsquedas de abajo a la izquierda, al lado del logo de win)

Ejecutar PowerShell con el botón derecho COMO ADMINISTRADOR

```
C:\Windows\System32> Get-ExecutionPolicy
```

esto retorna: Restricted, y es lo que impide ejecutar scripts en consola a través de VSCode

Hay que setearlo

?

```
C:\Windows\System32> Set-ExecutionPolicy Unrestricted
```

(contestar S, de si)

Luego veremos que si ejecutamos Get-ExecutionPolicy, nos retorna Unrestricted

En caso de que Get-ExecutionPolicy, retornre **RemoteSigned**, es porque otro usuario del equipo tiene asignados los derechos.

Entonces hay que setearlo con más parámetros

```
Set-ExecutionPolicy -scope CurrentUser Unrestricted
```

comprobamos con:

```
C:\Windows\System32> Get-ExecutionPolicy
```

```
si da
```

```
Unrestricted
```

Con eso ya podremos hacer la instalación del Angular Cli
en terminal de VSCode

```
npm install -g @angular/cli@
```

ya luego deja usar comandos de ng

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.security/set-executionpolicy?view=powershell-7.3>