

Marcar como hecha

Framework de node

Una razón para utilizar un framework web es que a menudo proporcionan las mejores prácticas utilizadas en desarrollo de aplicaciones web desde hace más de 20 años. Las mejores prácticas habituales incluyen las siguientes:

- Proporcionar una página para URLs erróneas (la página 404)
- Examinar las URL y los formularios para detectar ataques de secuencias de comandos inyectadas.
- Apoyar el uso de cookies para mantener las sesiones
- Registrar las solicitudes tanto para el seguimiento del uso como para la depuración.
- Autenticación
- Gestión de archivos estáticos, como imágenes, CSS, JavaScript o HTML.
- proporcionar cabeceras de control de caché a los proxies de caché
- Limitación de aspectos como el tamaño de la página o el tiempo de ejecución

Express es quizás el framework de aplicaciones web Node.js más popular. Es tan popular que es parte del acrónimo MEAN Stack (pila MEAN). **MEAN** se refiere a MongoDB, ExpressJS, AngularJS y Node.js.

La instalación puede ser creando una carpeta, dirigiéndose a ella y luego

```
npm install express-generator@4.x
```

Esto crea los node_modules del generador, desde donde podríamos invocar a la consola del express. Es un tanto engorroso. Los dos primeros pasos no han cambiado, pero ahora se utiliza

npx express-generator

Need to install the following packages:

```
express-generator@4.16.1
```

Ok to proceed?  y

```
npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
```

```
warning: the default view engine will not be jade in future releases
```

```
warning: use '--view=jade' or '--help' for additional options
```

```
create : public\
create : public\javascripts\
create : public\images\
create : public\stylesheets\
create : public\stylesheets\style.css
create : routes\
create : routes\index.js
create : routes\users.js
create : views\
create : views\error.jade
create : views\index.jade
create : views\layout.jade
create : app.js
create : package.json
create : bin\
create : bin\www
```

```
install dependencies:
```

```
> npm install
```

?

```
run the app:
> SET DEBUG=24:* & npm start
```

Como señalo en amarillo, express instala una serie de carpetas: bin, public, routes y views, además de los archivos sueltos package.json y app.js. Lo siguiente es instalar las dependencias de node_modules con

```
npm install
npm start
```

localhost:3000 os mostrará la pantalla de inicio del framework

Recorriendo la aplicación Express por defecto

Tenemos una aplicación Express en blanco que funciona; veamos lo que se generó para nosotros.

Hay varias plantillas utilizables en las views. Por defecto trae jade, aunque se avisa que pronto estará obsoleta y utilizarán pug. De todas maneras la vista normalmente se realiza en otro framework.

El directorio **views** contiene los archivos, error.jade e index.jade. La extensión jade se utiliza para los archivos de vista (hay muchas plantillas). Otro archivo, layout.jade, es el diseño de página por defecto. Jade tiene varias formas de configurar plantillas de diseño e incluso parciales (fragmentos de código que pueden incluirse en cualquier lugar).

El directorio **routes** contiene la configuración inicial del enrutamiento, es decir, el código para manejar determinadas URL específicas.

El directorio **public** contendrá activos que la aplicación no genera, sino que simplemente se envían al navegador. Lo que se instala inicialmente es un archivo CSS, public/stylesheets/style.css.

El archivo **package.json** contiene nuestras dependencias y otros metadatos.

El directorio **bin** contiene el script www.js. Ese es un script Node.js, que inicializa los objetos HTTPServer, lo inicia escuchando en un puerto TCP, y llama al archivo que veremos también suelto, **app.js**. Estos scripts inicializan Express, conectan los módulos de enrutamiento y hacen otras cosas. Otras cosas.

app.js es un módulo que exporta el objeto retornado por el módulo express, pero no es el que arranca el servidor http.