

**Práctica Nro. 5
Pilas de ejecución**

Objetivo: Interpretar cómo se organiza la memoria de datos durante la ejecución de un programa con llamados a subrutinas.

Ejercicio 1: Explique claramente cual es la utilidad del registro de activación y que representan cada una de sus partes. (Basado en el modelo debajo detallado)

Modelo de registro de activación

Head (prog principal)
Pto retorno
EE (enlace estático)
ED (enlace dinámico)
Variables...
...
Parámetros ...
....
Procedimientos
....
Funciones ...
....
Valor de retorno

Ejercicio 2: Dado el siguiente programa escrito en Pascal-like, continuar la realización de las pilas de ejecución hasta finalizar las mismas.

a) Siguiendo la cadena estática b) Siguiendo la cadena dinámica

<pre>Program Main Var a: array[1..10] of integer; x,y,z:integer Procedure A () var y,t: integer; begin a(1):= a(1)+1;z:=z+1; t:=1; y:=2; B(); a(y):=a(y)+3; y:=y+1; If z=11 Then Begin a(z-1):=a(z-2) + 3; z:=z-4; a(z-y):=a(z) - a(y) + 5; End; end; Function t():integer begin y:=y+1; z:=z-6; return(y+x); end;</pre>	<pre>Procedure B() var d:integer; Procedure I () begin x:=0; x:=x+6; end; begin x:=x+t; d:=0; while x>d do begin I(); x:=x-1; d:=d + 2; end; end; begin For x:=1 To 10 do a(x):=x; x:=5; y:=1; z:=10; A(); For x:=1 To 10 do write(a(x),x); end.</pre>
--	---

Nota: La forma de evaluación de este lenguaje es de izquierda a derecha

Siguiendo la cadena estática		Siguiendo la cadena dinámica	
	*** Reg Activ Main		*** Reg Activ Main
*1	Pto retorno	*1	Pto retorno
	A(1)= 4		A(1)= 4,2,5
	A(2)= 2		A(2)= 2
	A(3)= 3		A(3)= 3
	A(4)= 4		A(4)= 4
	A(5)= 5		A(5)= 5
	A(6)= 6		A(6)= 6
	A(7)= 7		A(7)= 7
	A(8)= 8		A(8)= 8
	A(9)= 9		A(9)= 9
	A(10)= 10		A(10)= 10
	X= 1..10-5		X= 1..10-5
	Y= 4 - 2		Y= 4 - 2
	Z=40 - 44 - 5		Z=40 - 11
	Procedure A		Procedure A
	Function T		Function T
	Procedure B		Procedure B
	VR		VR
*2	***Reg Activ A	*2	***Reg Activ A
	Pto Retorno		Pto Retorno
	EE (*1)		EE (*1)
	ED (*1)		ED (*1)
	Y = 2		Y = 2
	T = 1		T = 1
	VR		VR
	*** Reg Activ B	*3	*** Reg Activ B
	Pto Retorno		Pto Retorno
	EE		EE (*1)
	ED		ED (*2)
	D =		D =
	Procedure I		Procedure I
	VR .. ¿? ..		VR .. ¿? ..
	*** Reg Activ...(a partir de acá lo debe continuar...	*4	*** Reg Activ...(a partir de acá lo debe continuar...

Ejercicio 3: Sea el siguiente programa escrito en Pascal-like. Realice la pila de ejecución

a) Siguiendo la cadena estática


b) Siguiendo la cadena dinámica

<pre>PROGRAM P1; var a:integer; b:char; c: array[1..10] of integer Procedure PP1; var a:char; p:integer; Function x: integer; var z:integer; begin a:="j"; z=-1; return z; end; Begin p:=x; write(a); p:=x+3; c[p]=8; p:=x+2; c[p]=x; end;</pre>	<pre>Procedure x; var b:char; Procedure PP2; Begin write("para qué estoy aquí?"); end; Begin a:=1; c[a]:=4; b:="a"; write(concat(c[1],b)); /*concat convierte a string los parámetros, concatena y retorna un string;*/ PP1(); b:="b"; write(concat(c[5],b)); /*concat convierte a string los parámetros, concatena y retorna un string;*/ End; BEGIN a:=3; b:="c"; for a:=3 to 10 do begin c[a]:=2*a; end; x; write(b); write(a); for a:=1 to 10 do write(c[a]-3); END.</pre>
--	--

Nota: La forma de evaluación de este lenguaje es de izquierda a derecha

Ejercicio 4: Sea el siguiente programa escrito en Pascal-like. Realice la pila de ejecución

- a) Siguiendo la cadena estática
- b) Siguiendo la cadena dinámica

<pre>Procedure Main; var x, y: integer; vec: array[1..7] of integer; Function B:integer; var y:integer; begin y:=4; x:= y - 2; return (x); end; Procedure D; var i, x: integer; vec: array[1..7] of integer; Procedure A; var y:integer; begin y:=x + 5; vec(i + 2):= vec(i + 2) + y; x:= x +B; C; end; Function B:integer; begin vec(i):= y + 2; i:=i+2; vec(i):= vec(1) * i; return (vec(i)-vec(1)); end; begin for x:= 1 to 7 do vec(x):= 1; x:=1; i:= 2; if y = 7 then A; else C; for x:= 1 to 7 do write(vec(x)); end;</pre>	<pre>Procedure C; var i, y: integer; begin i:= 1; y:= 6; x:= x + B; vec(2):= vec(2) * x; while (i < y) do begin vec(i):= vec(i) + B - 1; i:= i + 3; end; y:= y - 4; end; begin for x:= 1 to 7 do vec(x):= x; x:= 3; y:= B+5; D; if (x = 2) then begin vec(x):= vec(x) + 2; vec(x + 3):= vec(x) * 3; end; for x:= 1 to 7 do write(vec(x)); end.</pre> 
---	--

Nota: La forma de evaluación de este lenguaje es de izquierda a derecha

Ejercicio 5: Sea el siguiente programa escrito en Pascal-like. Realice la pila de ejecución

- a) Siguiendo la cadena estática
- b) Siguiendo la cadena dinámica
- c) La sentencia $x := c + 5 + x$, podría reemplazarse por $x := x + c + 5$? Justifique la respuesta

<pre>Program Main; Var x, y, z:integer; a, b: array[1..6] of integer; Procedure B; var y,x: integer; Procedure C; var c:integer; begin y:= y + 2; c:=2; a(x):=a(x)*y; if (y >7) then b(y-6)=b(4)*2+b(y -6); D; end; begin x:=2; y:= x + 3; C; x:= x + 1; write (x,y); End; Procedure D; begin x:= c + 5 + x; y:= y + 2; end;</pre> <p><i>Handwritten notes:</i> A blue bracket groups the lines <code>b(y-6)=b(4)*2+b(y-6);</code> and <code>D;</code> with the text "NO EVALUADA?". A blue bracket is under the <code>D;</code> line.</p>	<pre>Function C: integer; begin b(x):= b(x) + 1; x:= x + 1; a(y):=a(y)+b(x)+3; a(x+2)=a(x) + 2; return b(x); end begin x:= 1; Y:= 2; for z:=1 to 6 do begin a(z):= z; b(z):= z + 2; end; B; for z:= to 6 do write (a(z), b(z)); end.</pre> <p><i>Handwritten notes:</i> A blue bracket is under the <code>B;</code> line.</p>
---	---

Nota:La forma de evaluación de este lenguaje es de izquierda a derecha