

Cuestionario Ruta 1

1. Con la programación simultánea, el código puede ejecutarse en un orden diferente al de su escritura.

☒ Verdadero ☒ ¡Correcto!

☐ Falso

2. Completa los espacios en blanco

Ingresa una o más palabras para completar la oración.

El subproceso `main thread` se encarga de mostrar la interfaz de usuario en respuesta a las entradas del usuario.

☒ Incorrecto.

3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre los contextos de corrutinas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

☐ `Dispatchers.Default` es la mejor opción para tareas de larga duración que involucran leer y escribir grandes cantidades de datos.

☒ Se puede usar `Dispatchers.Main` para actualizar la IU, pero no para tareas de larga duración.

☒ ¡Correcto!

☒ Un `Job` controla el ciclo de vida de una corrutina.

☒ ¡Correcto!

☒ Se optimizó `Dispatchers.IO` para E/S de red, entre otras tareas en segundo plano.

☒ ¡Correcto!

4. `launch()` y `async()` son funciones de extensión de un(a) ____, que realiza un seguimiento de las corrutinas que crea.

☒ `CoroutineScope` ☒ ¡Correcto!

☐ `Job`

☐ `Dispatcher`

☐ `CoroutineContext`

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre la simultaneidad estructurada y sus prácticas recomendadas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

☒ Parcialmente correcto.

☐ Si se cancela una corrutina, también se deben cancelar las corrutinas secundarias.

☐ Un alcance superior se puede completar antes de que se completen uno o más de sus elementos secundarios.

☒ Una falla debe propagarse hacia abajo sin cancelar la corrutina principal.

☒ Incorrecto.

☒ Las corrutinas se deben iniciar desde un alcance de corrutinas.

☒ ¡Correcto!

6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los servicios web son verdaderas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

- ☒ GET, POST y DELETE son ejemplos de operaciones HTTP. ✓ ¡Correcto!
- ☒ Una URL es un tipo de URI, pero no todos los URIs son URLs. ✓ ¡Correcto!
- ☐ Los servicios RESTful siempre proporcionan una respuesta XML con formato.
- ☐ Retrofit es una biblioteca de terceros para controlar JSON desde un servicio web.

7. Retrofit es una biblioteca de terceros que permite a tu app realizar solicitudes a un servicio web ____.

- ☐ XML
- ☐ Socket
- ☒ RESTful ✓ ¡Correcto!
- ☐ JSON

8. Una forma recomendada para realizar una solicitud de red de Retrofit es con una corrutina iniciada en `viewModelScope`.

- ☒ Verdadero ✓ ¡Correcto!
- ☐ Falso

9. Para permitir que tu app establezca conexiones a Internet, agrega el permiso "`android.permission.INTERNET`" en el archivo ____.

- ☐ `MainActivity`
- ☐ `build.gradle`
- ☒ Manifiesto de Android ✓ ¡Correcto!
- ☐ `ViewModel`

10. El proceso de convertir un resultado JSON en datos utilizables, como se hace con Gson, se denomina ____ de JSON.

- ☐ Serialización
- ☒ Codificación ✗ Incorrecto.
- ☐ Convirtiendo...
- ☐ Análisis