

Cuestionario de Ruta 2

1. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una operación o un método HTTP común?

- ☐ OBTENER
- ☐ PUBLICAR
- ☐ BORRAR
- ☒ SET

✓ ¡Correcto!

2. La respuesta de un servicio web REST suele tener uno de los formatos de transferencia de datos comunes, como XML o JSON.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

✓ ¡Correcto!

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la biblioteca Retrofit no es verdadera?

- ☒ Es una biblioteca cliente.
- ☐ Permite que tu app realice solicitudes a un servicio web REST.
- ☐ Convierte objetos Kotlin en JSON.
- ☐ Es una biblioteca de terceros.

✗ Incorrecto.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica a un patrón singleton?

- ☐ Las declaraciones `object` se usan para declarar objetos singleton en Kotlin.
- ☐ Garantiza que una y solo una instancia de un objeto se cree
- ☐ Tiene un punto de acceso global a ese objeto
- ☒ Todas las opciones anteriores

✓ ¡Correcto!

5. Cada objeto JSON contiene lo siguiente:

- ☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por dos puntos
- ☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por comas
- ☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por punto y coma
- ☒ Ninguna de las anteriores

✗ Incorrecto.

6. De acuerdo con los lineamientos de arquitectura de apps recomendados por Android, una app debería cumplir con cuál de siguientes requisitos:

- ☐ Una capa de la IU
- ☐ Una capa de dominio
- ☒ Una capa de datos ✓ ¡Correcto!
- ☐ Una capa empresarial

7. ¿Cuáles son las ventajas de usar la inyección de dependencias (DI) en tu app?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

⚠ Parcialmente correcto.

- ☒ Ayuda a la reutilización de código ✓ ¡Correcto!
- ☒ Facilita la refactorización ✓ ¡Correcto!
- ☐ Ayuda con las pruebas
- ☐ Permite que tu app se ejecute más rápido

8. Si tu app tiene distintas fuentes de datos, todas deben almacenarse en el mismo repositorio para facilitar su uso.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓ ¡Correcto!

9. ¿Cuál de las siguientes opciones se usa para reemplazar el despachador `Main` por un `TestDispatcher` en una prueba local de unidades?

- ☐ `runTest`
- ☐ `runBlocking`
- ☐ `Dispatchers.resetMain()`
- ☒ `Dispatchers.setMain()` ✓ ¡Correcto!

10. La función `runTest()` se puede usar para probar las funciones `suspend`.

- ☒ Verdadero ✓ ¡Correcto!
- ☐ Falso