

(Utilizando MongoDB Compass)

Base de datos utilizada (Ya modificada del punto 1):

```
{ "_id": {"$oid": "681041772c08aa1673d861e0"}, "nombre": "Jorge Olguin", "edad": 31, "puesto": "Encargado de Area" }  
{ "_id": {"$oid": "681044cd2c08aa1673d861e1"}, "nombre": "Ruben Pagnanini", "edad": 27, "puesto": "Tecnico tornero" }
```

## Ejercicio 2:

## Código utilizado:

```
-  
{ "edad": { "$gte": 25, "$lte": 40 } }  
-
```

## Resultado ej2:

```
_id: ObjectId('681041772c08aa1673d861e0')  
nombre : "Jorge Olguin"  
edad : 31  
puesto : "Encargado de Area"
```

```
_id: ObjectId('681044cd2c08aa1673d861e1')  
nombre : "Ruben Pagnanini"  
edad : 27  
puesto : "Tecnico tornero"
```

## Ejercicio 3:

Código utilizado en el apartado Project (está en more options):

```
-  
{ "nombre": 1, "puesto": 1, "_id": 0 }  
-
```

## Resultado ej3:

```
nombre : "Jorge Olguin"  
puesto : "Encargado de Area"
```

```
nombre : "Ruben Pagnanini"  
puesto : "Tecnico tornero"
```

## Ejercicio 4:

Código utilizado:

(MongoDb Shell)

### *Parte 1:*

```
db.empresa.updateOne(  
  { nombre: "Jorge Olguin" },  
  {  
    $set: {  
      direccion: {  
        ciudad: "Bahia Blanca",  
        calle: "undiano 351",  
        codigo: 8000  
      }  
    }  
  }  
)
```

## Parte 2:

```
db.empresa.updateOne(  
  { nombre: "Ruben Pagnanini" },  
  {  
    $set: {  
      direccion: {  
        ciudad: "Bahia Blanca",  
        calle: "Av. Cabrera 2135",  
        codigo: 8000  
      }  
    }  
  }  
)
```

## Resultado ej4:

```
_id: ObjectId('681041772c08aa1673d861e0')  
nombre : "Jorge Olguin"  
edad : 31  
puesto : "Encargado de Area"  
▼ direccion : Object  
  ciudad : "Bahia Blanca"  
  calle : "undiano 351"  
  codigo : 8000
```

```
_id: ObjectId('681044cd2c08aa1673d861e1')  
nombre : "Ruben Pagnanini"  
edad : 27  
puesto : "Tecnico tornero"  
▼ direccion : Object  
  ciudad : "Bahia Blanca"  
  calle : "Av. Cabrera 2135"  
  codigo : 8000
```

## Ejercicio 5:

Código utilizado:

