

The screenshot shows the OneCompiler PostgreSQL editor interface. The left pane contains a SQL script with the following queries:

```

55 SELECT
56   a.nome AS autor,
57   COUNT(l.id_livro) AS total_livros
58 FROM autor a
59 INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
60 GROUP BY a.id_autor, a.nome
61 HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
62 CREATE VIEW vw_livros_acima_da_media AS
63 SELECT
64   titulo,
65   num_paginas
66 FROM livro
67 WHERE num_paginas > (
68   SELECT AVG(num_paginas)
69 FROM livro
70 );
71 CREATE VIEW vw_detalhes_livros AS
72 SELECT
73   a.nome AS autor,
74   l.titulo,
75   l.ano_publicacao
76 FROM livro l
77 INNER JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor;
78 CREATE VIEW vw_resumo_autores AS
79 SELECT
80   a.nome AS autor,
81   COUNT(l.id_livro) AS total_livros,
82   MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas
83 FROM autor a
84 LEFT JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
85 GROUP BY a.id_autor, a.nome; -- 4. Consultas de teste
86 SELECT * FROM vw_livros_paginas;
87 SELECT * FROM vw_autores_varios_livros;
88 SELECT * FROM vw_livros_acima_da_media;
89 SELECT * FROM vw_detalhes_livros;
90 SELECT * FROM vw_resumo_autores;

```

The right pane shows the output of the queries, including a table with 4 rows and 3 columns (autor, total_livros, maior_numero_paginas).

CREATE VIEW vw_livros_paginas AS

SELECT

titulo,

num_paginas

FROM livro;

SELECT *

FROM vw_livros_paginas;

CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS

SELECT

a.nome,

COUNT(*) AS total_livros

FROM autor a

JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor

```
GROUP BY a.nome  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

```
SELECT *  
FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

```
CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS  
SELECT  
    titulo,  
    num_paginas  
FROM livro  
WHERE num_paginas > (  
    SELECT AVG(num_paginas)  
    FROM livro  
);
```

```
SELECT *  
FROM vw_livros_acima_media_paginas;
```

```
CREATE VIEW vw_autor_livro_ano AS  
SELECT  
    a.nome AS autor,  
    l.titulo,  
    l.ano_publicacao  
FROM autor a  
JOIN livro l  
    ON a.id_autor = l.id_autor;
```

```
SELECT * FROM vw_autor_livro_ano;
```

```
CREATE VIEW vw_resumo_autores AS  
SELECT  
    a.nome AS autor,  
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros,  
    MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas  
FROM autor a  
JOIN livro l  
    ON a.id_autor = l.id_autor  
GROUP BY a.nome;
```

```
SELECT * FROM vw_resumo_autores;
```