



3^η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συστήματα Μικροϋπολογιστών"
Παράδοση 15/5/2019

Ασκήσεις προσομοίωσης (να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν στο πρόγραμμα προσομοίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος μLAB)

1^η ΑΣΚΗΣΗ: Στο μLAB να γραφεί πρόγραμμα Assembly, που να ελέγχει μέσω της διακοπής τύπου RST 6.5 τα φώτα ενός χώρου. Όταν προκαλείται διακοπή τύπου RST 6.5 (πάτημα πλήκτρου INTR) να ανάβουν όλα τα LED της πόρτας εξόδου. Αυτό να παραμένει για περίπου ένα (1) λεπτό της ώρας και μετά να σβήνει. Αν όμως ενδιάμεσα ξαναενεργοποιηθεί η διακοπή να ανανεώνεται ο χρόνος του ενός λεπτού. Ο χρόνος που υπολείπεται να απεικονίζεται σε sec συνεχώς στα 2 αριστερότερα δεκαεξαδικά ψηφία των 7-segments displays και σε δεκαδική μορφή.

Να γίνει χρήση των ρουτινών χρονοκαθυστέρησης του εκπαιδευτικού συστήματος μLAB .

Σημ.: Στον προσομοιωτή υπάρχει η "ιδιοτροπία" να προκαλούνται 2 διακοπές σε κάθε ενεργοποίηση της διακοπής (προκαλείται μία διακοπή στο πάτημα και μία στο άφημα του πλήκτρου ή του ποντικιού). Ένας τρόπος διαχείρισης του προβλήματος είναι στον έλεγχο λειτουργίας να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο και όταν το αφήνετε να υπολογίζεται αυτό ως 2^η διακοπή. Αλλιώς λόγω της μικρής διάρκειας μεταξύ πατήματος και απελευθέρωσης του πλήκτρου δεν αλλάζει τη λειτουργία η διπλή διακοπή.

2^η ΑΣΚΗΣΗ: Να υλοποιηθεί και να εκτελεστεί στο μLAB πρόγραμμα σε assembly που όταν προκαλείται διακοπή τύπου RST 6.5 (πάτημα πλήκτρου INTR) να διαβάσει τα 2 διαδοχικά δεκαεξαδικά ψηφία (πρώτα το χαμηλότερης αξίας και μετά το υψηλότερης αξίας) ενός αριθμού (0-255) που δίνονται στη συνέχεια από το πληκτρολόγιο (ρουτίνα KIND) και να τα απεικονίζει στα 2 δεξιότερα 7-segment display (βάσει των ρουτινών DCD και STDM). Να συγκρίνει την τιμή αυτή με δυο κατώφλια K1 και K2 με $K1 < K2$, που οι τιμές τους βρίσκονται στους καταχωρητές B και C αντίστοιχα. Στην συνέχεια να ανάβει ένα από τα τρία LED εξόδου (τα πρώτα LSB) που αντιστοιχούν στις περιοχές τιμών $[0 \dots K1]$, $(K1 \dots K2]$ και $(K2 \dots FFH)$.

Σημ.: Και εδώ η διπλή διακοπή δεν δημιουργεί πρόβλημα στον έλεγχο της λειτουργίας (απλά η ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής θα τρέξει 2 φορές).

Θεωρητικές Ασκήσεις

3^η ΑΣΚΗΣΗ: α) Τη μακροεντολή SWAP Nibble Q που εναλλάσσει το χαμηλότερης αξίας HEX ψηφίο με το υψηλότερης των καταχωρητών γενικού σκοπού B, C, D, E, H και L καθώς και της θέσης μνήμης που 'δείχνει' ο διπλός καταχωρητής H-L (δηλ. εναλλαγή των HEX ψηφίων της). Η εκτέλεση της μακροεντολής δεν πρέπει να επηρεάζει τα περιεχόμενα των υπολοίπων καταχωρητών γενικού σκοπού.

β) Τη μακροεντολή FILL ADDR, L, K, η οποία γεμίζει ένα τμήμα μνήμης με μια σταθερά K. Το μέγεθος του τμήματος μπορεί να είναι από 1 έως 256. Η αρχική διεύθυνση ADDR, το μήκος (L) και η σταθερά K καθορίζονται από τις παραμέτρους της μακροεντολής. Θεωρείστε για $(L)=0$ το μέγεθος του τμήματος ίσο με 256.

γ) Επίσης δώστε τη μακροεντολή RHLL n, που περιστρέφει τα περιεχόμενα του κρατουμένου CY, των καταχωρητών H και L κατά n ψηφία αριστερά. Έτσι η μακροεντολή συμπεριφέρεται στα CY, H και L σαν να είναι ένας 17-bit καταχωρητής με το CY σαν το πιο σημαντικό ψηφίο.

4^η ΑΣΚΗΣΗ: Στο μE 8085 εκτελείται η εντολή **CALL 3000H**. Ο μετρητής προγράμματος είναι $(\text{PC})=2000\text{H}$ και ο δείκτης σωρού $(\text{SP})=4000\text{H}$. Στο μέσον της εκτέλεσης της εντολής συμβαίνει διακοπή RST 5.5. Δώστε τις νέες τιμές των PC, SP, το περιεχόμενο του σωρού καθώς και τις λειτουργίες που συμβαίνουν στην αρχή και στην επιστροφή από την ρουτίνα εξυπηρέτησης.

5^η ΑΣΚΗΣΗ: Να γραφεί πρόγραμμα Assembly (και η ρουτίνα εξυπηρέτησης) σε $\mu\text{Y}-\Sigma$ 8085 που να λαμβάνει 32 δεδομένα των 8 bit από μια συσκευή. Το καθένα μεταφέρεται σε 2 βήματα (πρώτα τα 4 LSB και μετά τα 4 MSB – συνολικά θα χρειαστούν 64 βήματα) μέσω των (X_0-X_3) της θύρας PORT_IN ενώ τα υπόλοιπα MSbit της θύρας (X_4-X_7) δεν χρησιμοποιούνται. Η συσκευή για κάθε 4 bit που αποστέλλει προκαλεί πριν διακοπή RST5.5. Να υπολογιστεί ο μέσος όρος των 32 δεδομένων με ακρίβεια 8 bit.

