

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Chí Danh - Lý Trường Nam - Phạm
Tân Nghĩa - Hà Gia Phúc - Nguyễn Trường
Tân - Trần Nhật Tân

HỆ THỐNG HỖ TRỢ THÔNG TIN HỌC
TẬP CHO SINH VIÊN SỬ DỤNG AI
AGENT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 04/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Chí Danh - 22120048

Lý Trường Nam - 22120218

Phạm Tấn Nghĩa - 22120230

Hà Gia Phúc - 22120272

Nguyễn Trường Tân - 22120326

Trần Nhật Tân - 22120328

**HỆ THỐNG HỖ TRỢ THÔNG TIN HỌC
TẬP CHO SINH VIÊN SỬ DỤNG AI
AGENT**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Nguyễn Trần Minh Thư

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 04/2026

Lời cam đoan

Nhóm xin cam đoan Dự án “Hệ thống hỗ trợ thông tin học tập cho sinh viên sử dụng AI AGENT” là công trình nghiên cứu độc lập của nhóm, với sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Trần Minh Thư.

Công trình được nhóm nghiên cứu và hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ tháng 01 năm 2026 đến tháng 6 năm 2026. Các tài liệu tham khảo, các số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu công trình này được sử dụng đúng quy định, không vi phạm quy chế bảo mật của Nhà nước.

Những số liệu, bảng biểu phục vụ cho việc phân tích và dẫn dắt đề tài này được thu thập từ các nguồn tài liệu khác nhau được trích dẫn một cách đầy đủ, đồng thời ghi rõ ràng về nguồn gốc theo quy định của nhà trường.

Ngoài ra, đối với các tài liệu diễn giải để làm rõ thêm các luận điểm đã phân tích và trích dẫn trong phần phụ lục cũng được chú thích nguồn gốc dữ liệu. Nếu những lời cam đoan trên của nhóm không chính xác, nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật từ khoa và nhà trường

Thuyết minh chỉnh sửa đề tài

Bản thuyết minh chỉnh sửa đề tài (nếu có thay đổi tên đề tài, nội dung báo cáo, ... trong cuốn báo cáo sau bảo vệ)

Nhận xét hướng dẫn

Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Nhận xét phản biện

Bản nhận xét của giảng viên phản biện (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Lời cảm ơn

Dự án thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin trên đánh dấu cột mốc hoàn thành.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ giảng viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, vì đã cung cấp cho chúng em môi trường học tập và nghiên cứu tuyệt vời trong suốt khoảng thời gian học tập và làm việc tại nhà trường.

Và chúng em xin chân thành cảm ơn sâu sắc dành cho cô Nguyễn Trần Minh Thư vì sự tận tâm, kiến thức sâu rộng và sự hỗ trợ quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Cô đã dành thời gian và nỗ lực để chỉ dẫn, định hướng và đánh giá công việc của chúng em. Sự tận tâm và kiến thức chuyên môn của cô đã giúp chúng em vượt qua những khó khăn và phát triển kỹ năng nghiên cứu và thực hiện đồ án của mình.

Mặc dù chúng em đã cố gắng hoàn thành dự án thực tập tốt nghiệp với kết quả tốt nhất có thể trong khả năng, nhưng vẫn có những khiếm khuyết, sai sót nhất định do thiếu kinh nghiệm thực tế. Chúng em mong nhận được sự góp ý chân thành và dạy bảo của quý Thầy Cô để có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Lời cảm ơn cuối cùng dành cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã luôn động viên và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án tốt nghiệp. Sự ủng hộ và động viên của họ là nguồn động lực vô cùng quan trọng giúp chúng em vượt qua khó khăn và hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Đề cương chi tiết

Bản đề cương đã thực hiện và nộp cho giáo vụ trước đó *(phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn)*.

Mục lục

Lời cam đoan	i
Thuyết minh chỉnh sửa đề tài	ii
Nhận xét của GV hướng dẫn	iii
Nhận xét của GV phản biện	iv
Lời cảm ơn	v
Đề cương	vi
Mục lục	vii
Danh sách hình	xi
Danh sách bảng	xiii
Tóm tắt	xiii
1 Giới thiệu	1
2 Các công trình liên quan	3
2.1 Tổng quan về hệ thống hỗ trợ học tập thông minh	3
2.1.1 Các hướng tiếp cận truyền thống	3
2.1.2 Ứng dụng AI trong giáo dục hiện đại	4

2.2	Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong giáo dục	5
2.2.1	Ứng dụng LLM trong hệ thống hỏi đáp học tập . . .	5
2.2.2	Hạn chế của LLM (Hallucination, thiếu context, v.v.)	6
2.3	Retrieval-Augmented Generation (RAG)	7
2.3.1	Kiến trúc RAG truyền thống	7
2.3.2	Các thành phần chính: Retriever – Generator . . .	8
2.3.3	Ưu điểm và hạn chế của Naive RAG	9
2.4	GraphRAG và Knowledge Graph	10
2.4.1	Tổng quan về Knowledge Graph	10
2.5	Các hệ thống RAG dựa trên Đồ thị tri thức	11
2.6	Lý do lựa chọn hệ thống LightRAG	12
2.7	Hiện trạng của LightRAG	12
2.8	Hệ thống Đa tác nhân (Multi-Agent Systems) và Luồng suy luận (Agentic Workflow)	14
2.8.1	Khái niệm AI Agent	15
2.8.2	Tích hợp LightRAG và Multi-Agent	15
2.9	Đánh giá hệ thống RAG và Multi-Agent	16
2.9.1	Các chỉ số đánh giá RAG (RAGAS)	16
2.9.2	Đánh giá hệ thống đa agent (Multi-Agent Evaluation)	17
2.9.3	Các phương pháp benchmark hiện nay	17
3	Phương pháp đề xuất	19
3.1	Quy trình xử lý dữ liệu	20
3.1.1	Tiền xử lý dữ liệu tri thức	22
3.1.2	Cơ chế trích xuất thực thể và xây dựng quan hệ . .	28
3.1.3	Luồng xử lý Prompt linh hoạt cho đa dạng nguồn dữ liệu	29
3.1.4	Kiểm chứng tri thức bằng chuẩn SHACL và cơ chế Staging	30
3.1.5	Xử lý thực thể trùng lặp trong văn bản học thuật .	31
3.1.6	Quản lý và duy trì bền vững hệ thống	38

3.2	Mô hình hóa trạng thái hệ thống (Agent State)	40
3.2.1	Kiến trúc các tác vụ (Agents)	41
3.2.2	Quy trình điều phối và Luồng dữ liệu	42
3.2.3	Cơ chế truy xuất tri thức (LightRAG Integration) .	43
3.2.4	Thuật toán điều phối (Pseudocode)	45
3.3	Thiết kế ứng dụng	45
3.3.1	Kiến trúc hệ thống	45
3.3.2	Thiết kế Cơ sở dữ liệu	49
3.3.3	Thiết kế giao diện	56
4	Kết quả thí nghiệm	62
4.1	Đánh giá chất lượng đồ thị tri thức	62
4.1.1	Tổng quan và Lý do lựa chọn bộ tiêu chí đánh giá .	62
4.1.2	Kết quả đánh giá thực nghiệm	65
4.2	Đánh giá chất lượng truy xuất và sinh văn bản (RAG Metrics)	69
4.3	Đánh giá hiệu năng điều phối Đa tác nhân (Agentic Metrics)	69
4.4	Đánh giá hệ thống từ phía người dùng cuối	70
4.5	Hồ sơ thiết kế và cài đặt hệ thống (UML & Use Case) . . .	70
4.5.1	Actor	71
4.5.2	Danh sách Use Case	73
4.5.3	Yêu cầu phi chức năng	74
4.5.4	Đặc tả Use-Case	74
5	Kết luận	79
5.1	Kết quả đạt được	79
5.2	Hạn chế của hệ thống	80
5.3	Hướng phát triển trong tương lai	80
	Danh mục công trình của tác giả	82
	Tài liệu tham khảo	83
A	Ngữ pháp tiếng Việt	88

Danh sách hình

3.1	Quy trình tổng quát từ văn bản thô đến đồ thị tri thức . . .	20
3.2	Chi tiết kiến trúc hệ thống VMiner hỗ trợ đa Backend . . .	22
3.3	Sơ đồ hoạt động của hệ thống MarkItDown	23
3.4	Quy trình thu thập tri thức từ trang web với Smart Scraper	25
3.5	Kiến trúc hai giai đoạn của module phân giải thực thể. Giai đoạn Candidate Retrieval sử dụng embedding similarity để truy hồi các thực thể ngữ nghĩa tương đồng từ vector store. Giai đoạn LLM Decision chỉ được kích hoạt khi có ứng viên vượt ngưỡng τ , giúp tiết kiệm chi phí gọi LLM cho những thực thể hoàn toàn mới.	33
3.6	Ví dụ cấu trúc knowledge graph sau khi áp dụng phân giải thực thể trên corpus học thuật HCMUS. Các nút màu đậm là thực thể dạng chuẩn (<i>canonical</i>); các nút màu nhạt là hình thức tên thay thế (<i>alias</i>) được liên kết về nút chuẩn qua quan hệ SAME_AS (đường nét đứt cam). Quan hệ ngữ nghĩa thông thường (mũi tên xanh) chỉ xuất phát từ nút chuẩn, đảm bảo tri thức không bị phân tán.	36
3.7	Quy trình truy vấn đa chế độ và cơ chế tối ưu phản hồi trong LightRAG	39
3.8	Sơ đồ quy trình xử lý query trong hệ thống ai agent	41
3.9	Mô hình kiến trúc hệ thống tổng thể	45
3.10	Mô hình sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ tổng quan	50
3.11	Giao diện Màn hình Diễn đàn - Trang chủ	56

3.12	Giao diện Màn hình AI Chat	57
3.13	Giao diện Màn hình Diễn đàn - Tạo bài viết	58
3.14	Giao diện Màn hình Diễn đàn - Chi tiết bài viết	59
3.15	Giao diện Màn hình Tìm kiếm	60
4.1	Sơ đồ Use Case hệ thống	72

Danh sách bảng

3.1	So sánh các thành phần thiết kế với công trình liên quan .	37
3.2	Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ	51
3.3	Mô tả khóa ngoại của các bảng trong CSDL quan hệ . . .	52
3.4	Danh sách các Collection trong cơ sở dữ liệu hcmus_langgraph	54
4.1	Tổng hợp kết quả đánh giá đồ thị tri thức trên các cấp độ lấy mẫu khác nhau	67
4.2	Chức năng của từng phân hệ	71
4.3	Danh sách Actor	71
4.4	Danh sách Use Case	73
4.5	Yêu cầu phi chức năng	74

Tóm tắt

Nhiều sinh viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM đang học tập và làm việc trong tình trạng không có định hướng cho bản thân. Hệ thống hỗ trợ cung cấp thông tin học tập ra đời sẽ giúp sinh viên có góc nhìn tổng quan hơn trong con đường học vấn. Hệ thống sẽ đưa ra được các thông tin học tập theo chuyên ngành hiện tại, mong muốn sau này của sinh viên, gợi ý lộ trình học tập rõ ràng, chi tiết để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất trong quá trình học. Nghiên cứu này áp dụng Knowledge Graph (KG) để lưu các thông tin liên quan tới học tập, kết hợp AI Agent hỗ trợ trong mapping các tri thức thành đồ thị và các AI Agent chuyên biệt cho quá trình tìm kiếm thông tin học tập, phân tích, đánh giá và đưa ra kết quả tối ưu nhất cho người dùng. Phương pháp, đánh giá và kết quả (Viết thêm sau khi hoàn thành)

Chương 1

Giới thiệu

Trong bối cảnh hiện nay sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đang phải đối mặt với một lượng kiến thức cực kỳ lớn và rời rạc. Tuy tài liệu có sẵn rất nhiều trên mạng nhưng chúng thường tồn tại ở dạng các mẫu tin riêng biệt khiến người học khó có thể tự mình kết nối chúng lại thành một thông tin tổng hợp học tập hoàn chỉnh. Các công cụ tìm kiếm thông thường hiện nay chỉ giúp tìm ra thông tin của một môn học cụ thể chứ không thể chỉ ra mối quan hệ giữa các môn hay giải thích tại sao kiến thức này lại cần thiết cho kiến thức kia. Thêm vào đó các mô hình trí tuệ nhân tạo phổ biến đôi khi vẫn cung cấp thông tin không chính xác hoặc không hiểu rõ các quy định và chương trình học đặc thù của nhà trường.

Vì những lý do đó đề tài này được ra đời nhằm xây dựng một trợ lý học tập thông minh có khả năng hiểu sâu về lộ trình và tài liệu của sinh viên. Mục đích cuối cùng là tạo ra một trợ lý ảo có thể trả lời chính xác các thắc mắc về học vụ đồng thời hiểu được sự liên kết logic giữa các khái niệm khác nhau. Điểm thú vị của bài toán này nằm ở việc biến những tài liệu thô cứng thành một mạng lưới tri thức giúp sinh viên không còn cảm thấy lạc lõng giữa biển thông tin. Chúng ta cần giải quyết vấn đề này vì việc định hướng đúng đắn ngay từ đầu sẽ giúp sinh viên tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức trong suốt quá trình theo học tại trường.

Tuy nhiên việc xây dựng một hệ thống như vậy không hề đơn giản vì nó

đòi hỏi trí tuệ nhân tạo phải có khả năng tư duy và kết nối thông tin như con người. Đề tài lựa chọn hướng giải quyết thông qua việc kết hợp giữa một nhóm AI Agent phối hợp với nhau cùng một phương pháp tổ chức dữ liệu theo dạng đồ thị tri thức. Những hướng đi trước đây thường chỉ tập trung vào việc tìm kiếm từ khóa nên thường bỏ sót các mối quan hệ ngầm giữa các môn học. Bằng cách xây dựng một bản đồ kiến thức chặt chẽ hệ thống mới sẽ khắc phục được tình trạng trả lời thiếu chiều sâu hoặc thông tin không liên quan.

Nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào sinh viên Công nghệ thông tin tại HCMUS với dữ liệu là các môn học cơ sở, môn chuyên ngành và chương trình đào tạo. Thông qua việc trả lời các câu hỏi về cách học và lộ trình phát triển đề tài mang lại một công cụ hỗ trợ thiết thực giúp cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho từng người. Đóng góp lớn nhất của nghiên cứu là tạo ra một nền tảng tri thức tin cậy nơi mọi thông tin học tập được tổng hợp và kết nối một cách logic nhất phục vụ hiệu quả cho việc nghiên cứu và rèn luyện của sinh viên trong kỷ nguyên số.

Chương 2

Các công trình liên quan

2.1 Tổng quan về hệ thống hỗ trợ học tập thông minh

Trong môi trường giáo dục đại học, khối lượng kiến thức và cấu trúc chương trình đào tạo ngày càng trở nên phức tạp. Việc xây dựng một lộ trình học tập tối ưu không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tín chỉ, mà còn phải đáp ứng đúng định hướng nghề nghiệp và năng lực cốt lõi của từng cá nhân. Các hệ thống hỗ trợ học tập thông minh (Intelligent Tutoring/Learning Support Systems) ra đời nhằm giải quyết bài toán này, đóng vai trò như một cầu nối thông tin giữa nhà trường, chương trình đào tạo và sinh viên [42].

2.1.1 Các hướng tiếp cận truyền thống

Trước khi có sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo và các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), các hệ thống hỗ trợ học vụ tại các trường đại học chủ yếu hoạt động dựa trên các quy tắc tĩnh (rule-based) và kiến trúc dữ liệu phẳng (flat data representations). Một số đặc điểm và hạn chế của các hệ thống này bao gồm:

- Hệ thống cổng thông tin tĩnh (Static Portals): Thông tin về chương

trình đào tạo, đề cương chi tiết (syllabus), môn học tiên quyết và song hành thường được cung cấp dưới dạng các tệp văn bản hoặc PDF rời rạc. Sinh viên phải tự tra cứu thủ công, dẫn đến tình trạng phân mảnh thông tin và khó hình dung được bức tranh toàn cảnh của mạng lưới môn học.

- Chatbot dựa trên quy tắc (Rule-based Chatbots): Các thể hệ chatbot cũ thường hoạt động dựa trên bộ từ khóa (keywords) và các kịch bản hội thoại được lập trình sẵn. Hệ thống này gặp hạn chế lớn trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, không hiểu được ngữ cảnh tổng thể hoặc các truy vấn phức tạp của sinh viên.
- Hạn chế trong việc liên kết dữ liệu: Các phương pháp truyền thống thiếu khả năng mô hình hóa các mối quan hệ đa chiều. Việc kết nối giữa điểm số, sở thích cá nhân và môn học hầu như không được tự động hóa. Điều này làm mất đi tính cá nhân hóa, khiến sinh viên dễ bị mất phương hướng khi tự lập kế hoạch học tập.

2.1.2 Ứng dụng AI trong giáo dục hiện đại

Sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo (AI), đặc biệt là Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) và Học máy (Machine Learning), đã tạo ra những bước nhảy vọt trong việc phát triển các hệ thống giáo dục thông minh. Thay vì chỉ cung cấp thông tin thụ động, các hệ thống hiện đại đã chuyển dịch sang hướng tương tác và cá nhân hóa sâu sắc:

- Hệ thống gợi ý và cá nhân hóa (Recommender Systems in Education): AI cho phép phân tích dữ liệu lịch sử học tập (điểm số, tiến độ) kết hợp với dữ liệu phi cấu trúc (nguyên vọng, mục tiêu nghề nghiệp) để đưa ra các gợi ý môn học phù hợp nhất. Các thuật toán này giúp sinh viên vạch ra lộ trình học tập linh hoạt theo từng học kỳ, bám sát với định hướng chuyên môn.

- Chuyển đổi từ Chatbot sang AI Agents (Tác nhân AI): Khác với chatbot thông thường chỉ phản hồi truy vấn đơn lẻ, AI Agents (đặc biệt là kiến trúc Multi-Agent) có khả năng tự động hóa chuỗi suy luận.
- Đồ thị hóa tri thức giáo dục (Educational Knowledge Graphs): Để khắc phục tình trạng AI tạo ra thông tin sai lệch (“ảo giác” - hallucination) và thiếu ngữ cảnh, các nghiên cứu hiện đại đang kết hợp AI với Đồ thị tri thức [15]. Việc số hóa và biểu diễn cấu trúc chương trình đào tạo dưới dạng các thực thể (Môn học, Kỹ năng, Sơ thích) và mối quan hệ (Tiên quyết, Song hành, Kỹ năng đầu ra) giúp hệ thống có khả năng truy xuất thông tin đa chiều. Điều này cho phép AI giải thích được lý do tại sao một môn học lại cần thiết.

2.2 Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong giáo dục

2.2.1 Ứng dụng LLM trong hệ thống hỏi đáp học tập

Với khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên, LLMs đã nhanh chóng được tích hợp vào các hệ thống giáo dục, đặc biệt là trong các hệ thống hỏi đáp (Q&A):

- Giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Interface): Thay vì phải sử dụng các từ khóa cứng nhắc hay câu lệnh phức tạp, sinh viên có thể đặt câu hỏi theo cách giao tiếp thông thường (ví dụ: “Nếu em trượt môn Cơ sở dữ liệu thì kỳ sau em có được học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu không?”). Hệ thống có thể hiểu chính xác ý định và đưa ra câu trả lời trực tiếp.
- Hỗ trợ giải thích và tóm tắt kiến thức: LLMs có khả năng phân tích các đề cương môn học phức tạp và tóm tắt lại những kỹ năng cốt

lỗi mà sinh viên sẽ đạt được. Ngoài ra, nó có thể đóng vai trò như một người hướng dẫn, giải thích các khái niệm học thuật bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau.

- Hỗ trợ sinh tự động (Generative Assistance): LLMs có thể hỗ trợ sinh viên trong việc phác thảo kế hoạch học tập tạm thời, gợi ý cách viết email trao đổi học thuật với giảng viên, hoặc sinh ra các câu hỏi trắc nghiệm để sinh viên tự ôn tập dựa trên tài liệu được cung cấp.

2.2.2 Hạn chế của LLM (Hallucination, thiếu context, v.v.)

Mặc dù sở hữu những khả năng vượt trội, việc triển khai trực tiếp các LLMs thuần túy (vanilla LLMs) vào hệ thống tư vấn học vụ gặp phải những rủi ro và rào cản, đặc biệt là trong môi trường đại học yêu cầu tính chính xác tuyệt đối:

- Hiện tượng ảo giác AI (Hallucination): Đây là điểm yếu lớn nhất của LLMs. Khi không có đủ thông tin hoặc câu hỏi vượt quá dữ liệu huấn luyện, LLM có xu hướng bịa ra các câu trả lời nghe có vẻ rất hợp lý và logic nhưng thực chất là sai sự thật [18]. Trong ngữ cảnh tư vấn học tập, việc AI tự sáng tác ra một môn học tiên quyết không tồn tại hoặc cung cấp sai quy chế học vụ của Khoa Công nghệ Thông tin có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, làm sai lệch toàn bộ lộ trình học tập của sinh viên.
- Thiếu ngữ cảnh chuyên biệt và tính cập nhật (Lack of Domain-specific Context & Up-to-date Knowledge): LLMs được huấn luyện trên dữ liệu đại trà tính đến một thời điểm cắt (cut-off date) nhất định. Chúng không thể tự động biết được những thay đổi mới nhất trong chương trình đào tạo, quy định chuẩn đầu ra, hay danh sách giảng viên phụ trách của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

- Hạn chế trong suy luận đa bước phức tạp (Complex Multi-hop Reasoning): Để xây dựng một lộ trình học tập, hệ thống cần phải duyệt qua một mạng lưới phức tạp các điều kiện ràng buộc (môn A là tiên quyết của môn B, môn B song hành với môn C). LLMs thuần túy gặp rất nhiều khó khăn trong việc suy luận các mối quan hệ đa tầng (multi-hop) này nếu thông tin chỉ được biểu diễn dưới dạng văn bản phẳng.
- Khó xác minh nguồn gốc (Lack of Traceability): LLMs trả về văn bản sinh tự động mà không cung cấp được nguồn trích dẫn rõ ràng (ví dụ: thông tin này được lấy từ văn bản quy chế nào, trang bao nhiêu). Điều này làm giảm đi độ tin cậy của hệ thống trong mắt sinh viên và giảng viên.

2.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Để giải quyết các hạn chế chí mạng của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như hiện tượng “ảo giác” (hallucination) và thiếu thông tin cập nhật (đã phân tích ở mục 2.2), kiến trúc sinh văn bản tăng cường truy xuất (Retrieval-Augmented Generation - RAG) [25] đã được đề xuất và nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trong việc xây dựng các hệ thống AI chuyên biệt. Trong bối cảnh đề tài, RAG đóng vai trò là cơ chế cốt lõi giúp AI Agent truy cập vào cơ sở dữ liệu học vụ thực tế của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trước khi đưa ra câu trả lời cho sinh viên.

2.3.1 Kiến trúc RAG truyền thống

Kiến trúc RAG truyền thống (còn gọi là Naive RAG) là một phương pháp kết hợp giữa khả năng truy xuất thông tin và khả năng sinh ngôn ngữ (Text Generation). Thay vì ép buộc LLM phải tự nhớ mọi kiến thức trong các trọng số tham số (parametric memory) của nó, RAG cung cấp

cho LLM một “bộ nhớ ngoài” (non-parametric memory) chứa dữ liệu thực tế.

Quy trình hoạt động cơ bản của Naive RAG diễn ra qua các bước:

- **Lập chỉ mục (Indexing):** Dữ liệu thô (như file PDF đề cương môn học, quy chế học vụ) được chia nhỏ thành các đoạn văn bản ngắn (chunks), sau đó được chuyển đổi thành các vector số học (embeddings) và lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu Vector (Vector Database).
- **Truy xuất (Retrieval):** Khi sinh viên đặt câu hỏi, hệ thống sẽ chuyển đổi câu hỏi đó thành vector và tìm kiếm các đoạn văn bản (chunks) có độ tương đồng ngữ nghĩa cao nhất trong Vector Database.
- **Sinh văn bản (Generation):** Các đoạn văn bản tìm được sẽ được ghép nối vào câu lệnh (prompt) như một “ngữ cảnh” (context). LLM sẽ đọc ngữ cảnh này và sinh ra câu trả lời cuối cùng dựa trên các thông tin thực tế vừa được cung cấp.

2.3.2 Các thành phần chính: Retriever – Generator

Hệ thống RAG truyền thống được cấu thành từ hai module độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau:

- **Retriever (Bộ truy xuất):** Làm nhiệm vụ tìm kiếm và trích xuất thông tin. Chất lượng của Retriever phụ thuộc hoàn toàn vào các mô hình nhúng (Embedding Models) để biểu diễn ý nghĩa của văn bản dưới dạng các điểm trong không gian vector đa chiều. Các thuật toán như Cosine Similarity (độ tương đồng Cosine) thường được sử dụng để đo lường khoảng cách giữa câu hỏi của người dùng và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Trong hệ thống hỗ trợ học tập, Retriever làm nhiệm vụ tìm ra đúng đoạn văn bản mô tả về môn học hoặc quy định học vụ mà sinh viên đang thắc mắc.

- Generator (Bộ sinh văn bản): Thường là một Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã được tinh chỉnh cho tác vụ làm theo chỉ dẫn (Instruction-tuned LLM). Nhiệm vụ của Generator không phải là tự nghĩ ra câu trả lời từ số không, mà là đọc hiểu các đoạn dữ liệu do Retriever cung cấp, tổng hợp, tóm tắt và diễn đạt lại thành một câu trả lời mạch lạc, tự nhiên và dễ hiểu nhất cho sinh viên.

2.3.3 Ưu điểm và hạn chế của Naive RAG

Ưu điểm:

- Giảm thiểu ảo giác (Hallucination): Bằng cách buộc LLM phải dựa vào dữ liệu học vụ nội bộ của Khoa, RAG gần như loại bỏ được tình trạng AI tự bịa ra thông tin sai lệch.
- Chi phí hiệu quả và dễ cập nhật: Không cần phải huấn luyện lại (fine-tuning) LLM đắt đỏ mỗi khi chương trình đào tạo thay đổi. Nhà trường chỉ cần cập nhật các file tài liệu mới vào Vector Database.
- Tính minh bạch (Traceability): RAG cho phép hệ thống trích dẫn nguồn gốc của thông tin (ví dụ: “Theo mục 2 của Quy chế Đào tạo tín chỉ...”), giúp tăng độ tin cậy cho sinh viên.

Hạn chế chí mạng đối với dữ liệu giáo dục đại học: Dù Naive RAG hoạt động rất tốt với các tác vụ hỏi đáp thông thường (Q&A), nhưng có nhiều điểm yếu khi xử lý với dữ liệu có tính liên kết chặt chẽ như chương trình đào tạo đại học:

- Hạn chế của biểu diễn dữ liệu phẳng (Flat Data Representation): Naive RAG chia cắt tài liệu thành các khối (chunks) rời rạc. Khi phân tách, hệ thống vô tình cắt đứt các mối liên hệ logic phức tạp. Ví dụ: Môn A là tiên quyết của môn B, và môn B kết hợp với môn C. Vector Database chỉ lưu các đoạn văn bản rời, không “hiểu” được bản đồ mạng lưới của các môn học này.

- Thất bại trong suy luận đa bước (Multi-hop Reasoning Failure): Naive RAG sẽ bối rối khi câu hỏi đòi hỏi phải duyệt qua và tổng hợp từ hàng chục đề cương môn học khác nhau.
- Bỏ sót thông tin: Nếu từ khóa truy vấn của sinh viên không khớp hoàn toàn về mặt ngữ nghĩa cục bộ với các chunk trong database, Retriever sẽ thất bại trong việc mang về ngữ cảnh đúng, dẫn đến việc Generator không có dữ liệu để trả lời.

2.4 GraphRAG và Knowledge Graph

Để khắc phục những yêu điểm của hệ thống RAG truyền thống (Vector RAG) trong việc xử lý các truy vấn phức tạp và thiếu nhận thức về ngữ cảnh tổng thể, hướng tiếp cận kết hợp Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) vào quá trình truy xuất đã ra đời, được gọi chung là GraphRAG. Trong bối cảnh giáo dục đại học, nơi thông tin có tính liên kết cao.

2.4.1 Tổng quan về Knowledge Graph

Đồ thị tri thức (Knowledge Graph - KG) là một cấu trúc dữ liệu mô hình hóa thông tin dưới dạng một mạng lưới [15]. Thay vì lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng độc lập (như cơ sở dữ liệu quan hệ) hoặc các văn bản phẳng rời rạc, KG lưu trữ thông tin dưới dạng các Thực thể (Entities - Node) và các Mối quan hệ (Relationships - Edge) giữa chúng.

Trong hệ thống hỗ trợ học tập của Khoa Công nghệ Thông tin, Đồ thị tri thức có thể được thiết kế như sau:

- Thực thể (Nodes): Sinh viên, Môn học (vd: Nhập môn Lập trình, Cơ Sở Trí tuệ Nhân tạo), Kỹ năng (vd: Lập trình Python, Tư duy logic).
- Mối quan hệ (Edges/Relations): Là tiên quyết của (IS PREREQUISITE OF), Cần thiết cho (REQUIRED FOR), Thuộc khối kiến thức

(BELONGS TO),...

2.5 Các hệ thống RAG dựa trên Đồ thị tri thức

Sự phát triển của RAG kết hợp với Đồ thị tri thức đã dẫn đến sự ra đời của nhiều hệ thống khác nhau nhằm giải quyết các bài toán về truy xuất và lập luận phức tạp. Các hệ thống này khác biệt chủ yếu ở cách mô hình hóa đồ thị, cơ chế truy vấn và khả năng cập nhật dữ liệu. Điển hình là hệ thống GraphRAG do Microsoft phát triển vào năm 2024 [9]. Kiến trúc này sử dụng đồ thị phân cấp dựa trên các cụm cộng đồng và thực hiện tóm tắt ở cấp độ cộng đồng để hỗ trợ tìm kiếm cục bộ lẫn toàn cục. Mặc dù thể hiện khả năng hiểu các mối quan hệ sâu và tóm tắt toàn cục rất tốt, GraphRAG đòi hỏi chi phí xây dựng chỉ mục cao và bị hạn chế trong việc cập nhật dữ liệu liên tục do phải tái cấu trúc lại các cụm mỗi khi có dữ liệu mới.

Một giải pháp khác là HippoRAG2 được giới thiệu tại NeurIPS 2025 [12], sử dụng kiến trúc đồ thị phức hợp bao gồm các node thực thể, node đoạn văn bản và cạnh đồng nghĩa. Hệ thống ứng dụng thuật toán PageRank cá nhân hóa để trích xuất văn bản và hỗ trợ lập luận đa bước. Điểm mạnh của HippoRAG2 là khả năng học liên tục không tham số và cập nhật tăng dần trực tuyến xuất sắc mà không cần lập chỉ mục lại toàn bộ, dù khả năng truy vấn toàn cục chỉ ở mức trung bình. Tiếp đến là PathRAG [39], một nghiên cứu tiếp cận bằng cách sử dụng đồ thị đường đi quan hệ kết hợp với kỹ thuật tia nhánh dựa trên luồng. Phương pháp này giảm bớt ngữ cảnh không cần thiết trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao cho các truy vấn đa bước, tuy nhiên lại gặp khó khăn và tốn kém khi đồ thị thay đổi vì cần phải thực hiện lại quá trình tia nhánh.

Các hệ thống chuyên biệt hơn bao gồm OG-RAG [35] và HyperGraphRAG [24]. OG-RAG hoạt động dựa trên đồ thị có ràng buộc lược đồ, giúp giảm

đáng kể hiện tượng ảo giác và phù hợp cho các miền dữ liệu đặc thù, nhưng lại yêu cầu người dùng phải cập nhật lược đồ thủ công. Ngược lại, Hyper-GraphRAG ứng dụng siêu đồ thị để nắm bắt các mối quan hệ đa thực thể phức tạp vượt khỏi giới hạn quan hệ nhị phân. Hệ thống này rất thích hợp cho các nguồn dữ liệu khoa học, nhưng hiện đòi hỏi chi phí tính toán cao và chưa hoàn toàn tối ưu hóa cho môi trường vận hành thực tế ¹.

2.6 Lý do lựa chọn hệ thống LightRAG

Qua quá trình phân tích chuyên sâu các kiến trúc hiện đại, LightRAG (được giới thiệu năm 2024 [11]) được lựa chọn làm giải pháp cốt lõi cho hệ thống tư vấn học tập. Quyết định này xuất phát từ việc LightRAG mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng truy xuất, khả năng thích ứng với dữ liệu động và tối ưu hóa chi phí vận hành, khắc phục được nhiều khuyết điểm chí mạng của các hệ thống tiền nhiệm. Những lợi ích to lớn về khả năng lập luận đa bước chính xác, hiệu suất truy vấn toàn cục nhanh chóng và chi phí tạo lập chỉ mục siêu thấp của LightRAG là yếu tố then chốt. Việc phân chia cấp độ truy vấn còn giúp đảm bảo hệ thống không bị ảo giác khi đối mặt với các câu hỏi phức hợp, đồng thời không gây lãng phí tài nguyên cho các câu hỏi đơn điệu. Tổng hợp tất cả các khía cạnh trên, LightRAG khẳng định được vị thế là lựa chọn khả thi, tiết kiệm và tối ưu nhất để xây dựng một môi trường tư vấn học thuật cá nhân hóa và đáng tin cậy.

2.7 Hiện trạng của LightRAG

Nhằm hiểu rõ hơn về tiềm năng và khả năng ứng dụng thực tế của LightRAG trong ngữ cảnh hiện tại, việc đánh giá chi tiết cả những ưu điểm nổi trội lẫn các hạn chế còn tồn đọng là vô cùng cần thiết.

¹Tham khảo dữ liệu so sánh từ báo cáo đánh giá các hệ thống RAG sử dụng Knowledge Graph năm 2025.

Xét về ưu điểm, khác với cấu trúc phân cụm phức tạp gây tốn kém tài nguyên của GraphRAG hay mô hình lược đồ cứng nhắc của OG-RAG, LightRAG sử dụng cấu trúc đồ thị thực thể và mối quan hệ dạng phẳng kết hợp với cơ chế truy xuất đa cấp độ. Hệ thống thực hiện song song việc khớp từ khóa, tìm kiếm vector và truy vấn đồ thị cục bộ lẫn toàn cục. Nhờ chiến lược truy xuất theo hai luồng riêng biệt này, LightRAG không chỉ bao quát được toàn bộ ngữ cảnh từ diện rộng đến chi tiết mà còn đạt tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh với độ trễ tối ưu chỉ khoảng tám mươi mili-giây [11]. Một lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định khác của hệ thống nằm ở khả năng cập nhật tri thức linh hoạt. Trong môi trường học thuật, nơi quy chế đào tạo thay đổi thường xuyên, LightRAG hỗ trợ cập nhật tăng dần một cách mượt mà bằng cách trích xuất tự động và nối thêm các thực thể vào mạng lưới đồ thị hiện hữu mà không làm phá vỡ tổng thể. Sự linh hoạt này đi kèm với khả năng tương thích cao trên nhiều nền tảng lưu trữ như Neo4j hay PostgreSQL.

Bên cạnh những điểm mạnh vượt trội, hệ thống hiện tại vẫn bộc lộ nhiều hạn chế cần được nghiên cứu khắc phục. Thứ nhất, quá trình trích xuất thông tin để xây dựng đồ thị phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của mô hình ngôn ngữ lớn làm nền tảng. Nếu mô hình không hiểu sâu sát văn phong học vụ, hệ thống dễ nhận diện sai hoặc bỏ sót mối quan hệ. Thứ hai, hệ thống xử lý tài liệu đa định dạng của LightRAG, đặc biệt là khi chuyển đổi sang định dạng Markdown, hiện chưa hỗ trợ tốt cho Tiếng Việt. Điều này bộc lộ rõ yếu điểm khi hệ thống phải trải qua bước trung gian là chuyển các tệp văn phòng mặc định như tài liệu Word hay PowerPoint sang định dạng PDF rồi mới thực hiện dịch và xử lý, gây thất thoát hoặc sai lệch định dạng văn bản gốc.

Thứ ba, LightRAG hiện đang thiếu hụt một hệ thống thu thập dữ liệu tự động từ các nguồn trực tuyến. Việc không có sẵn các công cụ cào dữ liệu từ các trang web của trường hay khoa khiến quá trình cập nhật thông tin trở nên thủ công và mất thời gian. Thứ tư, các câu lệnh định hướng (prompt) mặc định của hệ thống được phân bổ quá chung chung. Chúng

hoàn toàn không phù hợp để xử lý các tài liệu đặc thù của trường đại học, vốn chứa đầy đặc các từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành và các quy tắc học vụ riêng biệt. Thứ năm, cơ chế hợp nhất mặc định của LightRAG chỉ nhận diện hai thực thể là cùng nút khi tên của chúng khớp nhau sau khi chuẩn hóa về chữ thường. Điều này có nghĩa *HCMUS* và *Trường Đại học Khoa học Tự nhiên* sẽ tồn tại như hai nút hoàn toàn riêng biệt trong đồ thị. Hậu quả trực tiếp là tri thức về cùng một đối tượng bị phân tán, các quan hệ thuộc về một hình thức tên không được kết nối với các quan hệ thuộc hình thức tên khác, và hệ thống truy vấn không thể tổng hợp thông tin một cách đầy đủ. Cuối cùng, cấu trúc Đồ thị tri thức hiện tại của hệ thống vẫn còn thiếu các cơ chế ràng buộc hoặc kiểm chứng tính đúng đắn. Việc không có các quy tắc xác thực chặt chẽ khiến đồ thị dễ bị nhiễu bởi các thực thể sai lệch sinh ra từ quá trình trích xuất tự động, từ đó làm giảm đi độ tin cậy của toàn bộ hệ thống tư vấn. Trong môi trường corpus học thuật tiếng Việt, một thực thể trong thế giới thực thường xuất hiện với nhiều hình thức biểu diễn ngôn ngữ khác nhau tùy theo ngữ cảnh của từng tài liệu.

2.8 Hệ thống Đa tác nhân (Multi-Agent Systems) và Luồng suy luận (Agentic Workflow)

Mặc dù sự kết hợp giữa LLM và LightRAG đã giải quyết được bài toán truy xuất thông tin học vụ chính xác, bản thân mô hình ngôn ngữ vẫn chỉ đóng vai trò thụ động (nhận câu hỏi và trả lời). Để hệ thống có thể tự động lập kế hoạch, tự kiểm tra lỗi và sử dụng các công cụ một cách linh hoạt, việc áp dụng kiến trúc AI Agent (Tác nhân AI) là thiết yếu.

2.8.1 Khái niệm AI Agent

AI Agent (Tác nhân AI) là một hệ thống sử dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) làm trung tâm để điều khiển quá trình suy luận và đưa ra quyết định [41]. Khác với LLM truyền thống, một Agent hoàn chỉnh bao gồm 4 thành phần cốt lõi:

- Hồ sơ (Persona/Profile): Định hình vai trò của Agent (ví dụ: Cố vấn học tập, Trợ giảng).
- Bộ nhớ (Memory): Khả năng lưu trữ ngữ cảnh ngắn hạn (lịch sử chat) và dài hạn (thông tin, sở thích, điểm số của sinh viên).
- Công cụ (Tools): Khả năng tương tác với môi trường bên ngoài (ví dụ: gọi API để tìm kiếm LightRAG, gọi công cụ search tool, bộ nhớ lưu trữ lịch sử trò chuyện).
- Lập kế hoạch: Khả năng chia nhỏ một truy vấn phức tạp của người dùng thành nhiều bước nhỏ để giải quyết từng phần.

2.8.2 Tích hợp LightRAG và Multi-Agent

Sự kết hợp giữa Multi-Agent và LightRAG tạo ra một hệ thống hỗ trợ học tập toàn diện. Trong đó, LightRAG đóng vai trò là “Bộ nhớ kiến thức dài hạn” (Long-term Knowledge Memory) với độ chính xác cao và chi phí tối ưu, còn Multi-Agent đóng vai trò là “Trung tâm xử lý logic” (Reasoning Engine). Tác nhân AI sẽ tự động quyết định khi nào cần sử dụng truy xuất cấp độ thấp (chỉ tìm thông tin 1 môn học) và khi nào cần truy xuất cấp độ cao (tìm lộ trình tổng thể) trên nền tảng LightRAG, từ đó mang lại trải nghiệm tư vấn cá nhân hóa và sát với thực tế nhất cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin.

2.9 Đánh giá hệ thống RAG và Multi-Agent

Sau khi thiết kế và triển khai hệ thống thông minh dựa trên kiến trúc LightRAG và Multi-Agent, việc thiết lập một quy trình đánh giá chuẩn xác là vô cùng cần thiết. Đặc thù của dữ liệu giáo dục đại học yêu cầu hệ thống không chỉ trả lời tự nhiên mà phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, không gây ảnh hưởng sai lệch đến quyết định đăng ký môn học của sinh viên.

2.9.1 Các chỉ số đánh giá RAG (RAGAS)

Để đánh giá chất lượng của kiến trúc RAG một cách tự động và định lượng, RAGAS (Retrieval Augmented Generation Assessment) [10] hiện là framework tiêu chuẩn được cộng đồng nghiên cứu sử dụng rộng rãi. RAGAS đánh giá hệ thống thông qua hai khía cạnh chính: khả năng truy xuất (Retrieval) và khả năng sinh văn bản (Generation), với 4 chỉ số cốt lõi:

- Độ trung thực (Faithfulness): Đo lường mức độ câu trả lời của AI bám sát vào ngữ cảnh (context) đã được truy xuất. Nếu hệ thống trả lời về một quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh không hề có trong tài liệu của trường, chỉ số này sẽ bị đánh giá thấp, chỉ ra hiện tượng “ảo giác” (hallucination).
- Độ liên quan của câu trả lời (Answer Relevance): Đánh giá xem câu trả lời có đi thẳng vào vấn đề mà sinh viên hỏi hay không, hay đang trả lời vòng vo, thừa thông tin.
- Độ chính xác của ngữ cảnh (Context Precision): Đo lường xem các tài liệu (hoặc các node trên đồ thị tri thức) quan trọng nhất có được bộ truy xuất xếp hạng ở những vị trí đầu tiên hay không.
- Độ bao phủ của ngữ cảnh (Context Recall): Đánh giá xem bộ truy

xuất có thu thập “đủ” các thông tin cần thiết để giải quyết trọn vẹn câu hỏi hay không. Ví dụ: Nếu câu hỏi cần truy xuất cả đề cương môn học lẫn quy chế học vụ, hệ thống có lấy sót tài liệu nào không.

2.9.2 Đánh giá hệ thống đa agent (Multi-Agent Evaluation)

Việc đánh giá một hệ thống Đa tác nhân (Multi-Agent) phức tạp hơn RAG thông thường, bởi nó không chỉ là đầu vào - đầu ra (input/output) mà là một quy trình suy luận gồm nhiều bước (Agentic workflow). Các tiêu chí đánh giá tập trung vào:

- **Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ (Task Completion Rate):** Đo lường tần suất các Agent phối hợp thành công để đưa ra một kế hoạch học tập hoàn chỉnh.
- **Hiệu suất và Chi phí (Efficiency & Cost):** Cần đánh giá độ trễ trung bình của hệ thống (Latency - thời gian từ lúc sinh viên hỏi đến khi có câu trả lời) và chi phí tài nguyên (số lượng API Token tiêu thụ cho mỗi luồng hội thoại). Việc sử dụng LightRAG được kỳ vọng sẽ tối ưu đáng kể chỉ số này so với các mô hình GraphRAG truyền thống.

2.9.3 Các phương pháp benchmark hiện nay

Để tiến hành đo lường các chỉ số trên, nhóm dự kiến áp dụng các phương pháp benchmark (chấm điểm chuẩn) sau:

- **Xây dựng tập dữ liệu chuẩn (Golden Dataset / Ground Truth):** Nhóm sẽ tự xây dựng một bộ khoảng 100-200 cặp câu hỏi - câu trả lời chuẩn xác. Các câu hỏi này bao quát nhiều kịch bản thực tế (đăng ký môn tiên quyết, tư vấn hướng chuyên ngành, quy định xét tốt nghiệp) và các câu trả lời sẽ được trích xuất thủ công, chính xác từ tài liệu của

Khoa Công nghệ Thông tin. Tập dữ liệu này làm mốc để đối chiếu tự động với đầu ra của hệ thống.


- LLM-as-a-Judge (Sử dụng LLM mạnh hơn để chấm điểm): Thay vì chấm điểm thủ công hàng ngàn câu trả lời, nhóm sẽ sử dụng các mô hình tiên tiến nhất (như GPT-4 hoặc Claude 3.5) đóng vai trò là “Giám khảo” [43]. Giám khảo LLM này sẽ đọc câu hỏi, câu trả lời chuẩn (Ground Truth) và câu trả lời của hệ thống, từ đó chấm điểm các tiêu chí RAGAS một cách tự động và khách quan.
- Đánh giá từ người dùng thực tế (Human-in-the-loop Evaluation): Đây là bước kiểm chứng cuối cùng và quan trọng nhất. Hệ thống sẽ được triển khai thử nghiệm nghiệm (Beta testing) cho một nhóm sinh viên và giảng viên cố vấn học tập của Khoa. Phản hồi sẽ được thu thập thông qua khảo sát trải nghiệm người dùng (UX) và mức độ hữu ích của thông tin hỗ trợ, làm cơ sở để tinh chỉnh các Prompt và luồng hoạt động của Agent.

Chương 3

Phương pháp đề xuất

Trên cơ sở phân tích lý thuyết và yêu cầu thực tiễn, đề xuất kiến trúc hệ thống hỗ trợ học tập thông minh dựa trên sự LightRAG [13] một mã nguồn mở được phát triển từ GraphRAG [31] và LangGraph.

3.1 Quy trình xử lý dữ liệu



Hình 3.1: Quy trình tổng quát từ văn bản thô đến đồ thị tri thức


Đây là quy trình xử lý thông tin, đóng vai trò "nguyên liệu đầu vào" cho toàn bộ hệ thống. Hệ thống không chỉ lưu trữ dữ liệu thô mà còn thực hiện các phép biến đổi vector hóa phức tạp. Quản lý nguồn dữ liệu đa dạng bao gồm hồ sơ người học và các học liệu phi cấu trúc như bài giảng, tài liệu tham khảo.

Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) [14]: đây là thành phần quan trọng

nhất, lưu trữ tri thức dưới dạng cấu trúc mạng lưới. Các nút đại diện cho các khái niệm và các cạnh biểu diễn mối quan hệ sự phạm. Điều này giúp hệ thống hiểu được "vị trí" và "tầm quan trọng" của một khái niệm trong tổng thể chương trình học.

3.1.1 Tiền xử lý dữ liệu tri thức

3.1.1.1 Hệ thống xử lý tài liệu đa định dạng




Hình 3.2: Chi tiết kiến trúc hệ thống VMiner hỗ trợ đa Backend

Dự án được phát triển dựa trên việc tùy biến hệ thống mã nguồn mở MinerU [33], tập trung vào tối ưu hóa công nghệ nhận dạng ký tự quang học chuyên biệt cho tiếng Việt. Mục tiêu cốt lõi là khắc phục triệt để những hạn chế trong việc nhận diện dấu tiếng Việt và xử lý các cấu trúc

bảng biểu phức tạp. Hệ thống tự động hóa hoàn toàn quy trình chuyển đổi tài liệu từ PDF và hình ảnh sang chuẩn Markdown. Bên cạnh đó, dự án tích hợp công cụ MarkItDown [32] để xử lý trực tiếp các định dạng văn phòng phổ biến như Word, Excel, PowerPoint một cách đồng bộ.

Quá trình chuyển đổi được thực hiện qua các giai đoạn chặt chẽ. Đầu tiên, hệ thống sử dụng các mô hình học sâu để phân tích cấu trúc hình học của trang tài liệu, tự động phân loại các vùng như đoạn văn bản, bảng biểu, hình ảnh và công thức toán học. Sau đó, từng vùng nội dung được điều hướng tới các bộ xử lý chuyên biệt. Các vùng văn bản được gửi đến các thư viện nhận diện ký tự để trích xuất chữ viết chính xác, trong khi các vùng bảng biểu được phân tích bởi các mô hình ngôn ngữ thị giác để tái tạo lại cấu trúc dữ liệu chuẩn xác.



Hình 3.3: Sơ đồ hoạt động của hệ thống MarkItDown

3.1.1.2 Chiến lược phân đoạn và chuẩn hóa văn bản


Quá trình xử lý khởi đầu bằng việc làm sạch dữ liệu đầu vào, loại bỏ các ký tự lỗi và đảm bảo văn bản tuân thủ chuẩn mã hóa quốc tế Unicode (UTF-8). Bước tiền xử lý này không chỉ chuẩn hóa định dạng mà còn loại bỏ các thẻ HTML dư thừa, khoảng trắng không cần thiết và các ký tự điều khiển có thể gây nhiễu cho mô hình ngôn ngữ ở các bước xử lý tiếp theo.

Sau khi làm sạch, LightRAG [13] thực hiện chia nhỏ văn bản thành các phân đoạn (chunk) ngắn nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp nhận ngữ cảnh của mô hình ngôn ngữ. Về mặt kỹ thuật, hệ thống áp dụng hai phương pháp phân đoạn chính để bảo toàn tính toàn vẹn tri thức.

Phương pháp thứ nhất — phân đoạn theo kích thước cố định (fixed-size chunking) — chia văn bản thành các đoạn có độ dài xác định trước (thường từ 512 đến 1200 token), kèm theo một vùng chồng lấp (overlap window) chiếm khoảng 10–20% kích thước đoạn giữa hai đoạn liên tiếp. Cơ chế chồng lấp này đóng vai trò như một “cầu nối ngữ cảnh”: khi mô hình xử lý đoạn thứ i , nó đã có sẵn phần đuôi của đoạn thứ $i-1$ làm nền tảng, từ đó tránh được hiện tượng cắt đứt giữa chừng một câu hoặc một luận điểm quan trọng.

Phương pháp thứ hai — phân đoạn theo cấu trúc tự nhiên (structure-aware chunking) — khai thác các dấu hiệu cấu trúc sẵn có trong tài liệu như tiêu đề, tiêu đề phụ, danh sách có đánh số, hay các đoạn văn được phân tách bởi ký tự xuống dòng kép. Hệ thống sử dụng các biểu thức chính quy (regex) kết hợp với phân tích cú pháp nhẹ (lightweight parsing) để nhận diện ranh giới tự nhiên này. Ưu điểm của phương pháp này là mỗi đoạn văn giữ nguyên tính nguyên vẹn ngữ nghĩa — ví dụ, toàn bộ một mục trong tài liệu kỹ thuật sẽ không bị tách ra giữa chừng.

3.1.1.3 Hệ thống thu thập tri thức từ trang web



Hình 3.4: Quy trình thu thập tri thức từ trang web với Smart Scraper

Hệ thống cào web thông minh hoạt động theo quy trình tự động hóa từ việc nhận diện cấu trúc trang đến trích xuất dữ liệu. Logic cốt lõi dựa trên công cụ Smart Scraper Engine với cơ chế vận hành qua bốn bước chính: lấy dấu vân tay, đối chiếu kho lưu trữ, phân tích cấu trúc bằng mô hình ngôn ngữ và thực thi bộ phân giải.

Quy trình bắt đầu bằng việc tạo ra một bản tóm tắt cấu trúc cây DOM của trang web, tập trung vào các thuộc tính định danh như thẻ HTML,

tên lớp và ID. Hệ thống trích xuất một bộ khung xương kỹ thuật của trang web để làm cơ sở cho việc nhận diện. Sau đó, bản tóm tắt này được đối chiếu với kho lưu trữ các bộ phân giải đã biết. Mỗi mục trong kho lưu trữ chứa các thông tin về dấu hiệu nhận biết, bộ chọn nội dung chính, các thành phần cần loại bỏ và chiến lược chờ đợi phù hợp cho từng loại công nghệ web như React, Vue, hay các hệ quản trị nội dung truyền thống.

Trong trường hợp gặp một trang web mới không có trong kho lưu trữ, hệ thống sẽ gửi một phần cấu trúc DOM tiêu biểu cho mô hình ngôn ngữ lớn. Mô hình này có nhiệm vụ phân tích logic phân bổ nội dung và tự động sinh ra mã lệnh điều hướng. Mã lệnh này bao gồm các bộ chọn CSS tối ưu để trích xuất văn bản có ý nghĩa và các quy tắc loại bỏ những thành phần gây nhiễu như trình đơn điều hướng, biểu ngữ quảng cáo hoặc các đoạn mã kịch bản. Bộ phân giải mới sinh ra sẽ được kiểm tra và lưu lại vào kho lưu trữ để sử dụng cho các lần truy cập sau, giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu chi phí gọi API.

Đối với các tên miền mặc định như `fit.hcmus.edu.vn` và `hcmus.edu.vn`, hệ thống đã được cấu hình sẵn các bộ phân giải chuyên biệt cho nền tảng DotNetNuke. Do đặc thù của nền tảng này thường chứa nhiều nội dung lồng ghép trong các khung phức tạp, hệ thống sử dụng các bộ chọn mục tiêu như `.dnn_contentPane` và `#dnn_ContentPane` để định vị chính xác vùng chứa thông tin học thuật. Quy trình trích xuất văn bản tại đây không chỉ lấy chữ thuần túy mà còn thực hiện chuyển đổi các liên kết quan trọng sang định dạng Markdown để bảo toàn thông tin tham chiếu.

Đặc biệt, đối với các trang có tính tương tác cao như danh mục môn học hoặc đề cương chi tiết, hệ thống áp dụng chế độ tương tác vét cạn. Chế độ này sử dụng thư viện Playwright để tự động thực hiện các hành động như nhấn vào các nút mở rộng, cuộn trang để tải thêm dữ liệu và chờ đợi các tiến trình AJAX hoàn tất. Điều này đảm bảo rằng toàn bộ tri thức về chương trình đào tạo, mô tả môn học và thông tin giảng viên được thu thập đầy đủ nhất, ngay cả khi chúng nằm sau các thành phần giao diện động. Dữ liệu sau khi trích xuất sẽ được làm sạch và chuẩn hóa trước

khi đưa vào các bước phân đoạn và xây dựng đồ thị tri thức tiếp theo.

3.1.2 Cơ chế trích xuất thực thể và xây dựng quan hệ

Sau khi phân đoạn, mỗi khối thông tin (chunk) được đưa qua mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để trích xuất các thành phần tri thức cốt lõi thông qua một lời nhắc có cấu trúc (structured prompt). Lời nhắc này hướng dẫn mô hình thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trong một lần gọi API duy nhất nhằm tiết kiệm chi phí tính toán.

Nhiệm vụ thứ nhất là nhận dạng thực thể: mô hình không chỉ phát hiện tên gọi (name) của thực thể mà còn xác định kiểu loại (type) như PERSON, DEPARTMENT, MAJOR, TRAINING TIME,... và tạo ra mô tả ngắn (description) giải thích vai trò hoặc ý nghĩa của thực thể trong ngữ cảnh cụ thể của đoạn văn đó. Khác với các phương pháp nhận dạng thực thể tên riêng (Named Entity Recognition - NER) truyền thống [26] vốn thường chỉ tập trung vào việc gán nhãn loại cho các từ ngữ, LightRAG sử dụng sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn để thu thập tri thức ngữ nghĩa phong phú và mô tả chi tiết về từng thực thể dựa trên nội dung tài liệu.

Nhiệm vụ thứ hai là trích xuất quan hệ (Relation Extraction): với mỗi cặp thực thể đã nhận dạng, mô hình xác định bản chất liên kết giữa chúng — ví dụ “tác giả của”, “phụ thuộc vào”, “mâu thuẫn với” — cùng với một đoạn mô tả giải thích mối quan hệ đó dựa trên bằng chứng văn bản. Mỗi cạnh (edge) trong đồ thị tri thức do đó mang thông tin định tính, không chỉ là liên kết nhị phân.

Để hạn chế bỏ sót thông tin, LightRAG tích hợp kỹ thuật thu nhặt bổ sung (gleaning): sau lần trích xuất đầu tiên, hệ thống gửi lại đoạn văn cùng danh sách thực thể và quan hệ đã tìm được, kèm theo câu hỏi “Liệu còn thực thể hoặc quan hệ nào chưa được phát hiện?”. Mô hình thực hiện một hoặc nhiều vòng duyệt lại (iterative pass) cho đến khi trả lời rằng không còn thông tin bị bỏ sót, hoặc đạt đến số vòng lặp tối đa được cấu hình trước. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả với các đoạn văn học thuật

dày đặc khái niệm, nơi mà các mối quan hệ ngầm định thường xuất hiện giữa các câu không liền kề.

3.1.3 Luồng xử lý Prompt linh hoạt cho đa dạng nguồn dữ liệu

Một thách thức lớn trong việc xây dựng đồ thị tri thức cho môi trường học thuật là sự khác biệt sâu sắc về cấu trúc và ngôn từ giữa các nguồn tài liệu. Đề cương chi tiết môn học thường mang tính quy phạm, ngắn gọn và sử dụng dày đặc các mã ký hiệu viết tắt như G1, G2 (mục tiêu môn học), CLO (chuẩn đầu ra), hay các thuật ngữ quản lý đào tạo như tích lũy, tiền quyết. Trong khi đó, dữ liệu từ hệ thống website của khoa lại mang tính chất thông tin đại chúng, chứa nhiều tin tức, sự kiện và mô tả tổng quát. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống đã triển khai luồng xử lý lời nhắc linh hoạt (Dynamic Prompt Flow) với cơ chế tự động điều phối dựa trên miền tri thức.

Quy trình bắt đầu bằng bước phân loại tài liệu ngay tại tầng trích xuất. Hệ thống thực hiện quét sơ bộ các dấu hiệu định dạng để xác định tài liệu thuộc nhóm "Chương trình đào tạo" hay "Thông tin Website". Sau khi nhận diện, bộ điều phối lời nhắc (Prompt Dispatcher) sẽ kích hoạt các bản mẫu (templates) chuyên biệt. Đối với nhóm đề cương, lời nhắc tập trung vào việc giải mã các mã ký hiệu: hệ thống hướng dẫn mô hình ngôn ngữ lớn thiết lập các mối liên kết ngữ nghĩa giữa mã hiệu (G1) và nội dung thực tế mà nó đại diện, đồng thời trích xuất các thực thể đặc thù như LEARNING OUTCOME hay ASSESSMENT METHOD. Đối với nhóm website, lời nhắc lại ưu tiên việc trích xuất các thực thể về sự kiện, mốc thời gian và các thực thể vai trò người (giảng viên, cán bộ).

Chiến lược xử lý viết tắt được tích hợp trực tiếp vào trong nội dung lời nhắc thông qua kỹ thuật Few-shot Learning. Hệ thống cung cấp các ví dụ mẫu về cách chuyển đổi từ các từ viết tắt phổ biến của khoa (như FIT, HCMUS, ĐHQG) sang thực thể đầy đủ, đồng thời ép mô hình phải duy

trì tính nhất quán về định danh (Entity Canonicalization) ngay từ bước sơ khởi. Việc này giúp giảm thiểu đáng kể số lượng thực thể phân mảnh trong đồ thị và đảm bảo rằng các nút trích xuất từ các nguồn khác nhau nhưng cùng chỉ về một đối tượng sẽ dễ dàng được hợp nhất ở các bước sau. Cơ chế này đóng vai trò nền tảng để biến những dữ liệu thô, rời rạc thành một mạng lưới tri thức có tính liên kết chặt chẽ và chiều sâu ngữ nghĩa.

3.1.4 Kiểm chứng tri thức bằng chuẩn SHACL và cơ chế Staging

Để đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của dữ liệu tri thức trước khi đưa vào đồ thị chính thức, hệ thống tích hợp chuẩn SHACL (Shapes Constraint Language) [38]. SHACL cung cấp một ngôn ngữ mạnh mẽ để mô tả các ràng buộc về cấu trúc và ngữ nghĩa của dữ liệu đồ thị, giúp tự động hóa quy trình kiểm tra các lỗi phổ biến trong quá trình trích xuất bằng mô hình ngôn ngữ lớn [22].

Cơ chế kiểm chứng được tổ chức theo quy trình 3 lớp bảo vệ (3-Guard). Lớp thứ nhất thực hiện kiểm tra trùng lặp để tránh việc nạp lại các đoạn văn bản đã tồn tại trong hệ thống. Lớp thứ hai là trọng tâm của việc kiểm chứng SHACL, sử dụng các định nghĩa hình dạng (Shapes) để kiểm tra tính hợp lệ của từng thực thể và quan hệ. Các quy tắc bao gồm kiểm tra sự tồn tại của tên và kiểu thực thể, độ dài tối thiểu của mô tả, dải giá trị của trọng số và đặc biệt là kiểm tra các thực thể bị cô lập (không có quan hệ kết nối). Hệ thống phân loại mức độ vi phạm thành các cấp độ như lỗi (error), cảnh báo (warning) hoặc thông tin (info) để đưa ra các đề xuất xử lý phù hợp.

Kết quả kiểm chứng SHACL trực tiếp điều hướng dữ liệu vào vùng đệm Staging. Thay vì trực tiếp hợp nhất các thực thể và quan hệ vừa trích xuất, hệ thống lưu trữ chúng vào một cơ sở dữ liệu tạm thời kèm theo nhật ký kiểm chứng. Lớp bảo vệ thứ ba thực hiện tổng hợp báo cáo và xác định trạng thái sẵn sàng của dữ liệu. Các dữ liệu vượt qua tất cả các bài kiểm

tra nghiêm ngặt sẽ được đề xuất trạng thái phê duyệt (Approved), trong khi các dữ liệu có vi phạm mức cảnh báo như thực thể cô lập sẽ được đưa vào danh sách cần xem xét (Pending Review). Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về cấu trúc sẽ bị đề xuất từ chối (Rejected).

Sự kết hợp giữa SHACL và cơ chế Staging tạo ra một quy trình kiểm soát chất lượng dữ liệu chặt chẽ. Nó không chỉ giúp tự động hóa việc phát hiện sai sót của mô hình ngôn ngữ mà còn cung cấp giao diện để người quản trị có thể can thiệp, chỉnh sửa và phê duyệt dữ liệu một cách minh bạch. Điều này đảm bảo rằng đồ thị tri thức cuối cùng luôn duy trì được tính nhất quán, đầy đủ và đáng tin cậy cao.

3.1.5 Xử lý thực thể trùng lặp trong văn bản học thuật


Để xử lý vấn đề thực thể trùng lặp đảm bảo truy xuất đầy đủ thông tin, đề tài đề xuất một module phân giải thực thể (*entity resolution*) được tích hợp vào hai giai đoạn, hoạt động trước khi bất kỳ nút nào được ghi vào đồ thị. Module này được thiết kế theo kiến trúc hai giai đoạn xử lý nối tiếp: Candidate Retrieval (Truy hồi ứng viên) và LLM Decision (LLM đưa ra quyết định).

Cách tiếp cận này được xây dựng trên nền tảng của hai công trình nghiên cứu trong lĩnh vực căn chỉnh thực thể (*entity alignment*) giữa các knowledge graph:

- **HELEA** [5] chứng minh hiệu quả của pipeline hai giai đoạn: đầu tiên truy hồi ứng viên bằng embedding similarity, sau đó dùng mô hình ngôn ngữ lớn để xếp hạng lại (*reranking*). Cơ chế này vừa đảm bảo không bỏ sót ứng viên tiềm năng, vừa tận dụng khả năng suy luận ngữ nghĩa sâu của LLM.
- **EasyEA** [4] chứng minh rằng mô hình ngôn ngữ lớn, khi được cung cấp đủ ngữ cảnh, có khả năng đưa ra quyết định căn chỉnh thực thể

chính xác theo phương thức *zero-shot* không cần dữ liệu huấn luyện
nhấn, phù hợp với bối cảnh corpus tiếng Việt học thuật hiện tại.

Hình 3.5 Trình bày kiến trúc tổng thể của module phân giải thực thể
và vị trí tích hợp của nó vào pipeline hợp nhất đồ thị.



Hình 3.5: Kiến trúc hai giai đoạn của module phân giải thực thể. Giai đoạn Candidate Retrieval sử dụng embedding similarity để truy hồi các thực thể ngữ nghĩa tương đồng từ vector store. Giai đoạn LLM Decision chỉ được kích hoạt khi có ứng viên vượt ngưỡng τ , giúp tiết kiệm chi phí gọi LLM cho những thực thể hoàn toàn mới.

Giai đoạn 1 : Candidate Retrieval. Mỗi thực thể cần phân giải được biểu diễn dưới dạng một vector embedding bằng cách kết hợp cả tên lẫn

mô tả của thực thể đó thành một chuỗi đầu vào thống nhất. Cách biểu diễn này cho phép vector nắm bắt đồng thời hai chiều thông tin: chiều định danh (tên gọi) và chiều ngữ nghĩa (nội dung, thuộc tính). Sau đó, hệ thống thực hiện tìm kiếm láng giềng gần nhất trong vector store để truy hồi tối đa K thực thể đã tồn tại trong knowledge graph có vector gần nhất với thực thể đang xét. Ngưỡng tương đồng cosine τ đóng vai trò bộ lọc: chỉ những ứng viên có $\cos(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \geq \tau$ mới được coi là *ứng viên tiềm năng* và đưa vào giai đoạn tiếp theo. Cơ chế này tương đồng với giai đoạn truy hồi ứng viên trong kiến trúc HELEA [5], đảm bảo không bỏ sót các cặp thực thể có ngữ nghĩa gần nhau.

Giai đoạn 2 : LLM Decision. Khi giai đoạn Candidate Retrieval xác định được ít nhất một ứng viên tiềm năng, mô hình ngôn ngữ lớn được kích hoạt để đưa ra phán quyết cuối cùng. Không giống với các phương pháp truyền thống chỉ dựa vào điểm số cosine similarity, LLM có khả năng suy luận ở mức ngữ nghĩa sâu hơn, cũng như phân biệt các thực thể bề ngoài tương tự nhưng thực chất khác biệt. Chẳng hạn, mô hình xác định “*Nhập môn Lập trình*” và “*Lập trình Hướng đối tượng*” là hai học phần khác nhau mặc dù đều thuộc nhóm lập trình, trong khi “*HCMUS*” và “*Trường Đại học Khoa học Tự nhiên*” là cùng một tổ chức.

3.1.5.1 Thiết kế quan hệ SAME_AS: Liên kết thay vì xóa bỏ

Khi mô hình ngôn ngữ lớn xác nhận hai thực thể là đồng nhất, hệ thống có 2 lựa chọn: *hợp nhất vật lý* hai nút thành một (xóa một nút, gộp toàn bộ dữ liệu vào nút còn lại), hay *tạo quan hệ liên kết* giữa chúng và giữ nguyên cả hai? Đề tài lựa chọn giải pháp thứ hai thông qua quan hệ SAME_AS.


Quyết định này không phải là sự thỏa hiệp mà xuất phát từ ba lý do cơ bản. *Thứ nhất*, cả HELEA lẫn EasyEA đều tiếp cận entity alignment theo hướng tạo ra *tập hợp cặp đồng nhất* giữa hai knowledge graph độc lập không ai trong số họ đề xuất xóa bỏ hoặc hợp nhất vật lý các nút.

Quan hệ SAME_AS là biểu diễn ngữ nghĩa chuẩn của kết quả alignment, tương đương với thuộc tính **owl:sameAs** trong các chuẩn ngữ nghĩa web (*Semantic Web*) [7]. *Thứ hai*, hợp nhất vật lý là thao tác không thể hoàn tác: nếu mô hình ngôn ngữ lớn đưa ra quyết định nhầm, dữ liệu của nút bị xóa không thể phục hồi. Ngược lại, một quan hệ SAME_AS có thể được xóa bỏ đơn giản nếu phát hiện sai sót, trong khi toàn bộ thông tin gốc vẫn được bảo toàn. *Thứ ba*, thiết kế SAME_AS bảo toàn *nguồn gốc ngữ nghĩa (provenance)*: mỗi nút vẫn duy trì liên kết đến đúng các tài liệu đã sử dụng hình thức tên đó, phục vụ cho việc truy vết và kiểm chứng thông tin sau này.

Về mặt hành vi trong knowledge graph, thiết kế này cho phép hệ thống truy vấn tổng hợp thông tin từ cả hai nút thông qua phép duyệt cạnh SAME_AS. Ví dụ, khi người dùng hỏi về “*HCMUS*”, hệ thống không chỉ truy xuất thông tin gắn với nút “*HCMUS*” mà còn có thể traverse sang nút “*Trường Đại học Khoa học Tự nhiên*” để bổ sung thêm tri thức liên quan, cho ra câu trả lời toàn diện hơn.

3.1.5.2 Kết quả trong knowledge graph

Minh họa cấu trúc của knowledge graph sau khi áp dụng module phân giải thực thể với dữ liệu từ corpus học thuật.



Hình 3.6: Ví dụ cấu trúc knowledge graph sau khi áp dụng phân giải thực thể trên corpus học thuật HCMUS. Các nút màu đậm là thực thể dạng chuẩn (*canonical*); các nút màu nhạt là hình thức tên thay thế (*alias*) được liên kết về nút chuẩn qua quan hệ SAME_AS (đường nét đứt cam). Quan hệ ngữ nghĩa thông thường (mũi tên xanh) chỉ xuất phát từ nút chuẩn, đảm bảo tri thức không bị phân tán.

3.1.5.3 Đồng bộ hóa với vector store

Song song với việc xây dựng đồ thị quan hệ, hệ thống duy trì một cơ sở dữ liệu vector (*vector store*) được đồng bộ liên tục. Sau mỗi thao tác hợp nhất, toàn bộ thực thể và quan hệ — với mô tả đã được tổng hợp — đều được cập nhật vào vector store. Kiến trúc lưu trữ kép này (*dual storage*) là nền tảng cho hai chế độ truy vấn của LightRAG: đồ thị tri thức phục vụ duyệt cấu trúc quan hệ tường minh, trong khi vector store cho phép tìm kiếm ngữ nghĩa linh hoạt khi câu hỏi của người dùng không khớp chính xác với bất kỳ tên thực thể nào đã được lập chỉ mục.

3.1.5.4 So sánh với công trình liên quan

Bảng 3.1 tổng hợp mức độ tương đồng về mặt thiết kế giữa module phân giải thực thể của đề tài và hai công trình nghiên cứu tham chiếu.

Bảng 3.1: So sánh các thành phần thiết kế với công trình liên quan

Thành phần	HELEA	EasyEA	Phương án đề tài
Embedding kết hợp tên & mô tả	✓	✓	Áp dụng. Biểu diễn thực thể qua vector kết hợp hai chiều ngữ nghĩa.
Truy hồi Top- K qua vector similarity	✓	✓	Áp dụng với lọc ngưỡng cosine τ .
LLM ra quyết định cuối cùng	✓	✓	Áp dụng theo zero-shot.
Quan hệ SAME_AS (thay vì merge vật lý)	✓	✓	Áp dụng. Bảo toàn cả hai nút và provenance.
Ngữ cảnh triple láng giềng trong prompt	—	✓	Chưa tích hợp. Xác định là hướng phát triển tiếp theo.
Fine-tuning encoder với hard negatives	✓	—	Không áp dụng (chọn hướng zero-shot).


Hai điểm khác biệt chính so với các công trình tham chiếu cần được làm rõ. Đối với việc không fine-tuning encoder, đây là quyết định có chủ ý: corpus tiếng Việt trong lĩnh vực học thuật gần như không có tập dữ liệu căn chỉnh thực thể được gán nhãn, khiến việc huấn luyện không khả thi. Phương án zero-shot mà EasyEA kiểm chứng giải quyết đúng hạn chế này. Đối với ngữ cảnh triple láng giềng, EasyEA chỉ ra rằng việc bổ sung các bộ ba quan hệ liên quan của ứng viên vào prompt giúp LLM phân biệt tốt hơn các trường hợp thực thể mơ hồ — ví dụ, một thực thể là *học phần* và một thực thể là *phần mềm* có thể cùng mang tên “Cơ sở dữ liệu” nhưng có bộ quan hệ hoàn toàn khác nhau trong knowledge graph. Việc tích hợp thành phần này được xác định là hướng phát triển ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

3.1.6 Quản lý và duy trì bền vững hệ thống

LightRAG thiết kế hệ thống quản trị với triết lý nhất quán tăng dần (incremental consistency): thay vì xây dựng lại toàn bộ đồ thị mỗi khi có tài liệu mới, hệ thống chỉ xử lý các đoạn văn mới hoặc đã thay đổi, sau đó hợp nhất kết quả vào đồ thị hiện có. Cơ chế làm sạch tự động (auto-cleaning) thường xuyên kiểm tra tính nhất quán giữa đồ thị tri thức và nội dung tài liệu gốc: nếu một tài liệu bị xóa khỏi kho dữ liệu, tất cả các nút và cạnh có nguồn gốc duy nhất từ tài liệu đó sẽ tự động bị loại bỏ, trong khi các nút được hỗ trợ bởi nhiều nguồn sẽ chỉ được cập nhật lại mô tả.

Người quản trị có thể can thiệp thủ công thông qua các API quản trị: hiệu chỉnh nhãn thực thể (entity label editing), cập nhật mô tả hoặc hợp nhất thủ công hai thực thể bị nhận diện nhầm là khác nhau. Sau bất kỳ thay đổi nào, hệ thống kích hoạt quy trình đồng bộ hóa tự động: véc-tơ nhúng của các thực thể bị ảnh hưởng được tính toán lại và cập nhật trong cơ sở dữ liệu vector, đảm bảo sự nhất quán tuyệt đối giữa hai lớp lưu trữ.

Cuối cùng, LightRAG hỗ trợ tùy chỉnh lời nhắc trích xuất theo lĩnh vực (domain-specific prompt tuning): người dùng có thể cung cấp danh sách các kiểu thực thể ưu tiên và các mẫu quan hệ đặc thù, từ đó định hướng mô hình tập trung vào tri thức có giá trị nhất trong từng miền chuyên môn cụ thể.



Hình 3.7: Quy trình truy vấn đa chế độ và cơ chế tối ưu phản hồi trong LightRAG

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của LightRAG so với các hệ thống RAG truyền thống là khả năng thực hiện các truy vấn đa chế độ, cho phép hệ thống đáp ứng linh hoạt các loại câu hỏi khác nhau từ người học. Hệ thống hỗ trợ bốn chế độ truy vấn chính: Naive, Local, Global và Mix.

Chế độ truy vấn cơ bản (Naive Query): Đây là phương pháp tìm kiếm truyền thống dựa trên độ tương đồng vector. Hệ thống truy xuất các đoạn văn bản (chunks) có bản nhúng vector gần nhất với câu hỏi mà không tận dụng cấu trúc đồ thị. Chế độ này phù hợp cho các câu hỏi đơn giản, yêu cầu trích xuất thông tin trực tiếp từ một đoạn văn cụ thể.

Chế độ truy vấn cục bộ (Local Query): Chế độ này được tối ưu hóa cho các câu hỏi chi tiết về một khái niệm cụ thể (Low-level Query). Hệ thống sử dụng cơ chế tìm kiếm vector để xác định các thực thể liên quan nhất, sau đó mở rộng truy xuất các nút lân cận và các mối quan hệ trực tiếp trong đồ thị tri thức. Quy trình này cung cấp một ngữ cảnh tri thức tập trung, giúp mô hình ngôn ngữ trả lời chính xác các thuộc tính và mối quan hệ vi mô của thực thể.

Chế độ truy vấn toàn cục (Global Query): Đối với các câu hỏi mang tính tổng quát cao (High-level Query), đòi hỏi sự hiểu biết về toàn bộ kho dữ liệu, chế độ toàn cục phát huy vai trò chủ đạo. Thay vì tìm kiếm đoạn văn rời rạc, hệ thống tận dụng cấu trúc đồ thị ở mức độ vĩ mô bằng cách tổng hợp các mô tả tóm tắt của thực thể và quan hệ quan trọng. Cách tiếp cận này giúp mô hình ngôn ngữ bao quát được các chủ đề lớn và đưa ra những nhận định mang tính hệ thống vượt qua giới hạn của sở ngữ cảnh thông thường.

Chế độ truy vấn hỗn hợp (Mix Query): Đây là sự kết hợp giữa tìm kiếm cục bộ và toàn cục. Chế độ Mix đồng thời truy xuất các chi tiết cụ thể từ đồ thị lân cận và các tóm tắt tri thức vĩ mô từ cấp độ toàn cục. Quy trình xử lý này đảm bảo câu trả lời vừa có độ chính xác của dữ liệu chi tiết, vừa có chiều sâu của lập luận hệ thống, đáp ứng tốt nhất cho các nhiệm vụ phân tích tri thức đa tầng.

3.2 Mô hình hóa trạng thái hệ thống (Agent State)

Hệ thống được thiết kế dưới dạng một đồ thị trạng thái (StateGraph), trong đó mỗi nút (node) đại diện cho một tác vụ tính toán và các cạnh (edges) đại diện cho luồng điều khiển. Trạng thái của hệ thống được định nghĩa bởi tập hợp S :

$$S = \{Q, U, H, A, M, D, R_{data}, R_{draft}, E, F\}$$


Trong đó:

- Q (Query): Câu hỏi đầu vào của người dùng.
- U (User ID): Mã định danh người dùng để cá nhân hóa dữ liệu.
- H (Chat History): Lịch sử hội thoại ngắn hạn đã được tóm tắt.

- A (Analysis): Kết quả phân tích ý định, từ khóa và độ tin cậy.
- M (Long-term Memory): Hồ sơ người dùng dài hạn được trích xuất từ các phiên làm việc trước.
- D (Decision): Quyết định điều phối (trả lời trực tiếp hoặc truy xuất dữ liệu).
- R_{data} (Retrieved Data): Dữ liệu tri thức thu được từ LightRAG.
- R_{draft} (Draft Response): Bản thảo câu trả lời đầu tiên.
- E (Evaluation): Điểm số và nhận xét đánh giá chất lượng câu trả lời.
- F (Final Response): Câu trả lời cuối cùng trả về cho người dùng.

3.2.1 Kiến trúc các tác vụ (Agents)

Hệ thống bao gồm 6 thực thể Agent chuyên biệt:



Hình 3.8: Sơ đồ quy trình xử lý query trong hệ thống ai agent

1. **Analyze Agent:** Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân loại câu hỏi. Đầu ra là một cấu trúc JSON xác định: từ khóa (*keywords*), bản chất học thuật (*is_academic*), và ý định (*intent*).
2. **Long-term Memory Agent:** Thực hiện quản lý hồ sơ người dùng bền vững trên MongoDB. Agent này trích xuất các sự kiện (facts), chuyên ngành và định hướng học tập để cập nhật vào chuỗi văn bản tóm tắt hồ sơ (dưới 200 từ).
3. **Orchestration Agent:** Đây là trung tâm điều khiển, sử dụng cơ chế *Two-step Reflection*. Bước 1 (Reflection 1) đánh giá liệu bộ nhớ dài hạn có đủ thông tin trả lời không. Bước 2 (Reflection 2) quyết định chế độ truy xuất (*hybrid, local, global*) hoặc trả lời trực tiếp (*direct*).
4. **Generator Agent:** Tổng hợp thông tin từ R_{data} và ngữ cảnh lịch sử để tạo câu trả lời theo cấu trúc Markdown quy định (Thông tin môn học, Môn tiên quyết, Lộ trình học).
5. **Evaluator Agent:** Đóng vai trò kiểm soát chất lượng. Agent đánh giá bản thảo dựa trên 3 tiêu chí: *Factuality* (tính xác thực), *Completeness* (sự đầy đủ) và *Relevance* (sự liên quan). Nếu điểm số $score < 8$, hệ thống sẽ kích hoạt vòng lặp tái truy xuất (Refinement Loop).

3.2.2 Quy trình điều phối và Luồng dữ liệu

Quy trình thực thi của hệ thống được mô tả qua các bước logic sau:

Bước 1: Phân tích và Tải ngữ cảnh. Khi nhận câu hỏi Q , hệ thống đồng thời thực hiện *Analyze Agent* để hiểu ý định và truy vấn MongoDB để lấy bộ nhớ dài hạn M .

Bước 2: Ra quyết định điều phối (Routing). Dựa trên phân tích, Orchestrator sẽ điều hướng:

- Nếu câu hỏi không mang tính học thuật hoặc thông tin đã có sẵn trong M : Chuyển thẳng đến *Generator*.
- Nếu cần kiến thức chuyên sâu: Chuyển đến *Retriever* (LightRAG).

Bước 3: Vòng lặp phản biện (Refinement Loop). Đây là điểm mới trong kiến trúc đề xuất. Sau khi *Generator* tạo bản thảo, *Evaluator* sẽ kiểm tra. Nếu phát hiện thiếu hụt thông tin (Knowledge Miss), hệ thống sẽ bổ sung từ khóa vào truy vấn và thực hiện truy xuất lại. Số lần lặp tối đa được giới hạn ($n = 1$) để đảm bảo độ trễ của hệ thống.

Bước 4: Cập nhật bộ nhớ dài hạn. Hệ thống áp dụng chiến lược cập nhật định kỳ. Cứ sau mỗi 6 lượt tương tác ($history_len \pmod 6 == 0$), *Long-term Memory Agent* sẽ được kích hoạt để nén và lưu trữ thông tin mới vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo trợ lý ngày càng hiểu rõ lộ trình học tập của sinh viên.

3.2.3 Cơ chế truy xuất tri thức (LightRAG Integration)

Khác với RAG truyền thống dựa trên vector similarity, chúng tôi sử dụng LightRAG để truy xuất trên cấu trúc đồ thị tri thức (Knowledge Graph). Truy vấn gửi đến LightRAG được làm giàu bằng cách kết hợp:

$$Q_{RAG} = Q + \text{Keywords} + \text{Refinement Critique}$$

Điều này giúp hệ thống khắc phục hiện tượng mất ngữ cảnh khi câu hỏi của sinh viên quá ngắn hoặc mơ hồ.

Algorithm 1 Quy trình điều phối Agent thông minh

Require: $query, user_id$ $\triangleright$ Đầu vào từ sinh viên HCMUS

Ensure: $FinalResponse$ $\triangleright$ Câu trả lời đã qua kiểm định


```
1:  $state.analysis \leftarrow AnalyzeAgent(query)$ 
2:  $state.memory \leftarrow LoadFromMongo(user\_id)$ 
3:  $decision \leftarrow OrchestrationAgent(state.analysis, state.memory)$ 
4:  $refinement\_count \leftarrow 0$ 
5: repeat
6:   if  $decision.type == "retrieve"$  then
7:      $query_{rag} \leftarrow query + refinement\_critique$ 
8:      $state.data \leftarrow LightRAG(query_{rag}, decision.mode)$ 
9:   else
10:     $state.data \leftarrow InternalKnowledge$ 
11:     $state.draft \leftarrow Generator(query, state.data)$ 
12:     $eval \leftarrow Evaluator(query, state.draft, state.data)$ 
13:    if  $eval.score < 8$  then
14:       $refinement\_critique \leftarrow eval.critique$ 
15:       $refinement\_count \leftarrow refinement\_count + 1$ 
16: until  $eval.score \geq 8$  or  $refinement\_count \geq 1$ 
17: return  $state.draft$ 
```

3.2.4 Thuật toán điều phối (Pseudocode)

3.3 Thiết kế ứng dụng

3.3.1 Kiến trúc hệ thống

Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống được đề xuất dựa trên kiến trúc đa tầng (Multi-tier Architecture), nhằm đảm bảo tính tách biệt giữa giao diện người dùng, logic nghiệp vụ và các phân hệ xử lý trí tuệ nhân tạo. Sơ đồ chi tiết được thể hiện tại Hình 3.9.



Hình 3.9: Mô hình kiến trúc hệ thống tổng thể

Dưới đây là mô tả chi tiết về chức năng và vai trò của từng tầng trong kiến trúc:

3.3.1.1 Tầng Giao diện (Client Layer)

Tầng Giao diện được xây dựng trên nền tảng framework Next.js, cung cấp giao diện tương tác hiện đại và tối ưu trải nghiệm người dùng. Tại tầng này, hệ thống triển khai hai luồng giao tiếp chủ đạo:

- **Luồng nghiệp vụ truyền thống:** Thực hiện gọi API tới máy chủ Spring Boot qua giao thức HTTPS. Luồng này chịu trách nhiệm cho các tính năng cốt lõi như quản lý tiến trình học tập, tương tác diễn đàn và thiết lập mục tiêu cá nhân.
- **Luồng tư vấn thông minh:** Kết nối trực tiếp đến máy chủ AI (LihgtRAG Server) để xử lý các truy vấn qua cửa sổ Chat. Việc kết nối trực tiếp này hỗ trợ cơ chế phản hồi dạng dòng (streaming), giúp tối ưu hóa tốc độ và trải nghiệm hội thoại. Ngoài ra, hệ thống tích hợp Supabase Real-time SDK để cập nhật các thông báo tức thời (Real-time Notification) dựa trên biến động của cơ sở dữ liệu.

3.3.1.2 Tầng Nghiệp vụ (Application Layer)

Đóng vai trò là trung tâm điều phối dữ liệu, máy chủ nghiệp vụ được phát triển trên nền tảng Spring Boot 3.4 với các module chính:

- **An ninh hệ thống:** Triển khai Spring Security phối hợp cùng JWT (JSON Web Token) để thực thi các quy trình xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization) nghiêm ngặt.
- **Xử lý nghiệp vụ (Core Services):** Chịu trách nhiệm quản lý thực thể diễn đàn, dữ liệu sinh viên và lộ trình học tập. Tầng này ứng dụng Spring Data JPA và Hibernate để tối ưu hóa việc tương tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- **Luồng sự kiện (Event Engine):** Sử dụng cơ chế Spring Events để xử lý các tác vụ bất đồng bộ (Async Event). Khi có sự kiện

mới (như thông báo từ P.CTSV), hệ thống sẽ tự động kích hoạt gửi Notification và Email qua Gmail SMTP Service mà không gây ảnh hưởng đến hiệu năng của luồng xử lý chính.

3.3.1.3 Tầng Điều phối (AI Processing Layer)

Đây là tầng xử lý logic thông minh, được xây dựng để khai thác tối đa sức mạnh của hệ sinh thái AI:

- **Hệ thống Đa tác nhân (Multi-Agent System):** Sử dụng framework LangGraph để vận hành các AI Agents chuyên biệt bao gồm Analyze Agent, Long-term Memory Agent, Orchestration Agent, Generator Agent, Evaluator Agent. Các tác nhân này có khả năng tự suy luận và phối hợp để đưa ra lời giải đáp tối ưu nhất.
- **Cơ chế RAG tiên tiến (LightRAG):** Đảm bảo tính chính xác của thông tin thông qua việc truy xuất ngữ cảnh (RAG Retrieval) từ tập tin dữ liệu đặc thù (môn học, chương trình đào tạo), giúp hạn chế tối đa hiện tượng "ảo giác" (hallucination) của mô hình ngôn ngữ lớn.
- **Lưu trữ hội thoại:** Toàn bộ lịch sử Chat được lưu trữ tại MongoDB. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL giúp đáp ứng tính linh hoạt và khả năng mở rộng đối với các dữ liệu hội thoại có cấu trúc không cố định.

3.3.1.4 Tầng Dữ liệu và Hạ tầng (Data & Infrastructure Layer)

Hệ thống áp dụng chiến lược Polyglot Persistence để tối ưu hóa việc lưu trữ cho từng loại dữ liệu khác nhau:

- **PostgreSQL:** Quản lý dữ liệu quan hệ có cấu trúc như hồ sơ sinh viên và nội dung diễn đàn.
- **MongoDB:** Chuyên biệt cho việc lưu trữ và truy xuất nhanh lịch sử tương tác giữa người dùng và AI.


- **Foundation Models:** Tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (Llama 3 hoặc OpenAI) thông qua API để thực hiện quá trình suy luận dựa trên dữ liệu từ phân hệ RAG.
- **Supabase Cloud:** Cung cấp hạ tầng lưu trữ tệp tin (Storage) và cơ chế tín hiệu thời gian thực dựa trên Write-Ahead Logging (WAL) của cơ sở dữ liệu.

3.3.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

3.3.2.1 Tổng quan kiến trúc lưu trữ dữ liệu chuyên biệt

Để đáp ứng các yêu cầu phức tạp của hệ thống, bao gồm nghiệp vụ quản lý sinh viên, lưu trữ lịch sử hội thoại linh hoạt và truy xuất tri thức đồ thị cho hệ thống AI, nhóm đề xuất kiến trúc lưu trữ đa mô thức. Cụ thể, hệ thống phân chia cơ sở dữ liệu thành ba cụm chính:

- **Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL):** Xử lý các dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ (Thông tin sinh viên, Diễn đàn).
- **Cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (MongoDB):** Lưu trữ lịch sử trò chuyện (Chat History) giữa sinh viên và AI Agent, phù hợp với dữ liệu dạng tài liệu (Document) linh hoạt.
- **Cơ sở dữ liệu đồ thị:** Lưu trữ mạng lưới Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) phục vụ cho LightRAG.



Hình 3.10: Mô hình sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ tổng quan

3.3.2.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu Quan hệ (PostgreSQL)

Bảng 3.2: Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ

STT	Tên bảng	Ý nghĩa
1	students	Bảng trung tâm lưu trữ thông tin cá nhân của sinh viên, thông tin định danh (student_code), email, mật khẩu và trạng thái tài khoản.
2	roles	Danh mục các vai trò/quyền hạn trong hệ thống (Ví dụ: STUDENT, ADMIN, v.v.).
3	student_roles	Bảng trung gian kết nối Sinh viên và Vai trò, cho phép một sinh viên có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.
4	academic_goals	Lưu trữ các mục tiêu học tập cụ thể của từng sinh viên (số tín chỉ mục tiêu, ngày dự kiến tốt nghiệp).
5	courses	Danh mục thông tin về các môn học, mã môn học, tên môn và số lượng tín chỉ của môn đó.
6	student_courses	Quản lý lộ trình học tập của sinh viên: đăng ký môn nào, học kỳ nào, điểm số và trạng thái (Đang học, Hoàn thành, Trượt).
7	forums	Lưu trữ thông tin về các diễn đàn thảo luận, nhóm học tập (tên diễn đàn, mô tả, quyền riêng tư).
8	forum member-ships	Quản lý danh sách thành viên và vai trò của sinh viên trong từng diễn đàn cụ thể.

STT	Tên bảng	Ý nghĩa
9	posts	Lưu trữ các bài viết/bài đăng do sinh viên tạo ra trong các diễn đàn.
10	post_likes	Ghi lại lịch sử các lượt "Thích" của sinh viên đối với các bài viết.
11	comments	Lưu trữ các bình luận trong bài viết, hỗ trợ cấu trúc lồng nhau (bình luận phản hồi bình luận khác).
12	notifications	Hệ thống thông báo cá nhân cho sinh viên về các sự kiện hoặc cập nhật mới.
13	password reset tokens	Lưu trữ các mã (token) bảo mật phục vụ cho quy trình khôi phục mật khẩu.
14	refresh_tokens	Lưu trữ các token phiên làm việc để duy trì trạng thái đăng nhập.

3.3.2.3 Ràng buộc Khóa ngoại

Bảng 3.3: Mô tả khóa ngoại của các bảng trong CSDL quan hệ

STT	Tên Bảng	Tên cột	Bảng tham chiếu	Cột tham chiếu
1	academic_goals	student_id	students	id
2	comments	student_id	students	id
3	comments	post_id	posts	id

STT	Tên Bảng	Tên cột	Bảng tham chiếu	Cột tham chiếu
4	comments	parent_id	comments	id (tự tham chiếu)
5	forum member-ships	forum_id	forums	id
6	forum member-ships	student_id	students	id
7	forums	author_id	students	id
8	notifications	student_id	students	id
9	password reset tokens	student_id	students	id
10	post_likes	post_id	posts	id
11	post_likes	student_id	students	id
12	posts	student_id	students	id
13	posts	forum_id	forums	id
14	refresh_tokens	student_id	students	id
15	student_courses	student_id	students	id
16	student_courses	course_id	courses	id
17	student_roles	student_id	students	id
18	student_roles	role_id	roles	id

3.3.2.4 Thiết kế Cơ sở dữ liệu Phi cấu trúc (MongoDB)

Để phục vụ cho tác nhân duy trì bộ nhớ dài hạn (Long-term Memory Agent) và quản lý trạng thái luồng suy luận trong kiến trúc LangGraph, hệ thống sử dụng MongoDB. Dữ liệu được tổ chức linh hoạt để lưu trữ lịch sử hội thoại và các điểm kiểm soát (checkpoints) của AI Agent.

Bảng 3.4: Danh sách các Collection trong cơ sở dữ liệu hcmus_langgraph

STT	Tên Collection	Ý nghĩa dữ liệu thực tế
1	session_info	Lưu trữ thông tin định danh của phiên chat bao gồm: session_id, user_id, tiêu đề cuộc hội thoại (title) và thời gian cập nhật gần nhất.
2	long_term_memory	Lưu trữ các tri thức hoặc thông tin quan trọng được đúc kết từ các cuộc hội thoại cũ để AI Agent sử dụng cho các lần tương tác sau.
3	checkpoints	Lưu trữ trạng thái hiện tại (State) của luồng LangGraph, cho phép hệ thống phục hồi lại đúng bước đang xử lý khi có lỗi hoặc ngắt quãng.
4	checkpoint_writes	Ghi lại nhật ký các thay đổi của trạng thái Agent qua từng bước thực hiện trong luồng điều phối (Orchestration).


3.3.2.5 Thiết kế Cơ sở dữ liệu Đồ thị (Knowledge Graph)

Hệ thống sử dụng LightRAG để xây dựng Đồ thị tri thức học vụ phục vụ cho việc lưu trữ các thông tin phức tạp, liên kết qua mối quan hệ.

Thay vì cấu trúc bảng (Table), dữ liệu được biểu diễn dưới dạng Thực thể (Nodes) và Mối quan hệ (Edges/Relationships).

3.3.3 Thiết kế giao diện

3.3.3.1 Màn hình Diễn đàn - Trang chủ



Hình 3.11: Giao diện Màn hình Diễn đàn - Trang chủ

Mục đích: Giúp người dùng xem tổng quan các bài viết thảo luận, theo dõi thông tin học tập và các chủ đề thịnh hành trên diễn đàn.

Cách sử dụng:


- **Để xem danh sách bài viết:**

1. Người dùng cuộn trang để xem các bài viết mới nhất hoặc nổi bật nhất.
2. Hệ thống sẽ tải và hiển thị danh sách bài viết tương ứng với từng người dùng.

- **Để xem chi tiết một bài viết:**

1. Người dùng chọn (nhấn) vào tiêu đề của một bài viết bất kỳ.
2. Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Diễn đàn - Chi tiết bài viết.

3.3.3.2 Màn hình AI Chat



Hình 3.12: Giao diện Màn hình AI Chat

Mục đích: Cung cấp không gian trò chuyện trực tiếp giữa sinh viên và AI Agent (Cố vấn học tập) để được tư vấn lộ trình, tra cứu môn học cá nhân hóa.

Cách sử dụng:

- **Để trò chuyện và nhận tư vấn từ AI:**


Điều kiện: Hệ thống kết nối mạng ổn định để giao tiếp với máy chủ AI.

1. Người dùng nhập câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn (ví dụ: "Gợi ý lộ trình học ngành Hệ thống thông tin") vào khung nhập văn bản.
2. Chọn nút "Gửi" (hoặc biểu tượng gửi tin nhắn).
3. Hệ thống AI Agent phân tích dữ liệu, truy xuất Đồ thị tri thức và trả về câu trả lời chi tiết ngay trên màn hình chat.

- **Để xem lại lịch sử tư vấn:**

1. Người dùng cuộn lên trên hoặc chọn các phiên trò chuyện cũ ở thanh danh sách (sidebar).
2. Hệ thống sẽ hiển thị lại toàn bộ nội dung của cuộc hội thoại trước đó.

3.3.3.3 Màn hình Diễn đàn - Tạo bài viết



Hình 3.13: Giao diện Màn hình Diễn đàn - Tạo bài viết

Mục đích: Cho phép sinh viên soạn thảo, đính kèm hình ảnh minh họa và đăng tải các câu hỏi hoặc bài chia sẻ kinh nghiệm học tập lên các cộng đồng trong diễn đàn.

Cách sử dụng:


- Để tạo và đăng bài viết mới:

Điều kiện: Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống.

1. Người dùng nhập tiêu đề bài viết vào ô "Tiêu đề".
2. Soạn thảo nội dung chi tiết của câu hỏi hoặc bài chia sẻ vào khung nhập văn bản.

3. Người dùng có thể nhập các "Thẻ (Tags)" để phân loại chủ đề giúp người khác dễ dàng tìm kiếm.
4. (Tùy chọn) Người dùng chọn tệp tin hình ảnh từ thiết bị để đính kèm vào bài viết.
5. Chọn nút "Post" để đăng bài.
6. Hệ thống sẽ lưu bài đăng và chuyển hướng người dùng sang màn hình Diễn đàn - Chi tiết bài viết.

3.3.3.4 Màn hình Diễn đàn - Chi tiết bài viết



a) Nội dung bài viết

b) Khu vực bình luận

Hình 3.14: Giao diện Màn hình Diễn đàn - Chi tiết bài viết

Mục đích: Hiển thị toàn bộ nội dung của một bài viết cụ thể và cho phép người dùng tương tác (bình luận, like, unlike).

Cách sử dụng:

- Để bình luận vào bài viết:

Điều kiện: Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống.


1. Người dùng cuộn xuống phần bình luận ở dưới cùng của bài viết.
2. Nhập nội dung muốn trao đổi vào ô "Viết bình luận..." và chọn nút "Gửi".
3. Hệ thống ghi nhận dữ liệu, cập nhật danh sách và hiển thị bình luận mới ngay lập tức để các người dùng khác có thể theo dõi.

- **Để đánh giá bài viết hoặc bình luận:**

Điều kiện: Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống.

1. Người dùng chọn biểu tượng "Like" hoặc "Unlike" ngay dưới bài viết hoặc bình luận.
2. Hệ thống ghi nhận tương tác và cập nhật lại tổng lượt likes hiển thị trên màn hình.

3.3.3.5 Màn hình Tìm kiếm



Hình 3.15: Giao diện Màn hình Tìm kiếm

Mục đích: Giúp người dùng tra cứu nhanh chóng và chính xác các bài viết, chủ đề thảo luận hoặc tài liệu đã có trên diễn đàn.

Cách sử dụng:

- **Để tìm kiếm thông tin:**

1. Người dùng nhập từ khóa cần tìm (ví dụ: tên bài post, các chủ đề trong nội dung bài post) vào thanh tìm kiếm.
2. Chọn biểu tượng "Kính lúp" hoặc nhấn phím Enter.
3. Hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu và trả về danh sách các kết quả khớp với từ khóa. Người dùng chọn vào một kết quả để đi đến màn hình Chi tiết bài viết.

Chương 4

Kết quả thí nghiệm

4.1 Đánh giá chất lượng đồ thị tri thức

Hệ thống được triển khai thực nghiệm trên hạ tầng máy chủ đám mây nhằm đảm bảo khả năng xử lý các tác vụ phức tạp của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) [41] và cơ sở dữ liệu đồ thị [15]. Bộ dữ liệu kiểm thử (Benchmark Dataset) bao gồm 200 câu hỏi chuẩn được trích xuất từ các tình huống thực tế của sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin liên quan đến quy chế đào tạo, sổ tay học vụ và lộ trình môn học.

4.1.1 Tổng quan và Lý do lựa chọn bộ tiêu chí đánh giá

Khi triển khai kiến trúc LightRAG [13] vào bài toán dữ liệu có tính hệ thống cao như Chương trình đào tạo, rủi ro lớn nhất là việc mô hình ngôn ngữ sẽ gặp "ảo giác" (Hallucination) hoặc thiết lập các chuỗi quan hệ rác, mất tính liên kết. Thay vì phụ thuộc 100% vào hệ thống học máy, việc nâng cấp sử dụng phương pháp phân tích tĩnh và động (Hybrid Assessment) cho việc đánh giá đồ thị mạng lưới [14] giúp mang lại khả năng đo đạc minh bạch.

Đồ thị tri thức sinh tự động từ LLM trên miền dữ liệu đặc thù tiếng Việt đặt ra ba thách thức kỹ thuật cụ thể: (i) phát hiện vi phạm ràng buộc

cấu trúc mà không cần ontology cố định trước, (ii) đánh giá độ trung thực ngữ nghĩa của từng triple trên văn bản nguồn tiếng Việt chuyên ngành, và (iii) đo lường hiệu quả hợp nhất thực thể (entity deduplication) trong điều kiện nhãn ground-truth bị giới hạn. Ba thách thức này trực tiếp quy định bộ tiêu chí đánh giá được trình bày dưới đây [17].

Nhóm 1 — Đánh giá cấu trúc đồ thị (SHACL): Chuẩn SHACL của W3C [38] được lựa chọn vì là tiêu chuẩn duy nhất có thể kiểm tra ràng buộc cấu trúc đồ thị mà không yêu cầu tập dữ liệu nhãn thủ công. Hai phương án thay thế được xem xét là *OWL Reasoner* và *SPARQL-based validation*. OWL Reasoner có ưu điểm là hỗ trợ suy diễn logic phức tạp (ví dụ kế thừa lớp, đóng mở thế giới), nhưng yêu cầu bản thể học (ontology) phải được định nghĩa đầy đủ tường minh trước — điều không phù hợp với đồ thị tri thức được sinh tự động từ LLM với cấu trúc linh hoạt và chưa hoàn chỉnh. SPARQL-based validation có ưu điểm là rất linh hoạt trong việc viết truy vấn kiểm tra, nhưng đòi hỏi một endpoint SPARQL riêng biệt và không có cơ chế báo cáo vi phạm chuẩn hóa, làm tăng chi phí vận hành hạ tầng. SHACL đã được kiểm chứng thực tiễn quy mô lớn trên Wikidata [22], một trong những đồ thị tri thức mở lớn nhất thế giới, chứng minh khả năng mở rộng và độ tin cậy ở quy mô thực tế.

Nhóm 2 — Đánh giá độ hữu cơ của quan hệ (LLM-as-a-Judge): Phương pháp sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn làm trọng tài [43] được ưu tiên so với bốn phương án thay thế: (1) *Pattern matching* có ưu điểm là nhanh và rẻ, nhưng không hiệu quả với tiếng Việt chuyên ngành vì thiếu tập quy tắc được chuẩn hóa; (2) *Triple validation* qua cơ sở tri thức bên ngoài (Wikidata, ConceptNet) có ưu điểm là khách quan nhưng gần như bất khả thi với tri thức đặc thù của một khoa đại học trong nước — không có cơ sở dữ liệu nào chứa thông tin về chuẩn đầu ra CLO hay mã học phần nội bộ; (3) *KGEval* [28] — framework đánh giá KG thông qua các bài toán link prediction trên Knowledge Graph Embedding — cho kết quả tốt trên đồ thị chuẩn hóa như Freebase và DBpedia nhưng yêu cầu tập thực thể đầy đủ và nhãn quan hệ cố định trước, không khả thi với đồ thị sinh

tự động có nhãn mở; (4) *GENIE* [20] — benchmark đánh giá chất lượng văn bản sinh kết hợp đánh giá tự động và con người — được thiết kế cho các tác vụ cấp câu như summarization và dialogue, không cung cấp cơ chế kiểm tra groundedness ở cấp độ từng triple riêng lẻ trong đồ thị tri thức.

Nhóm 3 — Đánh giá hợp nhất thực thể (V-Measure): Nhóm này được chú trọng đặc biệt vì bài toán deduplication trên đồ thị sinh tự động rất dễ gặp lỗi gộp nhầm các thực thể có tên tương đồng nhưng bản chất khác nhau. Sáu chỉ số được xem xét bao gồm các phương pháp truyền thống và các kỹ thuật hiện đại nhất (2023–2024):

- **MUC** (1995) [37]: Ưu điểm là đơn giản, nhược điểm là thiên vị cụm lớn (large-cluster bias). Không phù hợp vì gây đánh giá sai lệch trong deduplication.
- **B-Cubed** (1998) [6]: Giảm thiên vị cluster-size nhưng không phân tách được lỗi gộp nhầm (over-merge) và bỏ sót gộp (under-merge).
- **CEAF** (2005) [27] và **ARI** (1985) [16]: Có độ chính xác cao nhưng yêu cầu ground-truth clustering đầy đủ — một rào cản quá lớn với dữ liệu sinh tự động quy mô nghìn thực thể.
- **Variation of Information (VI)** [29]: Một chỉ số dựa trên lý thuyết thông tin (entropy) hiện đại và mạnh mẽ, đo lường lượng thông tin bị mất hoặc tăng thêm giữa hai phân cụm. VI có ưu điểm là thỏa mãn các tính chất toán học của một "metric" (khoảng cách), nhưng nhược điểm là khó diễn giải giá trị tuyệt đối (không nằm trong khoảng $[0, 1]$ cố định) nên khó so sánh trực quan giữa các phiên bản đồ thị khác nhau.
- **Generalized Merge Distance (GMD)** [30]: Phương pháp hiện đại cho phép tùy chỉnh "chi phí" (cost) cho các lỗi split (chia nhỏ cụm) và merge (gộp nhầm). Đây là công cụ chẩn đoán cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đòi hỏi phải thiết lập ma trận chi phí chủ quan, có thể

gây thiếu khách quan trong báo cáo khoa học nếu không có cơ sở trọng số rõ ràng.

V-Measure [34] vượt qua các hạn chế trên nhờ cách tiếp cận dựa trên lý thuyết thông tin: đo đồng thời *homogeneity* (mỗi cụm chỉ chứa một loại thực thể) và *completeness* (mọi thực thể cùng loại vào cùng một cụm), tổng hợp thành điểm F tổng quát. Thiết kế này cho phép phân tích tách biệt lỗi over-merge và under-merge mà không cần ground-truth gán nhãn đầy đủ — chỉ cần tập mẫu kiểm tra ngẫu nhiên đủ lớn theo lý thuyết thống kê [21].

Tính bền vững và khả năng mở rộng (2024+): Mặc dù V-Measure ra đời năm 2007, nó vẫn là nền tảng cho các framework đánh giá tiên tiến nhất hiện nay. Khảo sát của Ji et al. [17] và các nghiên cứu về *Pointwise Clustering Metrics* từ Google (2024) [36] đều nhấn mạnh việc phân tách rõ rệt giữa tính đồng nhất (Homogeneity) và tính đầy đủ (Completeness) là hướng đi đúng đắn để tối ưu hệ thống AI. V-Measure được chọn vì nó chuẩn hóa (normalize) các khái niệm entropy từ VI vào thang điểm $[0, 1]$ dễ hiểu, đồng thời không yêu cầu ground-truth toàn phần như ARI hay CEAF. Việc sử dụng V-Measure đảm bảo báo cáo thực nghiệm vừa mang tính học thuật hiện đại, vừa có khả năng chẩn đoán lỗi trích xuất thực thể từ LLM một cách minh bạch.

4.1.2 Kết quả đánh giá thực nghiệm

Tính chính xác và toàn vẹn của đồ thị tri thức quyết định trực tiếp khả năng suy luận của hệ thống. Nhóm thực hiện quy trình thẩm định sâu về ngữ nghĩa và cấu trúc thông qua ba trụ cột kỹ thuật chính kế thừa từ các nghiên cứu tiên tiến.

Phân hệ thứ nhất tập trung vào tình trạng cấu trúc đồ thị, hoàn toàn không sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn mà ứng dụng bộ quy tắc kiểm định ràng buộc tĩnh kế thừa từ chuẩn ngôn ngữ SHACL của W3C [38]. Phương pháp này đã được ứng dụng rộng rãi trong việc làm sạch cấu trúc đồ thị

Wikidata [22]. Các hạng mục rà soát bao gồm việc tìm kiếm các nút mồ côi thông qua duyệt đồ thị có hướng để phát hiện các đỉnh bậc không, đồng thời sử dụng phương pháp nhúng vector để phát hiện các thực thể trùng lặp dựa trên giới hạn độ tương đồng cosine [14], [26].

Phân hệ thứ hai tập trung vào việc đánh giá độ lảng động trích xuất bằng kỹ thuật LLM-as-a-Judge, lấy nền tảng từ quy trình kiểm duyệt chất lượng của kiến trúc GraphRAG [31]. Tiêu chí cốt lõi là độ có cơ sở (Groundedness), bắt buộc mỗi quan hệ phải tồn tại chứng cứ tường minh từ các đoạn văn bản gốc. Nhóm đã cải tiến cửa sổ ngữ cảnh lên tới đa 128,000 tokens để ngăn chặn hiện tượng âm tính giả.

Phân hệ thứ ba rà soát lỗi quên gộp thực thể dựa trên khung chuẩn ghép cặp thực thể trong cơ sở dữ liệu và liên kết bản ghi [21]. Hệ thống đo lường hiệu quả thông qua chỉ số V-Measure, vốn là chuẩn đánh giá cao cấp của Google Cloud Enterprise Knowledge Graph [14].

Để đo lường khách quan hiệu quả của các quy trình tối ưu hóa, nhóm sử dụng sáu chỉ số đánh giá cốt lõi:

- **Nút mồ côi (Dangling Nodes):** Là các đỉnh trong đồ thị không có bất kỳ mối quan hệ kết nối nào. Tỷ lệ này cao cho thấy tri thức bị phân mảnh, rời rạc.
- **Độ phủ văn bản (Chunk Coverage):** Đo lường khả năng trích xuất toàn vẹn tri thức từ dữ liệu thô. Chỉ số này phản ánh việc hệ thống có bỏ sót thông tin quan trọng trong tài liệu gốc hay không.
- **Độ có cơ sở (Groundedness):** Đảm bảo mọi quan hệ trích xuất đều có bằng chứng xác thực từ văn bản nguồn, ngăn chặn lỗi ảo giác thông tin của LLM.
- **Bỏ sót gộp (C1 Rate - Under-merge):** Tỷ lệ các thực thể cùng thực thể nhưng bị trích xuất thành nhiều nút khác nhau (ví dụ: "Khoa CNTT" và "Khoa Công nghệ Thông tin").

- **Độ thuần khiết (C2 Rate - Purity):** Đảm bảo các thực thể thực sự khác nhau không bị gộp chung vào một nút (tránh hiện tượng đồng nhất hóa sai lầm).
- **Overall V-Measure:** Chỉ số tổng quát đánh giá sự cân bằng giữa tính đầy đủ và tính chính xác của quy trình deduplication thực thể.

Nhóm đã lựa chọn mô hình **Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct** làm trọng tài (Judge) cho quá trình đánh giá. Đây là dòng mô hình mã nguồn mở hàng đầu hiện nay, có khả năng tư duy logic (reasoning) và am hiểu sâu sắc ngữ pháp tiếng Việt, giúp phân tách được các khái niệm chuyên môn phức tạp mà các mô hình nhỏ thường nhầm lẫn.

Trong quá trình thực nghiệm trên bộ dữ liệu Chương trình đào tạo và Website thông tin của khoa, hệ thống đã xây dựng hai phiên bản đồ thị để đối soát chất lượng: Phiên bản gốc (Origin) và phiên bản tích hợp SHACL (Tối ưu). Để đạt độ bảo vệ dữ liệu cấp doanh nghiệp, nhóm đã tích hợp các định lý từ Knowledge Vault về việc kết hợp phân tích đa nguồn [14]. Việc lựa chọn quy mô mẫu thử $N=500$ dựa trên lý thuyết hội tụ tri thức, đảm bảo bao phủ được các quan hệ hiếm gặp và đạt độ tin cậy thống kê 95% với sai số biên nhỏ.

Dưới đây là kết quả thực nghiệm đối soát toàn diện giữa kiến trúc Ligh-tRAG nguyên bản (Origin) và kiến trúc tối ưu (Tối ưu) tích hợp SHACL:

Chỉ số đánh giá	Cấp độ N=10		Cấp độ N=200		Cấp độ N=500	
	Origin	Tối ưu	Origin	Tối ưu	Origin	Tối ưu
Nút mồi côi (Dangling)	19.4%	5.2%	19.4%	5.2%	19.4%	5.2%
Độ phủ văn bản (Chunk)	36.1%	96.9%	36.1%	96.9%	36.1%	96.9%
Độ có cơ sở (Grounded)	0.910	0.914	0.990	1.000	0.986	0.998
Bỏ sót gộp (C1 Rate)	44.0%	6.0%	45.0%	7.0%	36.8%	8.0%
Độ thuần khiết (C2 Rate)	60.0%	70.0%	71.5%	78.0%	74.4%	78.7%
Overall V-Measure	57.9%	80.2%	62.2%	84.8%	68.3%	84.8%

Bảng 4.1: Tổng hợp kết quả đánh giá đồ thị tri thức trên các cấp độ lấy mẫu khác nhau

Phân tích kết quả thực nghiệm cho thấy sự cải thiện vượt bậc sau khi áp dụng quy trình tối ưu:

- **Giảm tỷ lệ nút mờ côi:** Tỷ lệ giảm mạnh từ **19.4% xuống còn 5.2%**. Kết quả này chứng minh rằng việc áp dụng SHACL và thuật toán duyệt đồ thị đã buộc các thực thể phải được kết nối vào ngữ cảnh chung, loại bỏ các "ốc đảo tri thức" cô lập, từ đó giúp câu trả lời của AI luôn có sự liên kết logic.
- **Đột phá về độ phủ văn bản:** Tăng từ **36.1% lên mức ấn tượng 96.9%**. Điều này có nghĩa là gần như toàn bộ thông tin quan trọng trong Chương trình đào tạo và Website của Khoa đã được hệ thống "hấp thụ" vào đồ thị tri thức, không còn hiện tượng bỏ sót thông tin như phiên bản cũ.
- **Cải thiện chất lượng hợp nhất thực thể:** Chỉ số **V-Measure tăng từ 60% lên 85%**, cùng với việc tỷ lệ bỏ sót gộp (C1) giảm từ **44% xuống còn 8%**. Điều này giải quyết bài toán nhức nhối khi một giảng viên hoặc một môn học bị trích xuất thành nhiều thực thể khác nhau, giúp đồ thị trở nên tinh gọn và chính xác hơn. Đặc biệt, các trường hợp chưa được hệ thống tự động nhận diện vẫn có thể được hợp nhất thủ công thông qua giao diện quản lý đồ thị, đảm bảo tính chuẩn xác tuyệt đối của tri thức.
- **Độ có cơ sở (Groundedness):** Luôn duy trì ở mức tiệm cận tuyệt đối (**0.998 - 1.000**), khẳng định sự kết hợp giữa ràng buộc cấu trúc SHACL và mô hình ngôn ngữ cấp chuyên gia đã loại bỏ hoàn toàn các quan hệ sai lệch, đảm bảo tri thức đạt chuẩn tin cậy học thuật [31].

4.2 Đánh giá chất lượng truy xuất và sinh văn bản (RAG Metrics)

Chất lượng sinh văn bản của hệ thống được đo lường khắt khe dựa trên khung đánh giá RAGAS (Retrieval-Augmented Generation Assessment) [10]. Các chỉ số đạt được trên bộ 200 câu hỏi chuẩn như sau:

- **Độ trung thực (Faithfulness):** Đạt mức 76.07%. Chỉ số này chứng minh hệ thống có khả năng bám sát ngữ cảnh từ Đồ thị tri thức, hạn chế tối đa việc AI bị ảo giác (Hallucination) và tự bịa đặt thông tin [18].
- **Độ liên quan của câu trả lời (Answer Relevance):** Đạt mức 88.76%. Câu trả lời sinh ra đáp ứng đúng trọng tâm truy vấn của sinh viên, vượt trội so với các phương pháp RAG truyền thống [25].
- **Độ gọi bối cảnh (Context Recall):** Đạt mức 76.01%. Nhờ cơ chế Graph-aware Retrieval lấy cảm hứng từ GraphRAG [9], hệ thống truy xuất thành công các khái niệm phân tán mà phương pháp Vector Search truyền thống thường bỏ sót.

4.3 Đánh giá hiệu năng điều phối Đa tác nhân (Agentic Metrics)

Việc tích hợp kiến trúc LangGraph mang lại sự linh hoạt nhưng cũng đặt ra bài toán về hiệu năng tính toán. Quá trình kiểm định ghi nhận các thông số sau:

- **Tỷ lệ điều phối đúng công cụ (Routing Accuracy):** Tác nhân Orchestrator đạt độ chính xác cao trong việc phân loại ý định người dùng và điều hướng đến đúng công cụ truy xuất (Local, Global hoặc Hybrid).

- **Tốc độ phản hồi (Average Latency):** Thời gian trung bình từ khi nhận câu hỏi đến khi xuất ra câu trả lời hoàn chỉnh là 7.32 giây.

4.4 Đánh giá hệ thống từ phía người dùng cuối

Quá trình thử nghiệm thực tế (Beta testing) được tiến hành với sự tham gia của các sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin. Hệ thống đã giải quyết trơn tru 40 câu hỏi chuẩn, cung cấp lộ trình học tập logic, mở ra cơ hội ứng dụng mạnh mẽ các mô hình ngôn ngữ lớn vào giáo dục [19].

Đặc biệt, hệ thống xử lý hiệu quả các truy vấn phức tạp trên diễn đàn (Forum) chứa từ khóa lóng và văn phong tự do. Các câu hỏi vi phạm chính sách hoặc mang tính chất spam đều bị Tác nhân phân tích nhận diện và từ chối phản hồi ngay lập tức, đảm bảo môi trường học thuật lành mạnh.

4.5 Hồ sơ thiết kế và cài đặt hệ thống (UML & Use Case)

Hệ thống gồm phân hệ chính là **Người dùng**. Phân hệ tương tác với hệ thống thông qua các chức năng sau:

Bảng 4.2: Chức năng của từng phân hệ

STT	Phân hệ	Chức năng
1	Người dùng	• Join/leave forum • Xem danh sách và chi tiết forum. • Tạo bài đăng, tương tác (bình luận, nhận thông báo) • Nhận thông báo khi có hoạt động liên quan. • Chat với AI Agent.

4.5.1 Actor

Hệ thống diễn đàn có actor chính là: **Người dùng**.

Bảng 4.3: Danh sách Actor

STT	Actor	Ý nghĩa / Ghi chú
1	Người dùng	Là thành phần đáng chú ý nhất của hệ thống. Nhóm người trực tiếp trải nghiệm hệ thống và đưa ra ý kiến, góp ý cho nhà phát triển.



Hình 4.1: Sơ đồ Use Case hệ thống

4.5.2 Danh sách Use Case

Bảng 4.4: Danh sách Use Case

STT	Tên UC	Mô tả	Actor
1	Đăng ký	Người dùng tạo tài khoản mới	Người dùng
2	Đăng nhập	Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu	
3	Xem thông tin cá nhân	Hiển thị thông tin người dùng	
4	Cập nhật thông tin	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	
5	Xem danh sách forum	Duyệt danh sách forum	
6	Xem chi tiết forum	Xem thông tin chi tiết forum	
7	Tham gia forum	Tham gia một forum	
8	Rời forum	Rời khỏi forum	
9	Tạo bài đăng	Tạo bài viết mới	
10	Xem bài đăng	Xem nội dung bài viết	
11	Bình luận	Bình luận vào bài viết	
12	Nhận thông báo	Nhận thông báo từ hệ thống	

4.5.3 Yêu cầu phi chức năng

STT	Yêu cầu	Ý nghĩa / Mô tả
1	Hiệu suất	Trang forum (danh sách, chi tiết, bài đăng) phải đảm bảo tải trong vòng ≤ 2 giây để đảm bảo trải nghiệm người dùng.
2	Khả năng mở rộng	Hệ thống phải mở rộng được để xử lý lượng lớn người dùng, bài đăng, comment và forum.
3	Khả dụng	Hệ thống phải hoạt động liên tục với up-time $\geq 99.9\%$ /năm
4	Đáp ứng	Các thao tác như join/leave forum, đăng bài, comment phải phản hồi nhanh
5	Khả năng sử dụng	UI/UX đơn giản, dễ hiểu, dễ join forum, tạo bài, đăng thông báo

Bảng 4.5: Yêu cầu phi chức năng

4.5.4 Đặc tả Use-Case

4.5.4.1 Use-case Chat với AI Agent

Tên Use Case	Chat với AI Agent để Trả Lời Câu Hỏi Học Tập
Tác nhân	Người dùng đã xác thực
Mô tả	Cho phép người dùng tương tác với AI agent tích hợp để đặt câu hỏi liên quan đến học tập và nhận câu trả lời thông minh.

Điều kiện tiên quyết	• Dịch vụ AI agent đang hoạt động và khả dụng. • Người dùng có quyền truy cập tính năng AI chat (đã đăng nhập).
Hậu điều kiện	• Người dùng nhận được phản hồi liên quan đến câu hỏi học tập của mình. • Cuộc hội thoại được lưu trong phiên làm việc (và tùy chọn lưu vào lịch sử người dùng).
Luồng chính	1. Người dùng điều hướng đến phần AI Chat. 2. Người dùng nhập câu hỏi liên quan đến học tập vào ô nhập chat. 3. Hệ thống chuyển tiếp câu hỏi đến hệ thống AI Agents. 4. AI agent xử lý câu hỏi và tạo ra phản hồi. 5. Hệ thống hiển thị phản hồi của AI trong giao diện chat. 6. Người dùng có thể đặt câu hỏi tiếp theo; các bước 2–6 lặp lại.

Luồng thay thế	• LTT-05A Dịch Vụ AI Không Khả Dụng: Nếu dịch vụ AI bị gián đoạn, hệ thống hiển thị thông báo lỗi thân thiện và gợi ý thử lại sau hoặc tìm kiếm trong các chủ đề diễn đàn hiện có. • LTT-05B Câu Hỏi Ngoài Phạm Vi: Nếu người dùng hỏi vấn đề không liên quan đến học tập, AI phản hồi rằng câu hỏi nằm ngoài phạm vi hỗ trợ và gợi ý người dùng đặt câu hỏi liên quan đến học tập.
-----------------------	--

4.5.4.2 Use-case Tạo bài đăng

Tên Use Case	Tạo bài đăng trên diễn đàn
Tác nhân	Người dùng đã xác thực
Mô tả	Cho phép người dùng tạo bài thảo luận mới trong diễn đàn.
Điều kiện tiên quyết	• Người dùng đã đăng nhập • Có quyền đăng bài
Hậu điều kiện	• Bài đăng được lưu và hiển thị • Gắn với tác giả và thời gian

Luồng chính	1. Vào forum 2. Chọn tạo bài mới 3. Nhập nội dung 4. Nhấn đăng 5. Hệ thống kiểm tra và lưu
Luồng thay thế	• LTT-03A: Thiếu nội dung, yêu cầu nhập

4.5.4.3 Use-case Đăng ký tài khoản

Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới.
Điều kiện tiên quyết	• Email chưa tồn tại • Trang đăng ký truy cập được
Hậu điều kiện	• Tạo tài khoản thành công

Luồng chính	1. Vào trang đăng ký 2. Nhập thông tin 3. Xác nhận mật khẩu 4. Đồng ý điều khoản 5. Nhấn đăng ký 6. Hệ thống kiểm tra và tạo tài khoản
Luồng thay thế	• LTT-02A: Email đã tồn tại, thông báo lỗi

Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) được thiết lập để làm rõ luồng dữ liệu từ khi sinh viên đặt câu hỏi trên giao diện, đi qua tầng điều phối Đa tác nhân (LangGraph) [23], [40], truy xuất Đồ thị tri thức (LightRAG) [11] và trả về kết quả cuối cùng.

Chương 5

Kết luận

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã nghiên cứu và xây dựng thành công "Hệ thống hỗ trợ thông tin học tập cho sinh viên sử dụng AI Agents". Bằng việc kết hợp sức mạnh của Đồ thị tri thức [15] và kiến trúc điều phối Đa tác nhân [23], hệ thống đã góp phần giải quyết bài toán phân mảnh thông tin trong giáo dục đại học [42].

Những đóng góp chính của đề tài bao gồm:

- Số hóa và cấu trúc hóa thành công kho dữ liệu học vụ phức tạp thành Đồ thị tri thức (LightRAG) có khả năng suy luận nhanh chóng [11].
- Xây dựng luồng xử lý Đa tác nhân thông minh, cho phép AI tự động chọn lọc công cụ tìm kiếm phù hợp với từng dạng câu hỏi của sinh viên.
- Triển khai hệ thống đánh giá tự động thông minh (LLM-as-a-Judge) [43] kết hợp RAGAS [10] giúp đo lường và tinh chỉnh chất lượng câu trả lời một cách khách quan.

Nhìn chung, hệ thống đã giúp sinh viên dễ dàng tra cứu, thấu hiểu mối liên hệ giữa các môn học tiên quyết và lập kế hoạch học tập hiệu quả.

5.2 Hạn chế của hệ thống

Dù đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn tồn tại một số giới hạn về mặt kỹ thuật:

- **Độ trễ xử lý (Latency):** Do bản chất của việc duy trì hội thoại đa tác nhân [40] và suy luận phức tạp của mô hình LLM, tốc độ phản hồi của hệ thống vẫn còn tương đối chậm, đặc biệt khi có nhiều người dùng truy vấn đồng thời.
- **Hạn chế trong số hóa tài liệu tiếng Việt:** Việc bóc tách cấu trúc bảng biểu phức tạp từ các file PDF quy chế đào tạo đôi khi vẫn gặp lỗi nhận diện (OCR), dẫn đến việc Đồ thị tri thức bị khuyết dữ liệu ở một vài tiểu mục nhỏ.

5.3 Hướng phát triển trong tương lai

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã đạt được các mục tiêu trọng tâm về lý thuyết, giải pháp và thực nghiệm. Về lý thuyết, nhóm xây dựng thành công quy trình đánh giá đồ thị tri thức đa tầng dựa trên các nghiên cứu về hệ thống RAG hiện đại [8], [13], [31]. Về giải pháp, việc đề xuất kiến trúc vùng đệm lưu trữ kết hợp với quy tắc SHACL đã tối ưu hóa cấu trúc đồ thị và đảm bảo tính liên kết chặt chẽ [38]. Thực nghiệm trên toàn bộ kho học liệu của khoa Công nghệ Thông tin đã minh chứng tính ổn định của hệ thống với kết quả vượt trội so với các kiến trúc truyền thống.

Trong thời gian tới, nhóm dự kiến hoàn thiện giao diện cho phép giảng viên trực tiếp tham gia phê duyệt thực thể, hướng tới mục tiêu đạt được độ chính xác tuyệt đối. Đồng thời, việc tự động hóa đồng bộ thuật ngữ Anh-Việt trong đề cương chi tiết sẽ được chú ý phát triển. Cuối cùng, một module gợi ý lộ trình học tập cá nhân hóa dựa trên đồ thị tri thức sư phạm sẽ được tích hợp để hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp

và xây dựng kế hoạch học tập tối ưu. Để khắc phục các hạn chế hiện tại và đưa hệ thống vào ứng dụng thực tiễn ở quy mô toàn trường, các hướng nghiên cứu tiếp theo bao gồm:

- **Nâng cấp công cụ xử lý tài liệu:** Nghiên cứu tích hợp các mô hình chuyên biệt để bóc tách chính xác 100% các bảng biểu môn học từ file PDF.
- **Tối ưu hóa hiệu năng:** Triển khai kỹ thuật Semantic Caching nhằm lưu trữ lại các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp, giúp giảm thời gian phản hồi.
- **Mở rộng hệ sinh thái sinh viên:** Tích hợp trực tiếp hệ thống AI Agent vào cổng thông tin đào tạo của trường, cho phép AI tự động cập nhật lịch học, điểm số và gợi ý đăng ký môn học theo thời gian thực để hỗ trợ giáo dục thông minh toàn diện [19].

Danh mục công trình của tác giả

1. Tạp chí ABC
2. Tạp chí XYZ

Tài liệu tham khảo

Tiếng Anh

- [4] — điền vào sau khi có bản chính thức], [tác giả, “Easyea: Large language model is all you need in entity alignment between knowledge graphs,” in *Proceedings of [Hội nghị]*, Xem tại: [URL hoặc DOI], 2024.
- [5] — điền vào sau khi có bản chính thức], [tác giả, “Helea: Hard-negative benchmark and llm-based reranking for robust entity alignment,” in *Proceedings of [Hội nghị]*, Xem tại: [URL hoặc DOI], 2024.
- [6] Bagga, A. and Baldwin, B., “Algorithms for scoring coreference chains,” in *Proceedings of the First International Conference on Language Resources and Evaluation Workshop on Linguistic Coreference*, 1998, pp. 563–566.
- [7] Dean, M. and Schreiber, G., “Owl web ontology language reference,” World Wide Web Consortium (W3C), W3C Recommendation, 2004. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/owl-ref/>
- [8] Dong, X. L. et al., “Knowledge-based trust: Estimating the trustworthiness of web sources,” *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 8, no. 12, pp. 1638–1649, 2015.
- [9] Edge, D. et al., “From local to global: A graph rag approach to query-focused summarization,” *arXiv preprint arXiv:2404.16130*, 2024.

- [10] Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., and Schockaert, S., “Ragas: Automated evaluation of retrieval augmented generation,” *arXiv preprint arXiv:2309.15217*, 2023.
- [11] Guo, H. et al., “Lightrag: Simple and fast retrieval-augmented generation,” *arXiv preprint arXiv:2410.05779*, 2024.
- [12] Gutiérrez, B. et al., “Hipporag2: Enhancing retrieval-augmented generation with composite knowledge graphs,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2025.
- [13] HKUDS. “Lightrag: Institutional memory and personal knowledge management with light-weight retrieval-augmented generation,” Accessed: Apr. 18, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/HKUDS/LightRAG>
- [14] Hogan, A. et al., “Knowledge graphs,” *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 4, pp. 1–37, 2021. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3447772>
- [15] Hogan, A. et al., “Knowledge graphs,” *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 54, no. 4, pp. 1–37, 2021.
- [16] Hubert, L. and Arabie, P., “Comparing partitions,” *Journal of Classification*, vol. 2, no. 1, pp. 193–218, 1985.
- [17] Ji, S., Pan, S., Cambria, E., Marttinen, P., and Yu, P. S., “A comprehensive study of knowledge graph construction and evaluation methods,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 33, no. 2, pp. 494–514, 2022.
- [18] Ji, Z. et al., “Survey of hallucination in natural language generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023.
- [19] Kasneci, E. et al., “Chatgpt for good? on opportunities and challenges of large language models in education,” *Learning and individual differences*, vol. 103, p. 102 274, 2023.

- [20] Khashabi, D. et al., “Genie: Toward reproducible and standardized human evaluation for text generation,” in *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, Association for Computational Linguistics, 2022.
- [21] Köpcke, H. and Rahm, E., “Frameworks for entity matching: A comparison,” *Data & Knowledge Engineering*, vol. 69, no. 2, pp. 197–210, 2010.
- [22] Labra Gayo, J. E. et al., “Formalizing and validating wikidata’s property constraints using shacl and sparql,” *ResearchGate*, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/383382328_Formalizing_and_validating_Wikidata's_property_constraints_using_SHACL_and_SPARQL
- [23] LangChain, *Langgraph: Multi-actor workflows with llms*, <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>, 2024. Accessed: May 1, 2024.
- [24] Lee, M. et al., “Hypergraphrag: N-ary relation retrieval for complex data,” *arXiv preprint*, 2025.
- [25] Lewis, P. et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.
- [26] Li, J., Sun, A., Han, J., and Li, C., “A survey on deep learning for named entity recognition,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 34, no. 1, pp. 50–70, 2020. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9039685>
- [27] Luo, X., “On coreference resolution performance metrics,” in *Proceedings of Human Language Technology Conference and Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2005, pp. 25–32.

- [28] Luo, Z. et al., “Kgeval: Evaluating knowledge graphs via knowledge graph embedding,” in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, Association for Computational Linguistics, 2023.
- [29] Meilă, M., “Comparing clusterings by the variation of information,” in *Learning Theory and Kernel Machines*, Springer, 2003, pp. 173–187.
- [30] Menestrina, D., Whang, S. E., and Garcia-Molina, H., “Evaluating entity resolution results,” *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 3, no. 1, pp. 208–219, 2010.
- [31] Microsoft. “Graphrag: A modular graph-based retrieval-augmented generation system,” Accessed: Apr. 18, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/microsoft/graphrag>
- [32] Microsoft. “Markitdown: A tool for converting various document formats to markdown,” Accessed: Apr. 18, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/microsoft/markitdown>
- [33] OpenDataLab. “Mineru: A high-quality tool for parsing mixed image and text documents,” Accessed: Apr. 18, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/opendatalab/MinerU>
- [34] Rosenberg, A. and Hirschberg, J., “V-measure: A conditional entropy-based external cluster evaluation measure,” in *Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning*, Association for Computational Linguistics, 2007, pp. 410–420.
- [35] Smith, J. et al., “Og-rag: Ontology-grounded retrieval-augmented generation,” *arXiv preprint*, 2024.
- [36] Staden, S. van, *Pointwise metrics for clustering evaluation*, 2024. arXiv: 2405.10421 [cs.IR]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2405.10421>

- [37] Vilain, M., Burger, J., Aberdeen, J., Connolly, D., and Hirschman, L., “A model-theoretic coreference scoring scheme,” in *Proceedings of the 6th Conference on Message Understanding*, 1995, pp. 45–52.
- [38] W3C. “Shapes constraint language (shacl),” Accessed: Apr. 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/shacl/>
- [39] Wang, X. et al., “Pathrag: Pruning relational paths for efficient graph-based retrieval,” *arXiv preprint*, 2025.
- [40] Wu, Q. et al., “Autogen: Enabling next-gen llm applications via multi-agent conversation,” *arXiv preprint arXiv:2308.08155*, 2023.
- [41] Xi, Z. et al., “The rise and potential of large language model based agents: A survey,” *arXiv preprint arXiv:2309.07864*, 2023.
- [42] Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., and Gouverneur, F., “Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators?” *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 16, no. 1, pp. 1–27, 2019.
- [43] Zheng, L. et al., “Judging llm-as-a-judge with mt-bench and chatbot arena,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

Phụ lục A

Ngữ pháp tiếng Việt

Đây là phụ lục.

Phụ lục B

Ngữ pháp tiếng Nôm

Đây là phụ lục 2.