

TRANSCRIÇÃO – AULA 4- ACTIONS

Olá! Nesse vídeo, vou te dar alguns exemplos práticos de eventos que podem disparar fluxos de trabalho no GitHub Actions.

Vamos entender como esses eventos funcionam e como configurá-los.

Os eventos são implementados pela cláusula “on”, em uma definição de fluxos de trabalho.

Há vários tipos de eventos que podem disparar estes fluxos.

Vamos ver alguns exemplos e novamente com a ajuda do GitHub Copilot?

Bom, eu estou aqui com meu Visual Studio Code aberto, inclusive eu criei aqui um arquivo “exemplo-12.yaml”.

Inclusive é até bom que isso aconteça que tá em vermelho aqui, porque dentro de um arquivo YAML só pode conter uma única cláusula on, tá?

Mas vamos tentar entender aqui esse primeiro exemplo, que é um agendamento de tarefas.

Porque que na linha três vocês podem perceber que nós estamos usando aqui a cláusula on e por consequência, aqui uma palavra reservada chamada “schedule” ou programação e abaixo dela “cronograma”, porque quando se tem uma programação tem cronograma, não é mesmo?

E hoje tem um cronograma, tem data, tem hora.

Então tudo o que já está determinado aqui, entre “0 8-17” tem dois asteriscos aqui, de “1-5”.

Mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir para que o GitHub Copilot nos explique o que está acontecendo nesse bloco de código?

Eu vou clicar aqui em “Copilot, Start in editor”. Eu vou perguntar em português: “Explique resumidamente o que está acontecendo aqui”.

Inclusive essa vai ser a pergunta que a gente vai repetir em alguns exemplos.

Ele vai explicar para mim aqui.

Olha que legal!

Está dizendo o seguinte: “Neste trecho de código YAML, estamos definindo um evento de gatilho para uma ação específica. O evento de gatilho é acionado com base uma programação específica”.

Aí ele explica que a gente está usando o evento “schedule”, ou programação, para definir um cronograma, um cron.

Esse cronograma é definido usando a sintaxe do cron, que é a forma de especificar datas e horários.

Aí ele explica aquela quantidade toda de números que nós vimos.

Então ele está dizendo que esse cronograma está agendado para executar de segunda a sexta, das 8 às 17.

Aqui a gente define daquela forma que nós vimos.

Note como novamente o GitHub Copilot está nos explicando bem detalhadamente o que está acontecendo aqui.

A outra cláusula aqui que nós estamos vendo aqui, este evento aqui, que é o “pull request”.

Então novamente, a gente pode pedir para o Copilot nos explicar o que está acontecendo aqui.

Vou repetir a pergunta.

Então está explicando para a gente que aqui a palavra chave “on” indica que estamos configurando um evento.

Em seguida, temos a especificação do evento “pull request”, que indica que a ação será acionada sempre que uma solicitação de pull request for feita em um repositório.

Está explicando resumidamente aqui que este código está dizendo ao sistema que queremos executar alguma ação sempre que uma solicitação de pull request é feita, esse “pull request” é quando a gente envia algum código para a plataforma do GitHub.

Aqui tem um outro exemplozinho, que é o “push” ou enviar e do pull request.

Então novamente, pode pedir ajuda do Copilot para nos explicar o que está acontecendo aqui.

E nesse caso, ele vai explicar que está usando...

Nesse caso, está usando dois eventos, que é o “push” de empurrar e “pull” de trazer.

Então fica aqui a ação será acionada tanto quando ocorrer um push, ou o envio de um código para o repositório, quanto quando for aberto um pull request, caixa ou solicitação de alteração no repositório.

Aqui tem um exemplo um pouco específico quando você trabalha com branches.

Então novamente vou usar o GitHub Copilot para me explicar o que está acontecendo aqui.

Novamente vou usar aquela pergunta: “explique resumidamente, o que está acontecendo aqui?”

E novamente a ferramenta vai me explicar detalhadamente.

Aqui está dizendo que mais especificamente, estamos configurando o evento para ser acionado apenas quando a solicitação do envio da alteração do código for feita, ou seja, o pull request em um branch chamado “development” ou desenvolvimento, porque as branches, elas podem ser divididas de várias formas na pode ser desenvolvimento, teste, o que for.

Então isso significa que o código ou a ação associada à esse evento será executado somente quando uma solicitação de pull request for feita no branch “develop”.

E finalmente, aqui o exemplo do “webhook”. Vamos ver novamente com a ajuda do Copilot, vou botar uma pergunta aqui no prompt do chat.

Então, novamente, está explicando aqui que nesse trecho de código YAML, estamos definindo um evento de gatilho para execução de alguma ação.

Nesse caso, a gente está usando o evento “gollun” aí ele explica justamente o que é esse evento “gollum”, que é acionado quando ocorre uma alteração no repositório do GitHub relacionado a uma página de wiki, ou seja, uma página de conhecimento ou uma documentação do GitHub.

Isso pode incluir a criação, edição, exclusão de uma página wiki.

Ou seja, ele está dizendo que toda vez que a gente for executar esse trecho de código, essa ação será executada sempre que ocorrer uma alteração em uma página da documentação do repositório relacionado à plataforma do GitHub.

Então, novamente, nós podemos ver aqui que novamente o GitHub Copilot, depois de nos explicar todos esses exemplos aqui.

Esses eventos que vimos aqui são os fundamentais para você começar a criar suas automações.

Além destes eventos, existem dezenas de outros, se você quiser saber sobre eles para disparar fluxos de trabalho com eventos, confira a documentação do GitHub Actions.

No próximo vídeo aprenderemos mais sobre a cláusula “jobs”.

Até lá.