

Cryochamber Windows 用户指南

Windows 平台安装与使用说明

1. 快速开始

1.1. 安装

```
cargo install --path .
```

1.2. 初始化项目

```
cd your-project  
cryo init
```

编辑 plan.md 文件，定义你的任务计划。

2. 运行模式选择

Cryochamber 在 Windows 上提供两种运行模式：

2.1. 模式 1：服务模式（推荐）

特点：完全自动化，daemon 持续运行，自动定时唤醒

要求：需要管理员权限

使用方法：

```
# 以管理员身份运行PowerShell或CMD  
cryo start
```

优点：

-  自动定时唤醒
-  开机自启动
-  系统服务管理
-  稳定可靠

适用场景：

- 长期运行的自动化任务
- 需要定时执行的工作流
- 生产环境部署

2.2. 模式 2：后台模式

特点：无需管理员权限，但需要手动触发唤醒

使用方法：

```
CRYO_NO_SERVICE=1 cryo start
```

限制：

-  无法自动定时唤醒
-  需要手动运行 cryo wake

适用场景：

- 测试和开发
- 无管理员权限的环境
- 手动控制执行时机

3. 常用命令

3.1. 启动 daemon

服务模式（推荐）

```
cryo start
```

后台模式

```
CRYO_NO_SERVICE=1 cryo start
```

3.2. 查看状态

```
cryo status
```

3.3. 手动唤醒（后台模式需要）

```
cryo wake
```

3.4. 查看日志

```
cryo watch
```

或

```
cryo web
```

3.5. 停止 daemon

```
cryo cancel
```

4. 故障排除

4.1. 问题：服务启动失败，提示“拒绝访问”

原因：没有管理员权限

解决方案：

1. 右键点击 PowerShell/CMD，选择“以管理员身份运行”
2. 或使用后台模式：CRYO_NO_SERVICE=1 cryo start

4.2. 问题：后台模式下 daemon 不自动唤醒

原因：Windows 后台进程限制

解决方案：

- 使用服务模式（需要管理员权限）
- 或设置 Windows 任务计划程序定期运行 cryo wake

4.3. 问题：Agent 启动失败

检查：

1. 确认 agent 命令已安装（如 opencode）
2. 查看 cryo-agent.log 了解详细错误
3. 手动运行 agent 命令测试

5. 推荐配置

5.1. 服务模式（生产环境）

cryo.toml

```
agent = "opencode"
```

```
max_retries = 5
```

```
max_session_duration = 0
```

```
watch_inbox = true
```

以管理员身份运行：

`cryo start`

5.2. 后台模式 + 任务计划（开发环境）

1. 启动后台模式：

`CRYO_NO_SERVICE=1 cryo start`

2. 创建 Windows 任务计划：

- 打开“任务计划程序”
- 创建基本任务
- 触发器：每小时
- 操作：运行 `cryo wake`

6. 更多信息

- 完整文档：<https://gigggleliu.github.io/cryochamber/>
- GitHub：<https://github.com/gigggleliu/cryochamber>
- 问题反馈：GitHub Issues