Javascript_4

setInterval()

`setInterval()` は `Window` インターフェイスのメソッドで、一定の間隔を置いて関数やコードスニペットを繰り返し呼び出す。

ソースhttps://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/API/Window/setInterval

CALL BACK

```
var count = 0;
var timer = setInterval(function () {
    console.log(count);
    if(++count > 4) clearInterval(timer);
}, 300);
```

```
undefined
0
1
2
3
4
```

callbackは関数を呼び出すことをほかのものがすることである。

最初は `setInterval()` の中にある functionとclearIntervalがcallbackだと思ってだけど関数を呼び出す制御権に従ってcallbackが決定するため、functionだけcallbackになる。

callback hell

```javascript
setTimeout(function (name) {
    var coffeeList = name;
    console.log(coffeeList);

    setTimeout(function (name) {
        coffeeList += ',' + name;
        console.log(coffeeList);

        setTimeout(function (name) {
            coffeeList += ',' + name;
            console.log(coffeeList);


            setTimeout(function (name) {
                coffeeList += ',' + name;
                console.log(coffeeList);
            }, 500, 'ラッテ');
    }, 500, 'モカ');
}, 500, 'アメリカノ');
}, 500, 'エスプレッソ');
```

```
15
エスプレッソ
エスプレッソ,アメリカノ
エスプレッソ,アメリカノ,モカ
エスプレッソ,アメリカノ,モカ,ラッテ
```

この関数を見ると、0.5秒ごとにcoffeeListを追加して出力する。しかしこのコードは読みずらい。

```
var coffeeList ='';


var start = function (name) {
    coffeeList = name;
    console.log(coffeeList);
    setTimeout(addAmericano, 500, 'アメリカノ');
};

var addAmericano = function (name) {
    coffeeList += ',' + name;
    console.log(coffeeList);
    setTimeout(addMocha, 500, 'モカ');
};

var addMocha = function (name) {
    coffeeList += ',' + name;
    console.log(coffeeList);
    setTimeout(addLatte, 500, 'ラッテ');
};

var addLatte = function (name) {
    coffeeList += ',' +  name;
    console.log(coffeeList);
};


setTimeout(start, 500, 'エスプレッソ');
```

```
3
エスプレッソ
エスプレッソ,アメリカノ
エスプレッソ,アメリカノ,モカ
エスプレッソ,アメリカノ,モカ,ラッテ
```

こすると見やすい。