

Atividade 1 - Definição do Processo de Desenvolvimento

MC656 - Engenharia de Software

Caio Lima Albuquerque - RA: 288808

Giovana Jacome Marchetti - RA: 177700

Julia de Souza Nardo - RA: 281272

Leonardo Carvalho De Luca - RA: 288820

Samuel Rodrigues Ferreira - RA: 195440

9 de setembro de 2026

1 Produto e Contexto

O nosso sistema tem 3 principais objetivos: realizar votações nos contextos de um jogo de Blood on the Clocktower, uma assembleia deliberativa do Centro Acadêmico da Computação (CACo) e uma eleição no modelo da Austrália. Esses contextos foram escolhidos por terem características consideravelmente diferentes, porém mantendo a ideia de usar uma votação para tomada de decisão. Os contextos variam em tempo, simultaneidade, voto aberto ou fechado, objetivo e método de votação.

1.1 Contextos suportados

1.1.1 Blood on the Clocktower

Blood on the Clocktower [4] é um jogo de dedução social em que eliminações ocorrem por meio de votações sequenciais coordenadas por um mestre. Na fase de nomeações, um jogador acusa o outro, que tem direito a defesa. Em seguida, a votação ocorre no sentido horário: o mestre passa por cada jogador na roda e contabiliza o voto daqueles que estiverem com a mão levantada na sua vez, encerrando quando chegar no voto de quem foi acusado.

Para ir à força, o acusado precisa de votos de pelo menos 50% dos jogadores vivos. Se a força já estiver ocupada, o novo acusado precisa de mais votos que o atual para substituí-lo. Caso haja um empate com os votos de quem já está na força, ambos se salvam e a força fica vazia. Ao final do dia, quem permanecer na força é executado.

Nossa ideia de implementação é retirar o mestre da fase de votação, automatizando-a e inserindo um tempo limite fixo, assim os jogadores podem alternar seu status na votação (mão levantada ou abaixada) na interface até que o tempo acabe, quando a opção escolhida no momento será a contabilizada. O diferencial do sistema será exibir em tempo real o histórico dos votos já registrados e a intenção de voto (status atual da mão) dos jogadores que ainda aguardam a sua vez na sequência.

1.1.2 Assembleia do CACo

As votações nas assembleias do CACo [1] (Centro Acadêmico da Computação da UNICAMP) são abertas e tradicionalmente realizadas pela contagem de mãos levantadas. Durante

uma deliberação, cada opção de voto é chamada individualmente para que os estudantes manifestem sua escolha. Cada participante tem direito a apenas um voto por decisão, e toda pauta deve incluir obrigatoriamente a opção de abstenção.

Para que a tomada de decisão seja validada, exige-se um quórum mínimo de modo que a assembleia deve registrar a participação de pelo menos 10% do total de alunos matriculados nos cursos de Engenharia e Ciência da Computação.

Na implementação, o sistema buscará replicar a transparência e a dinâmica do processo presencial. Para isso, a interface exibirá aos participantes a contagem em tempo real dos votos (simulando a percepção das mãos levantadas). Além do aspecto visual, o sistema garantirá as regras de negócio nos bastidores, bloqueando a seleção de múltiplas opções por um mesmo eleitor e calculando automaticamente se o quórum de validação foi atingido.

1.1.3 Eleição Austrália

O sistema de eleições da Austrália é conhecido por ser diferente do que estamos acostumados no Brasil e na maioria das repúblicas. Em vez de escolher um candidato de preferência, o eleitor deve ordenar as opções disponíveis baseado na sua prioridade.

A apuração ocorre em rodadas dinâmicas:

1. Contam-se as escolhas de primeira preferência de todos os eleitores.
2. O candidato com o menor número de votos é eliminado da eleição.
3. Os votos dos eleitores que escolheram o candidato eliminado são então transferidos para a próxima preferência válida listada em cada ranking.

Esse processo de eliminação e redistribuição de votos se repete sucessivamente até que reste apenas um candidato, que é declarado o vencedor.

Para essa implementação, a interface precisará fornecer um mecanismo interativo e intuitivo (como arrastar e soltar ou caixas de numeração) para que o usuário consiga ordenar sua lista facilmente. O principal desafio será implementar o algoritmo iterativo de apuração, pois o sistema precisará varrer os votos computados, calcular as contagens parciais, eliminar o último colocado, reatribuir os votos válidos às próximas opções e repetir o laço de cálculo até que a condição de vitória matemática seja alcançada.

1.2 Pressupostos e simplificações

1.2.1 Blood on the Clocktower

Nessa aplicação, supomos que apenas os jogadores vivos votam e que não existem habilidades em jogo que modificam algo na votação. Além disso, os jogadores eliminados não podem nomear nem serem nomeados para a força.

1.2.2 Assembleia do CACo

Podemos assumir que, na assembleia do CACo, todos os estudantes presentes são votantes e devem votar em exatamente uma opção para cada tomada de decisão.

1.2.3 Eleição Austrália


Para simplificar as eleições será necessário que todos os eleitores preencham completamente o ranking, sem a opção de abstenção/branco/nulo ou omitir candidatos.

1.3 Representações visuais

1.3.1 Fluxo de Telas



(a) Tela autenticação.



(b) Tela do administrador.

Figura 1: Fluxo de telas inicial e do administrador






Figura 2: Fluxo de telas para o contexto das Eleições da Austrália.







Figura 3: Fluxo de telas para as Assembleias do CACo.







Figura 4: Fluxo de telas para a dinâmica de Blood on the Clocktower.

1.3.2 Diagrama de Casos




Figura 5: Diagrama de Casos do produto.

1.3.3 Modelo de Domínio




Figura 6: Modelo de domínio do sistema de decisão coletiva.

2 Processo de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do nosso sistema, adotamos um processo iterativo e incremental em ciclos curtos de duas semanas (*sprints*) baseado em Scrum [6]. Essa escolha se justifica

pelas características do nosso projeto de lidar com regras de negócio altamente distintas. É provável que, por exemplo, ao implementar o sistema de limiar móvel do *Blood on the Clocktower*, a equipe descubra que a estrutura de banco de dados pensada inicialmente não atenda bem ao ranqueamento da Eleição Austrália. O Scrum nos permite identificar esses problemas arquiteturais cedo, desta forma, uma nova necessidade de refatoração do conjunto de regras poderá entrar no fluxo da equipe já na próxima *sprint*, sem que o desenvolvimento de uma interface (como a simulação visual de mãos levantadas do CACo, por exemplo) fique travado esperando uma especificação perfeita e finalizada de todos os três módulos, visando uma entrega contínua de novas funcionalidades e refinamentos e garantindo previsibilidade e pontos de inspeção contínuos [3].

Além disso, a abertura para *early feedbacks* é compatível com o formato da disciplina, possibilitando uma interação constante e fácil visualização dos avanços do projetos. Da mesma forma, a valorização de entregas frequentes e simplificações de design é coerente com o prazo determinado para conclusão, viabilizando a entrega de um software funcional em poucos meses.

O trabalho se inicia no gerenciamento do *Product Backlog* via Jira, onde os requisitos dos três contextos são traduzidos em *User Stories*. Uma funcionalidade só entra em desenvolvimento se seus Critérios de Aceite estiverem claros (ex: “O sistema deve bloquear a apuração da Assembleia se o quórum de 10% dos alunos de graduação não for atingido”).

O ciclo de vida de uma tarefa obedece ao seguinte fluxo: ela é alterada para *In Progress* por um desenvolvedor e ramificada no GitHub a partir da branch *develop*, que será mencionada a seguir. Ao finalizar a implementação local, o desenvolvedor abre um *Pull Request* (PR), o qual só pode ser mesclado após a revisão de código (*Code Review*) por, no mínimo, um segundo integrante da equipe que não tenha participado do desenvolvimento do código, verificando a lógica e a clareza dele [5].

2.1 Integração de DevOps

A equipe adota práticas de DevOps voltadas para a Integração e Entrega Contínuas (CI/CD) utilizando o GitHub e o GitHub Actions. O fluxo de versionamento segue um modelo estruturado de acordo com o Gitflow [2] adaptado a CI/CD de modo que:

- **main:** Representa o ambiente de produção (ou entrega final). Contém exclusivamente código testado, estável e livre de erros. É protegida contra *commits* diretos.
- **develop:** Atua como o ambiente principal de integração. É a ramificação base onde todas as novas funcionalidades se encontram antes de serem promovidas para a *main* ao final de uma *sprint*.
- **feature/*:** Ramificações temporárias criadas sempre a partir da *develop* para o desenvolvimento isolado de cada tarefa (ex: *feature/contagem-votos*). Garantem que o trabalho em andamento de uma sub-equipe não quebre o código dos demais.
- **hotfix/*:** Reservadas para situações de emergência. São criadas a partir da *main* para corrigir falhas críticas de forma imediata, sendo posteriormente integradas tanto na *main* quanto na *develop* para manter o histórico alinhado.
- **OBS: release/* adaptada:** No modelo Gitflow tradicional, utiliza-se branches de *release* para preparação de entregas. Contudo, devido à integração com DevOps e pipelines automatizados de CI/CD (GitHub Actions), o grupo optou por suprimir essa ramificação. A validação, testes e homologação ocorrem diretamente nos Pull Requests antes do merge para a *develop*, tornando a transição da *develop* para a *main* ao final da *sprint* direta, contínua e sem ambiguidades.

Para garantir a qualidade e evitar a quebra do sistema, a branch *develop* possui regras de proteção. Nenhum código é inserido diretamente nela, a integração ocorre exclusivamente via *Pull Requests* (PRs) como citado anteriormente. Além disso, iremos configurar um pipeline no GitHub Actions que compila automaticamente o projeto a cada novo push. O *merge* só é liberado se os testes automatizados passarem e o revisor aprovar, mantendo a branch *main* estritamente para entregas estáveis e prontas para uso.

2.2 Integração de BizDev

O BizDev é incorporado à nossa rotina para garantir que as decisões de código reflitam com exatidão as regras complexas de cada contexto eleitoral. Essa ponte entre negócio e desenvolvimento é feita diretamente no Jira.

Durante o Sprint Planning, não tratamos as tarefas apenas como desafios técnicos de programação. Cada *User Story* precisa conter os “Critérios de Aceite” traduzidos das regras de negócio reais (ex. como o quórum mínimo de uma assembleia deve bloquear a apuração). Se durante a *sprint* um desenvolvedor identificar que alguma regra é tecnicamente inviável no tempo hábil da disciplina, a equipe aciona um ciclo rápido de validação entre si para simplificar a regra sem descaracterizar o escopo da eleição. Isso garante que o esforço da equipe gere valor funcional, e não apenas fidelidade excessiva a casos extremos e aplicações genéricas.

3 Aplicação dos Conceitos de Processo de Software

Tabela 1: Caracterização das atividades

Atividade	Classificação	Objetivo	Quando/condição
Sprint Planning	Fundamental	Definir as prioridades, traduzir regras de negócio e selecionar as tarefas do ciclo.	Primeiro dia da sprint.
Desenvolvimento	Fundamental	Implementar as regras e fluxos de tela definidos nas User Stories e na Sprint Backlog.	Quando uma tarefa é movida para “In Progress” no Jira.
Code Review	Guarda-chuva	Assegurar a qualidade do código e o funcionamento da CI.	Sempre que um novo PR é aberto
Sprint Review	Fundamental	Avaliar as funcionalidades entregues, alinhar com BizDev e adaptar o planejamento.	Último dia da sprint.

Tabela 2: Execução das atividades

Atividade	Participantes	Recursos	Entradas	Resultados
Sprint Planning	Toda a equipe	Jira	Product Backlog, User Stories	Sprint Backlog
Desenvolvimento	Desenvolvedores	IDE, Git	Sprint Backlog, User Stories	Código-fonte
Code Review	Revisores (não autores)	GitHub, GitHub Actions	Código-fonte	Feedback
Sprint Review	Toda a equipe	Localhost	Código-fonte, Sprint Backlog, Product Backlog	Incremento de código validado, Feedback, Release

Tabela 3: Artefatos do processo

Artefato	Finalidade	Atividades em que é criado, atualizado ou utilizado
Product Backlog	Registrar necessidades do produto.	Sprint Planning; Sprint Review
User Stories	Descrever as funcionalidades do sistema a partir das necessidades dos usuários.	Sprint Planning; Desenvolvimento
Sprint Backlog	Guiar o trabalho da equipe durante a Sprint, reunindo as tarefas selecionadas para desenvolvimento.	Sprint Planning; Desenvolvimento; Sprint Review
Código-fonte	Implementar as funcionalidades e regras do sistema, com uso de Commits e Pull Requests.	Desenvolvimento; Code Review; Sprint Review
Incremento de código validado	Representar a versão funcional do sistema produzida ao longo da Sprint e disponibilizada para validação.	Sprint Review
Feedback	Registrar sugestões, problemas e necessidades identificadas durante a validação do incremento.	Sprint Review; Code Review
Release	Representar uma versão estável do sistema destinada à entrega.	Sprint Review

4 Representação Visual do Processo




Figura 7: Fluxo do Processo de Desenvolvimento da Equipe.

Referências

- [1] Unicamp Centro Acadêmico da Computação (CACo). Apresentação institucional e representação discente, 2026.
- [2] Vincent Driessen. A successful Git branching model. <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>, jan 2010.
- [3] Martin Fowler and Jim Highsmith. *The Agile Manifesto*, volume 9. 2001.
- [4] Steven Medway. Blood on the clocktower. Board Game, 2022. Designed by Steven Medway.
- [5] Roger S Pressman and Bruce R Maxim. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. AMGH Editora, 8 edition, 2016.
- [6] Ian Sommerville. *Engenharia de Software*. Pearson Education do Brasil, 10 edition, 2019.