

**PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB LANJUT**

**TUGAS PERTEMUAN 6**

**Ajax Form (AdminLTE) dan Client Validation**

**DISUSUN OLEH :**

**GILANG PURNOMO**

**NIM:2341720042**



**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

**MARET 2025**

## Praktikum 1. Modal Ajax Tambah Data (Data User)

1. Kita buat form tambah data baru dengan menerapkan modal dan proses ajax.
2. Pertama yang kita siapkan adalah menambahkan **library jQuery Validation** dan **Sweetalert** ke aplikasi web kita. Caranya kita tambahkan link kedua library tersebut ke [template.blade.php](#), library sudah disediakan oleh adminLTE.

```
18 <!-- SweetAlert2 -->
19 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/sweetalert2-theme-bootstrap-4/bootstrap-4.min.css') }}">

79 <!-- jquery-validation -->
80 <script src="{{ asset('plugins/jquery-validation/jquery.validate.min.js') }}"></script>
81 <script src="{{ asset('plugins/jquery-validation/additional-methods.min.js') }}"></script>
82
83 <!-- SweetAlert2 -->
84 <script src="{{ asset('plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.js') }}"></script>
85
```

3. Selanjutnya Kita modifikasi view [user/index.blade.php](#), kita tambahkan tombol untuk membuat form popup ajax

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
<div class="card card-outline card-primary">
  <div class="card-header">
    <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
    <div class="card-tools">
      <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
      <button onclick="modalAction('{{ url('user/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
    </div>
  </div>
  <div class="card-body">
    @if (@session('success'))
      <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
    @endif
    @if (session('error'))
      <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
    @endif
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
          <div class="col-3">
            <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
              <option value="">- Semua -</option>
              @foreach ($level as $item)
                <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
              @endforeach
            </select>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Kita tambahkan kode berikut, untuk membuat form modal tambah data user dengan ajax

```
<a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah User</a>
<button onclick="modalAction('{{ url('user/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
```

4. Selanjutnya kita tambahkan kode berikut pada **akhir** `@section('content')` pada view [user/index.blade.php](#)

```
<div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog" data-backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true"></div>
@endsection
```

5. Kemudian kita tambahkan kode berikut pada **awal** `@push('js')` pada view [user/index.blade.php](#)

```
function modalAction(url = ''){
  $('#myModal').load(url,function(){
    $('#myModal').modal('show');
  });
}
```

Sehingga tampilan kode program akan seperti berikut

```

53 @push('js')
54 <script>
55     function modalAction(url = ''){
56         $('#myModal').load(url,function(){
57             $('#myModal').modal('show');
58         });
59     }
60
61     var dataUser;
62     $(document).ready(function() {
63         dataUser = $('#table_user').DataTable({

```

6. Selanjutnya Kita modifikasi [route/web.php](#) untuk mengakomodir operasi ajax

```

54 Route::get('/create_ajax', [UserController::class, 'create_ajax']);
55 Route::post('/ajax', [UserController::class, 'store_ajax']);

```

7. Kemudian Kita tambahkan fungsi `create_ajax()` pada file `UserController.php`

```

74 public function create_ajax()
75 {
76     $level = LevelModel::select('level_id', 'level_nama')->get();
77
78     return view('user.create_ajax')->with('level', $level);
79 }
80

```

8. Setelah itu, kita buat **view baru** `user/create_ajax.blade.php` untuk menampilkan form dengan ajax

```

Minggu 6 > PWL_POS > resources > views > user > create_ajax.blade.php > form#form-tambah > div#modal-master.modal-dialog.modal-lg > div.modal-content > div.modal-body
1 <form action="{{ url('/user/ajax') }}" method="POST" id="form-tambah">
2 @csrf
3 <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg role="document">
4     <div class="modal-content">
5         <div class="modal-header">
6             <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Tambah Data User</h5>
7             <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
8         </div>
9         <div class="modal-body">
10             <div class="form-group">
11                 <label>Level Pengguna</label>
12                 <select name="level_id" id="level_id" class="form-control" required>
13                     <option value="">- Pilih Level -</option>
14                     @foreach($level as $l)
15                         <option value="{{ $l->level_id }}">{{ $l->level_nama }}</option>
16                     @endforeach
17                 </select>
18                 <small id="error-level_id" class="error-text form-text text-danger"></small>
19             </div>
20             <div class="form-group">
21                 <label>Username</label>
22                 <input value="" type="text" name="username" id="username" class="form-control" required>
23                 <small id="error-username" class="error-text form-text text-danger"></small>
24             </div>
25             <div class="form-group">
26                 <label>Nama</label>
27                 <input value="" type="text" name="nama" id="nama" class="form-control" required>
28                 <small id="error-nama" class="error-text form-text text-danger"></small>
29             </div>
30             <div class="form-group">
31                 <label>Password</label>
32                 <input value="" type="password" name="password" id="password" class="form-control" required>
33                 <small id="error-password" class="error-text form-text text-danger"></small>
34             </div>
35         </div>
36         <div class="modal-footer">
37             <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>
38             <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
39         </div>
40     </div>
41 </div>
42 </form>

```

```

43 <script>
44 ✓ $(document).ready(function() {
45 ✓   $("#form-tambah").validate({
46 ✓     rules: {
47       level_id: {required: true, number: true},
48       username: {required: true, minlength: 3, maxlength: 20},
49       nama: {required: true, minlength: 3, maxlength: 100},
50       password: {required: true, minlength: 6, maxlength: 20}
51     },
52     submitHandler: function(form) {
53       $.ajax({
54         url: form.action,
55         type: form.method,
56         data: $(form).serialize(),
57         success: function(response) {
58           if(response.status){
59             $("#myModal").modal('hide');
60             Swal.fire({
61               icon: 'success',
62               title: 'Berhasil',
63               text: response.message
64             });
65             dataUser.ajax.reload();
66           }else{
67             $(".error-text").text('');
68             $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
69               $("#error-"+prefix).text(val[0]);
70             });
71             Swal.fire({
72               icon: 'error',
73               title: 'Terjadi Kesalahan',
74               text: response.message
75             });
76           }
77         }
78       });
79       return false;
80     },
81     errorElement: 'span',
82     errorPlacement: function (error, element) {
83       error.addClass('invalid-feedback');
84       element.closest('.form-group').append(error);
85     },
86     highlight: function (element, errorClass, validClass) {
87       $(element).addClass('is-invalid');
88     },
89     unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
90       $(element).removeClass('is-invalid');
91     }
92   });
93 });
94 </script>
95

```


9. Kemudian untuk mengakomodir proses simpan data melalui ajax, kita buat fungsi `store_ajax()` pada `UserController.php`

```

101 public function store_ajax(Request $request) {
102   // cek apakah request berupa ajax
103   if($request->ajax() || $request->wantsJson()) {
104     $rules = [
105       'level_id' => 'required|integer',
106       'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username',
107       'nama' => 'required|string|max:100',
108       'password' => 'required|min:6'
109     ];
110
111     $validator = Validator::make($request->all(), $rules);
112
113     if($validator->fails()) {
114       return response()->json([
115         'status' => false,
116         'message' => 'Validasi Gagal',
117         'msgField' => $validator->errors(),
118       ]);
119     }
120
121     UserModel::create($request->all());
122     return response()->json([
123       'status' => true,
124       'message' => 'Data user berhasil disimpan'
125     ]);
126   }
127   redirect('/');
128 }
129

```

10. OK, sekarang kita coba melakukan proses tambah data user menggunakan form ajax. Amati apa yang terjadi dan laporkan pada laporan jobsheet dan commit di github kalian!!!  
Jawab :



menampilkan untuk tambah user dalam bentuk tampilan modal.

Commit :

[https://github.com/Gilangp/Pemrograman\\_Web\\_Lanjut/commit/28a042b192d03ef850c3fa96dfcf5f37e7aa9fa3](https://github.com/Gilangp/Pemrograman_Web_Lanjut/commit/28a042b192d03ef850c3fa96dfcf5f37e7aa9fa3)

## Praktikum 2. Modal Ajax Edit Data (Data User)

1. Pada Praktikum 2 ini, kita akan melakukan koding untuk proses edit menggunakan ajax.
2. Pertama-tama, kita **ubah** dulu fungsi `list()` pada `UserController.php` untuk mengganti tombol edit untuk bisa menggunakan modal

```
33 public function list(Request $request)
34 {
35     $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')->with('level');
36
37     // Filter data berdasarkan level id
38     if ($request->level_id) {
39         $users->where('level_id', $request->level_id);
40     }
41
42     return DataTables::of($users)
43         ->addIndexColumn()
44         ->addColumn('aksi', function ($user) {
45             // $btn = '<a href="'. url('/user/' . $user->user_id). '" class="btn btn-info btn-sm">Detail</a> ' ;
46             // $btn .= '<a href="'. url('/user/' . $user->user_id . '/edit') . '" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a> ' ;
47             // $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.
48             // url('/user/' . $user->user_id). '"> <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</button> </form> ' ;
49             // $btn .= '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\`Apakah Anda yakin menghapus data ini?\`)">Hapus</button> ' ;
50             $btn = '<button onclick="modalAction(\`'. url('/user/' . $user->user_id . '/show_ajax') . '\`)" class="btn btn-info btn-sm">Detail</button> ' ;
51             $btn .= '<button onclick="modalAction(\`'. url('/user/' . $user->user_id . '/edit_ajax') . '\`)" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</button> ' ;
52             $btn .= '<button onclick="modalAction(\`'. url('/user/' . $user->user_id . '/delete_ajax') . '\`)" class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</button> ' ;
53             return $btn;
54         })
55         ->rawColumns(['aksi'])
56         ->make(true);
57 }
```

3. Selanjutnya kita modifikasi `routes/web.php` untuk mengakomodir request edit menggunakan ajax



```

49         <input value="" type="password" name="password" id="password" class="form-control">
50         <small class="form-text text-muted">Abaikan jika tidak ingin ubah password</small>
51         <small id="error-password" class="error-text form-text textdanger"></small>
52     </div>
53 </div>
54 <div class="modal-footer">
55     <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>
56     <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
57 </div>
58 </div>
59 </form>
60 </script>
61 <script>
62     $(document).ready(function() {
63         $('#form-edit').validate({
64             rules: {
65                 level_id: {required: true, number: true},
66                 username: {required: true, minlength: 3, maxlength: 20},
67                 nama: {required: true, minlength: 3, maxlength: 100},
68                 password: {minlength: 6, maxlength: 20}
69             },
70             submitHandler: function(form) {
71                 $.ajax({
72                     url: form.action,
73                     type: form.method,
74                     data: $(form).serialize(),
75                     success: function(response) {
76                         if(response.status){
77                             $('#myModal').modal('hide');
78                             Swal.fire({
79                                 icon: 'success',
80                                 title: 'Berhasil',
81                                 text: response.message
82                             });
83                             dataUser.ajax.reload();
84                         }else{
85                             $('#error-text').text('');
86                             $.each(response.msgfield, function(prefix, val) {
87                                 $('#error-'+prefix).text(val[0]);
88                             });
89                             Swal.fire({
90                                 icon: 'error',
91                                 title: 'Terjadi Kesalahan',
92                                 text: response.message
93                             });
94                         }
95                     }
96                 });
97                 return false;
98             },
99             errorElement: 'span',
100             errorPlacement: function (error, element) {
101                 error.addClass('invalid-feedback');
102                 element.closest('.form-group').append(error);
103             },
104             highlight: function (element, errorClass, validClass) {
105                 $(element).addClass('is-invalid');
106             },
107             unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
108                 $(element).removeClass('is-invalid');
109             }
110         });
111     });
112 </script>
113 @endempty
114
115

```

6. Selanjutnya, kita buat fungsi `update_ajax()` pada `UserController.php` untuk mengakomodir request update data user melalui ajax


```

200 public function update_ajax(Request $request, $id){
201     // cek apakah request dari ajax
202     if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {
203         $rules = [
204             'level_id' => 'required|integer',
205             'username' => 'required|max:20|unique:m_user,username,.'. $id.',user_id',
206             'nama' => 'required|max:100',
207             'password' => 'nullable|min:6|max:20'
208         ];
209
210         $validator = Validator::make($request->all(), $rules);
211
212         if ($validator->fails()) {
213             return response()->json([
214                 'status' => false,
215                 'message' => 'Validasi gagal.',
216                 'msgField' => $validator->errors()
217             ]);
218         }
219         $check = UserModel::find($id);
220         if ($check) {
221             if (!$request->filled('password')) {
222                 $request->request->remove('password');
223             }
224
225             $check->update($request->all());
226             return response()->json([
227                 'status' => true,
228                 'message' => 'Data berhasil diupdate'
229             ]);
230         } else {
231             return response()->json([
232                 'status' => false,
233                 'message' => 'Data tidak ditemukan'
234             ]);
235         }
236     }
237     return redirect('/');
238 }

```


7. Sekarang kita coba bagian edit user, amati proses nya. Jangan lupa laporkan dan commit ke repository git kalian !

Jawab :



Jika klik edit menampilkan modal yang menggunakan ajax dan jika berhasil menampilkan modal berhasil





Commit :

[https://github.com/Gilangp/Pemrograman\\_Web\\_Lanjut/commit/2d6e10bfe99c32c2a7d66486f71f0b242f42e4ba](https://github.com/Gilangp/Pemrograman_Web_Lanjut/commit/2d6e10bfe99c32c2a7d66486f71f0b242f42e4ba)

### Praktikum 3. Modal Ajax Hapus Data (Data User)

1. Pada Praktikum 3 ini, kita akan melakukan koding untuk proses hapus menggunakan ajax.
2. Pertama-tama, kita ubah dulu [routes/web.php](#) untuk mengakomodir request halaman konfirmasi untuk menghapus data

```
62 Route::get('/{id}/delete_ajax', [UserController::class, 'confirm_ajax']);
63 Route::delete('/{id}/delete_ajax', [UserController::class, 'delete_ajax']);
```

3. Kemudian kita buat fungsi `confirm_ajax()` pada `UserController.php`

```
263 public function confirm_ajax(string $id)
264 {
265     $user = UserModel::find($id);
266
267     return view('user.confirm_ajax', ['user' => $user]);
268 }
```

4. Selanjutnya kita view untuk konfirmasi hapus data dengan nama `user/confirm_ajax.blade.php`

```

Minggu 6 > PWL_POS > resources > views > user > confirm_ajax.blade.php > ...
1  @empty($user)
2  <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
3      <div class="modal-content">
4          <div class="modal-header">
5              <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Kesalahan</h5>
6              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria
7                  label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
8          </div>
9          <div class="modal-body">
10             <div class="alert alert-danger">
11                 <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!!!</h5>
12                 Data yang anda cari tidak ditemukan
13             </div>
14             <a href="{{ url('/user') }}" class="btn btn-warning">Kembali</a>
15         </div>
16     </div>
17 </div>
18 @else
19 <form action="{{ url('/user/' . $user->user_id . '/delete_ajax') }}" method="POST" id="form-delete">
20     @csrf
21     @method('DELETE')
22     <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
23         <div class="modal-content">
24             <div class="modal-header">
25                 <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Hapus Data User</h5>
26                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria
27                     label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
28             </div>
29             <div class="modal-body">
30                 <div class="alert alert-warning">
31                     <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Konfirmasi !!!</h5>
32                     Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?
33                 </div>
34                 <table class="table table-sm table-bordered table-striped">
35                     <tr>
36                         <th class="text-right col-3">Level Pengguna :</th>
37                         <td class="col-9">{{ $user->level->level_nama }}</td>
38                     </tr>
39                     <tr>
40                         <th class="text-right col-3">Username :</th>
41                         <td class="col-9">{{ $user->username }}</td>
42                     </tr>
43                     <tr>
44                         <th class="text-right col-3">Nama :</th>
45                         <td class="col-9">{{ $user->nama }}</td>
46                     </tr>
47                 </table>
48             </div>
49             <div class="modal-footer">
50                 <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>
51                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Ya, Hapus</button>
52             </div>
53         </div>
54     </div>
55 </form>
56 <script>
57     $(document).ready(function() {
58         $("#form-delete").validate({
59             rules: {},
60             submitHandler: function(form) {
61                 $.ajax({
62                     url: form.action,
63                     type: form.method,
64                     data: $(form).serialize(),
65                     success: function(response) {
66                         if (response.status) {
67                             $('#myModal').modal('hide');
68                             Swal.fire({
69                                 icon: 'success',
70                                 title: 'Berhasil',
71                                 text: response.message
72                             });
73                             dataUser.ajax.reload();
74                         } else {
75                             $('#error-text').text('');
76                             $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
77                                 $('#error-' + prefix).text(val[0]);
78                             });
79                             Swal.fire({
80                                 icon: 'error',
81                                 title: 'Terjadi Kesalahan',
82                                 text: response.message
83                             });
84                         }
85                     }
86                 });
87                 return false;
88             },
89             errorElement: 'span',

```

```

90         errorPlacement: function(error, element) {
91             error.addClass('invalid-feedback');
92             element.closest('.form-group').append(error);
93         },
94         highlight: function(element, errorClass, validClass) {
95             $(element).addClass('is-invalid');
96         },
97         unhighlight: function(element, errorClass, validClass) {
98             $(element).removeClass('is-invalid');
99         }
100     });
101 });
102 </script>
103 @empty

```


5. Kemudian kita buat fungsi `delete_ajax()` pada `UserController.php` untuk mengakomodir request hapus data user


```

270     public function delete_ajax(request $request, $id) {
271         if($request->ajax() || $request->wantJson()){
272             $user = UserModel::find($id);
273             if ($user) {
274                 $user->delete();
275                 return response()->json([
276                     'status' => true,
277                     'message' => 'Data berhasil dihapus'
278                 ]);
279             } else {
280                 return response()->json([
281                     'status' => false,
282                     'message' => 'Data tidak ditemukan'
283                 ]);
284             }
285         }
286         return redirect('/');
287     }
288 }
289

```

6. Setelah semua selesai, mari kita coba untuk melakukan percobaan dari koding yang telah kita lakukan





Jika klik hapus maka akan ada konfirmasi dulu dengan menggunakan modal ajax dan jika data berhasil dihapus maka akan menampilkan modal data berhasil dihapus.

7. Jangan lupa laporkan ke laporan jobsheet dan lakukan commit pada repository git kalian.!!!

Commit :


[https://github.com/Gilangp/Pemrograman\\_Web\\_Lanjut/commit/9c9a9ac833bbda39af80c8af72b07e982258ecc7](https://github.com/Gilangp/Pemrograman_Web_Lanjut/commit/9c9a9ac833bbda39af80c8af72b07e982258ecc7)

## Tugas Jobsheet

Implementasikan coding untuk Ajax Form dan Client Validation dengan jQuery Validation pada menu berikut ini




- ✓ Tabel m\_level
- ✓ Tabel m\_kategori
- ✓ Tabel m\_supplier
- ✓ Tabel m\_barang




Laporkan pada laporan jobsheet dan Jangan lupa di commit dan push pada repository git kalian.



Jawab :

Tabel m\_level





## Tabel m\_kategori


The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu on the left containing options like Dashboard, Data Pengguna, Level User, Data User, Data Barang, and Kategori Barang. The main content area displays a table titled 'Daftar Kategori' with columns for ID, Kode Kategori, and Nama Kategori. A modal form titled 'Tambah Data Kategori' is open in the center, featuring input fields for 'Kode Kategori' and 'Nama Kategori', and buttons for 'Batal' (Cancel) and 'Simpan' (Save). The background table lists categories such as 'Bayi & Anak-anak', 'Kecantikan & Kesehatan', 'Makanan & Minuman', 'Perawatan Rumah', 'Elektronik', and 'Sepatu'.

ID	Kode Kategori	Nama Kategori
1	K001	Bayi & Anak-anak
2	K002	Kecantikan & Kesehatan
3	K003	Makanan & Minuman
4	K004	Perawatan Rumah
5	K005	Elektronik
6	K09	Sepatu

A modal window displaying a green checkmark icon and the text 'Berhasil' (Successful) and 'Data kategori berhasil disimpan' (Category data successfully saved). Below the text is a blue 'OK' button.




The screenshot shows the same web application interface as before, but with a modal form titled 'Data Kategori' open. This modal displays a table with the following data:




ID	
Kode Kategori	12
Nama Kategori	SDL
	Sandal






Tabel m\_supplier





## Tabel m\_barang



Tambah Data Barang

Kategori

- Pilih Kategori -

- Pilih Kategori -

Bayi & Anak-anak

Kecantikan & Kesehatan

Makanan & Minuman


Perawatan Rumah

Elektronik

Sepatu

Harga Jual

Batal Simpan



Not secure pwL\_pos.test/barang

PWL - Starter Code

Search

Dashboard

Data Pengguna

Level User

Data User

Data Barang

Kategori Barang

Data Barang

Data Transaksi

Daftar Barang

Filter :

Show 10 entries

Daftar barang da

Tambah Barang

Tambah Barang Ajax

Search:

Aksi

Detail Edit Hapus

Detail Edit Hapus

Detail Edit Hapus

Previous 1 2 Next

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io. All rights reserved.

Version 3.2.0

**Data Barang**

ID	14
Kode Barang	ADS
Kategori Barang	Sepatu
Nama Barang	ADIDAS
Harga Beli	1200000
Harga Jual	1000000

Not secure pwL\_pos.test/barang

PWL - Starter Code

Search

Dashboard

Data Pengguna

Level User

Data User

Data Barang

Kategori Barang

Data Barang

Data Transaksi

Daftar Barang

Filter :

Show 10 entries

Daftar barang da

Tambah Barang

Tambah Barang Ajax

Search:

Aksi

Detail Edit Hapus

Detail Edit Hapus

Detail Edit Hapus

Previous 1 2 Next

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io. All rights reserved.

Version 3.2.0

**Edit Data Barang**

Kategori

Sepatu

Kode Barang

ADS

Nama Barang

ADIDAS

Harga Beli



1500000

Harga Jual

1560000

Batal

Simpan



Commit :

[https://github.com/Gilangp/Pemrograman\\_Web\\_Lanjut/commit/6aa7c62fe8210ae5e1eadfa04ccea0cc07476d2](https://github.com/Gilangp/Pemrograman_Web_Lanjut/commit/6aa7c62fe8210ae5e1eadfa04ccea0cc07476d2)