

erro

não esta sendo possivel colar verifique

Pensou por 3m 6s

1. Primeiro módulo identificado

O primeiro módulo da rodada é **Acesso indevido de pessoas**. Ele será o molde do fluxo comum dos demais módulos AVSEC:

1. registro pela equipe do turno;
2. notificação do grupo SEC do aeroporto;
3. análise do Responsável SEC;
4. classificação sobre geração de DSAQ;
5. encaminhamento ao bloco, quando aplicável;
6. timeline de desdobramentos;
7. controle dos prazos de 20 e 30 dias;
8. anexos gerais e anexos por desdobramento.

O documento deixa claro que esse fluxo deve ser genérico e reaproveitado pelos outros módulos, variando apenas os campos específicos de cada ocorrência.

Analise_Requisitos_Ocorrencias_...

2. Decisão arquitetural recomendada

Não recomendo criar uma lista isolada chamada apenas `tb_acesso_indevido`.

Como os três módulos compartilham aprovação, SLA, DSAQ, CSA, anexos e desdobramentos, a estrutura mais sustentável é criar listas compartilhadas:

```
tb_avsec_ocorrencias
tb_avsec_desdobramentos
tb_avsec_ocorrencia_locais
tb_avsec_config_aeroportos
tb_avsec_locais_padrao
```

Com isso:

- o Power Automate terá um único fluxo de notificação e escalonamento;
- o painel AVSEC poderá consultar todos os módulos;
- os prazos de 20 e 30 dias não precisarão ser duplicados;
- os próximos módulos utilizarão a mesma timeline;
- o módulo genérico de falhas utilizará apenas o campo `tipo`;
- o acesso indevido será identificado pelo campo `modulo`.

3. Pontos ainda não definidos no requisito

Antes do YAML, precisaremos fechar estes conteúdos:

Locais padronizados

O documento determina que os locais sejam iguais aos utilizados no DSAQ, com múltipla seleção, mas não apresenta a lista completa das opções.

Analise_Requisitos_Ocorrencias_...

Categorias dos desdobramentos

O documento cita aproximadamente cinco categorias fixas, mas informa que elas ainda serão refinadas pela equipe AVSEC.

Campos específicos de acesso indevido

O documento apresenta apenas os campos genéricos:

```
data e horário
local
descrição da ocorrência
ação imediata
```

Não foram definidos campos específicos como pessoa envolvida, credencial utilizada, ponto de acesso, detecção ou área restrita. Não vou inventá-los.

Texto técnico da tela de definição

O texto normativo da tela inicial deverá ser fornecido pela equipe AVSEC.

Esses pontos não impedem criar a estrutura das listas.

4. Lista principal

Crie a lista com o nome exato:

tb_avsec_ocorrencias

Colunas

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Valor inicial/uso
modulo	Texto com uma linha	Sim	Para este módulo: Acesso indevido de pessoas
tipo	Texto com uma linha	Não	Será obrigatório no futuro módulo genérico de falhas
aeroporto	Texto com uma linha	Sim	Nome do aeroporto
iata	Texto com uma linha	Sim	Código IATA
data_ocorrencia	Data e Hora, incluindo horário	Sim	Data e hora do fato
descricao_ocorrencia	Texto com várias linhas, texto simples	Sim	Descrição do ocorrido
acao_imediata	Texto com várias linhas, texto simples	Sim	Primeira ação tomada pela equipe
status_fluxo	Texto com uma linha	Sim	Padrão: Aguardando análise SEC
grupo_responsavel_sec	Texto com uma linha	Sim	E-mail do grupo SEC do aeroporto
data_limite_anac	Data e Hora	Não	Preenchida pelo fluxo: registro + 30 dias
data_limite_escalonamento	Data e Hora	Não	Preenchida pelo fluxo: registro + 20 dias
analise_sec_realizada	Texto com uma linha	Sim	Padrão: Não

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Valor inicial/uso
data_analise_sec	Data e Hora	Não	Preenchida ao concluir análise
analise_sec_por_nome	Texto com uma linha	Não	Nome do responsável
analise_sec_por_email	Texto com uma linha	Não	E-mail do responsável
gera_dsaq	Texto com uma linha	Sim	Padrão: Pendente
tratar_csa	Texto com uma linha	Sim	Padrão: Não
escalado_bloco	Texto com uma linha	Sim	Padrão: Não
data_escalamento_bloco	Data e Hora	Não	Preenchida pelo fluxo
data_envio_anac	Data e Hora	Não	Preenchida após envio
encerrado_em	Data e Hora	Não	Data de encerramento do ciclo
encerrado_por_nome	Texto com uma linha	Não	Responsável pelo encerramento
encerrado_por_email	Texto com uma linha	Não	E-mail do responsável

Configurações da lista

- Deixar `Title` como não obrigatório.
- Habilitar anexos.
- Habilitar histórico de versões.
- Não criar colunas Choice, Lookup, Pessoa ou Sim/Não.
- Os valores de seleção serão gravados como texto.

Índices recomendados

Crie índices nestas colunas:

```
modulo
iata
status_fluxo
gera_dsaq
tratar_csa
data_limite_anac
data_limite_escalonamento
```

Isso será importante para filtros delegáveis e para os fluxos de SLA.

Valores de `status_fluxo`

Recomendo começar com:

```
Aguardando análise SEC
Em análise SEC
Arquivada sem DSAQ
Encaminhada ao bloco
Escalonada ao bloco
Em elaboração DSAQ
Enviada à ANAC
Encerrada
```

Esses valores ainda podem ser ajustados antes do YAML.

5. Lista de desdobramentos

Crie a lista com o nome exato:

```
tb_avsec_desdobramentos
```

Cada registro será uma entrada da timeline.

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Uso
<code>ocorrencia_id</code>	Número, zero casas decimais	Sim	ID da ocorrência principal
<code>categoria</code>	Texto com uma linha	Sim	Categoria da ação
<code>conteudo</code>	Texto com várias linhas, texto simples	Não	Detalhamento da ação
<code>data_acao</code>	Data e Hora	Sim	Momento da ação
<code>incluir_relatorio</code>	Texto com uma linha	Sim	Padrão: <code>Não</code>

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Uso
<code>revisao_de_id</code>	Número, zero casas decimais	Não	ID do desdobramento original
<code>numero_revisao</code>	Número, zero casas decimais	Sim	Padrão: <code>1</code>
<code>ativo</code>	Texto com uma linha	Sim	Padrão: <code>Sim</code>

Configurações

- `Title` não obrigatório.
- Anexos habilitados.
- Histórico de versões habilitado.
- Criar índice em `ocorrencia_id`.

A autoria e as datas de criação/alteração também estarão disponíveis nas colunas nativas:

Created
Created By
Modified
Modified By

O documento exige autoria, conteúdo, data-hora e anexo por desdobramento. Por isso, uma lista separada é necessária; anexos do SharePoint pertencem ao item da lista e não podem ser vinculados individualmente a linhas internas de uma única ocorrência.

`Analise_Requisitos_Ocorrencias_...`

6. Lista dos locais percorridos

Crie a lista:

`tb_avsec_ocorrencia_locais`

Não recomendo concatenar os locais em uma coluna de texto da ocorrência. Isso dificultaria filtros delegáveis e perderia a ordem do percurso.

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Uso
<code>ocorrencia_id</code>	Número, zero casas decimais	Sim	ID da ocorrência principal

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Uso
local	Texto com uma linha	Sim	Local selecionado
sequencia	Número, zero casas decimais	Sim	Ordem do percurso
detalhe_local	Texto com várias linhas, texto simples	Não	Obrigatório no aplicativo quando local = "Outros"

Configurações

- Title não obrigatório.
- Anexos desabilitados.
- Criar índice em:
 - ocorrencia_id
 - local

Essa estrutura atende ao requisito de múltiplos locais em sequência sem utilizar uma coluna SharePoint de múltipla escolha.

7. Configuração dos aeroportos e grupos

Crie a lista:

tb_avsec_config_aeroportos

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Uso
aeroporto	Texto com uma linha	Sim	Nome do aeroporto
iata	Texto com uma linha	Sim	Código IATA
grupo_responsavel_se c	Texto com uma linha	Sim	E-mail completo do grupo
grupo_bloco	Texto com uma linha	Não	E-mail da equipe do bloco
ativo	Texto com uma linha	Sim	Padrão: Sim

Configurações

- Title não obrigatório.

- Criar índice em `iata`.
- Configurar `iata` com valores exclusivos, se possível.

O documento informa que as notificações devem utilizar grupos padronizados por IATA, evitando vínculos com pessoas específicas.

Analise_Requisitos_Ocorrencias_...

Exemplo:

```
aeroporto: CURITIBA
iata: CWB
grupo_responsavel_sec: responsavel_avsec.CWB@dominio.com.br
```

O domínio real ainda precisa ser confirmado.

8. Lista dos locais padronizados

Crie a lista:

```
tb_avsec_locais_padrao
```

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Uso
<code>local</code>	Texto com uma linha	Sim	Nome padronizado do local
<code>ordem</code>	Número, zero casas decimais	Sim	Ordenação no ComboBox
<code>ativo</code>	Texto com uma linha	Sim	Padrão: <code>Sim</code>

Configurações

- `Title` não obrigatório.
- Anexos desabilitados.
- Criar índice em `ativo`.

A lista ficará vazia até recebermos os locais oficiais utilizados no DSAQ.

9. Estrutura que será usada no YAML

O módulo ficará dividido em quatro áreas:

```
Definição / instruções
Novo registro
```

Registros existentes
Detalhe e timeline da ocorrência

O formulário de registro inicial utilizará:

```
data_ocorrencia
aeroporto
locais múltiplos
descricao_ocorrencia
acao_imediata
anexos gerais
```

A análise SEC utilizará:

```
analise_sec_realizada
gera_dsaq
tratar_csa
novo desdobramento
```

A timeline será carregada com:

```
powerfx

Filter(
    tb_avsec_desdobramentos;
    ocorrencia_id = var_ocorrenciaAVSEC.ID
)
```

Confirmações antes de gerar o YAML

Preciso apenas destas definições:

1. Podemos adotar essa arquitetura compartilhada para os três módulos?
2. Qual é o domínio completo do grupo `responsavel_avsec.<IATA> ?`
3. Você já possui a lista oficial de locais do DSAQ?
4. Para a primeira versão, podemos usar categorias provisórias de desdobramento como:
 - Ação imediata
 - Ação corretiva
 - Ação preventiva
 - Análise SEC
 - Tratativa do bloco
5. O módulo de acesso indevido terá somente os campos genéricos do documento ou existe outro formulário atual para usarmos como referência?

Local não ser uma lista, pode por na lista principal

Pensou por 43s

Perfeito. Vamos simplificar.

Ajuste da arquitetura

Não criaremos mais:

```
tb_avsec_ocorrencia_locais
tb_avsec_locais_padrao
```

O campo ficará diretamente na lista principal:

```
tb_avsec_ocorrencias
```

Nova coluna

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório
area	Texto com uma linha	Sim

Opções no Power Apps

```
AC - Área controlada
AP - Área pública
ARS - Área restrita de segurança
Não aplicável
```

No YAML, o controle será um `ComboBox` ou `Dropdown` de seleção única, gravando o valor como texto.

Exemplo da propriedade `Items` :

```
powerfx
```

```
[  
    "AC - Área controlada";  
    "AP - Área pública";  
    "ARS - Área restrita de segurança";  
    "Não aplicável"  
]
```

E o `Update` do DataCard:

```
powerfx
```

```
cmbAreaAVSEC.Selected.Value
```

Observação sobre o requisito original

O documento previa que o local pudesse ter múltipla seleção para representar um percurso por várias áreas. `Analise_Requisitos_Ocorrencias_...`

Pela interface enviada, adotaremos seleção única. Portanto, essa decisão substitui o requisito de múltipla escolha para esta primeira versão.

Caso depois seja necessário selecionar várias áreas, ainda podemos manter a mesma coluna principal, alterando-a para **Texto com várias linhas** e salvando:

```
powerfx
```

```
Concat (  
    cmbAreaAVSEC.SelectedItems;  
    Value;  
    "; "  
)
```

Por enquanto, mantenha como **Texto com uma linha**.

Estrutura restante

Ficam somente estas listas:

```
tb_avsec_ocorrencias  
tb_avsec_desdobramentos  
tb_avsec_config_aeroportos
```

Não adicionarei lista auxiliar para área ou local.

o formulário antigo era esse, mas já faça uma análise e melhore todo o processo se achar viável, veja o que está faltando, pode consultar a web de acordo com a norma que trata esses assuntos AVSEC junto a anac

Pensou por 3m 48s

Análise do formulário antigo

O formulário antigo cobre apenas o **registro básico**:

- início e término;
- área;
- local;
- descrição;
- status;
- usuário;
- anexos.

Isso é insuficiente para o novo processo. Ele registra o fato, mas não registra adequadamente:

- se houve **acesso consumado ou tentativa**;
- como o acesso foi detectado;
- a situação da credencial;
- a identificação disponível dos envolvidos;
- quais medidas de pronta resposta foram executadas;
- se houve acionamento do setor de segurança ou órgão policial;
- se foi realizada varredura após acesso indevido à ARS;
- análise do Responsável SEC;
- desdobramentos posteriores;
- classificação para reporte à ANAC;

- CSA;
- SLA, escalonamento e evidências.

O documento de requisitos já determina registro, ação imediata, análise SEC, timeline de desdobramentos, anexos, notificação e controle dos prazos.

Analise_Requisitos_Ocorrencias_...

Base normativa utilizada

Em 22 de julho de 2026, a versão vigente é o **RBAC 107 EMD 10**, de 7 de fevereiro de 2025. A EMD 11 já foi publicada, mas só entra em vigor em 23 de fevereiro de 2027. Portanto, o módulo deve ser construído considerando a EMD 10 e posteriormente passar por uma revisão de aderência antes da entrada em vigor da EMD 11.

AN... +1

O RBAC 107 exige que, diante de acesso ou tentativa de acesso indevido, sejam aplicadas medidas de pronta resposta para bloquear ou interromper o acesso, incluindo comunicação ao setor de segurança e ao órgão policial quando necessário. Para ocorrência de acesso indevido à ARS, também é exigida varredura da área afetada para garantir sua esterilização.

Pergamum +1

A norma também determina que a comunicação à ANAC contenha, quando disponíveis, local, data, hora e identificação das pessoas e entidades envolvidas. O prazo máximo é de 30 dias contados da ocorrência ou da identificação da ameaça ou vulnerabilidade — não da data em que alguém preencheu o formulário.

Pergam...

Correção importante: DSAC × DSAQ

O documento interno utiliza o termo **DSAQ**, mas o RBAC 107 vigente utiliza:

DSAC — Documento de Segurança da Aviação Civil

O DSAC é o documento encaminhado à ANAC nos casos de atos ou tentativas de interferência ilícita, ameaças ou vulnerabilidades.

Pergam...

É possível que **DSAQ seja um nome interno** para o destaque ou relatório utilizado pela equipe. Recomendo separar os conceitos:

DSAC = comunicação regulatória encaminhada à ANAC

DSAQ = destaque ou produto interno, caso a equipe AVSEC confirme essa nomenclatura

Na lista, utilizarei inicialmente `gera_dsac`. No YAML, o rótulo poderá ser ajustado posteriormente sem alterar o nome interno da coluna.

Processo reformulado

Etapa 1 — Registro inicial

A equipe do turno registra:

1. aeroporto e IATA;
2. início e término;
3. área e local exato;
4. acesso indevido ou tentativa;
5. forma de detecção;
6. situação da credencial;
7. identificação disponível dos envolvidos;
8. descrição;
9. ação imediata;
10. medidas de resposta;
11. acionamentos realizados;
12. varredura, quando aplicável;
13. anexos.

Ao salvar:

- o status passa automaticamente para `Aguardando análise SEC`;
- o sistema calcula o prazo regulatório com base no início da ocorrência;
- o grupo SEC do aeroporto é notificado;
- inicia-se o controle interno de 20 dias.

Etapa 2 — Análise SEC

O Responsável SEC:

- valida o registro;
- adiciona desdobramentos;
- informa se gera DSAC;
- informa se o tema deve ser tratado na CSA;
- registra ação corretiva ou futura;
- encaminha ao bloco ou arquiva sem DSAC.

Etapa 3 — Tratamento pelo bloco

A equipe do bloco:

- revisa ocorrência e ações;
- seleciona os desdobramentos que entrarão no relatório;
- registra envio à ANAC;

- anexa comprovante;
- encerra o ciclo.

A ocorrência não deve ser excluída após o encerramento. Ela permanece disponível para novos anexos e desdobramentos, conforme definido no levantamento.

Analise_Requisitos_Ocorrencias_...

Estrutura definitiva das listas

1. Lista principal

Crie com o nome exato:

tb_avsec_ocorrencias

Identificação e período

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Configuração
modulo	Texto com uma linha	Sim	Valor neste módulo: Acesso indevido de pessoas
aeroporto	Texto com uma linha	Sim	Nome do aeroporto
iata	Texto com uma linha	Sim	Código IATA
inicio	Data e Hora	Sim	Data e hora do fato
termino	Data e Hora	Não	Em branco enquanto estiver em andamento

Não criarei um campo separado para hora. O `DateTime` do SharePoint armazena data e hora conjuntamente, e o Power Apps pode apresentar `DatePicker`, hora e minuto separadamente.

Classificação e localização

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Configuração
tipo_acesso	Texto com uma linha	Sim	Acesso indevido ou tentativa
area	Texto com uma linha	Sim	AC, AP, ARS ou não aplicável

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Configuração
local	Texto com uma linha	Sim	Local exato da ocorrência
meio_deteccao	Texto com uma linha	Sim	Forma pela qual o evento foi detectado
situacao_credencial	Texto com uma linha	Sim	Situação da credencial apresentada
envolvidos_identificacao	Texto com várias linhas, texto simples	Não	Informações disponíveis dos envolvidos

Opções de tipo_acesso

Acesso indevido
Tentativa de acesso indevido

Opções de area

AC - Área controlada
AP - Área pública
ARS - Área restrita de segurança
Não aplicável

A área pública é definida como a área interna ao perímetro patrimonial onde normalmente não são obrigatórios controle de acesso e credencial. Já AC e ARS fazem parte do zoneamento de segurança do aeródromo, sendo a ARS destinada às áreas avaliadas com risco prioritário.  Pergamum +1

Opções iniciais de meio_deteccao

Vigilância presencial
CFTV
Controle de acesso
Alarme
Patrulhamento
Relato de terceiro
Outro

Opções iniciais de situacao_credencial

Sem credencial
Credencial não autorizada para a área

Credencial vencida
Uso indevido de credencial
Credencial temporária sem acompanhamento
Credencial válida, mas acesso não autorizado
Não identificada
Não aplicável

A situação da credencial é relevante porque o RBAC determina supervisão do porte visível, recolhimento em caso de uso indevido ou validade expirada e controle de pessoas autorizadas nas AC e ARS. [Pergam...](#)

Descrição e resposta imediata

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Configuração
descricao_ocorrencia	Texto com várias linhas, texto simples	Sim	Relato objetivo do fato
acao_imediata	Texto com várias linhas, texto simples	Sim	Medidas tomadas inicialmente
acesso_interrompido	Texto com uma linha	Sim	Sim, Não ou Não aplicável
setor_seguranca_acionado	Texto com uma linha	Sim	Sim ou Não
orgao_publico_acionado	Texto com uma linha	Sim	Sim, Não ou Não aplicável
orgao_publico_detalhe	Texto com uma linha	Não	Polícia Federal, PM, outro
varredura_ars_realizada	Texto com uma linha	Sim	Condicional para ARS
resultado_varredura	Texto com várias linhas, texto simples	Não	Resultado e observações
impactos_identificados	Texto com várias linhas, texto simples	Não	Efeitos operacionais ou de segurança

Regra condicional da varredura

O campo será obrigatório no aplicativo quando:

```
area = ARS
e
tipo_acesso = Acesso indevido
```

Opções:

Sim
Não
Não aplicável

Isso decorre da exigência específica de varredura após ocorrência de acesso indevido à ARS.  Pergam...

Fluxo e SLA

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Valor inicial/uso
status_fluxo	Texto com uma linha	Sim	Aguardando análise SEC
destinatario_sec	Texto com uma linha	Não	Grupo utilizado na notificação
data_notificacao_sec	Data e Hora	Não	Preenchida pelo fluxo
data_limite_dsac	Data e Hora	Não	inicio + 30 dias
data_limite_escalonamento	Data e Hora	Não	Notificação SEC + 20 dias
data_primeira_interacao_sec	Data e Hora	Não	Primeira ação SEC
ultima_interacao_em	Data e Hora	Não	Atualizada a cada ação
escalado_bloco	Texto com uma linha	Sim	Padrão: Não
data_escalonamento_bloco	Data e Hora	Não	Preenchida pelo fluxo

Valores de status_fluxo

Aguardando análise SEC
Em análise SEC
Arquivada sem DSAC
Encaminhada ao bloco

Escalonada ao bloco
Em elaboração DSAC
Enviada à ANAC
Encerrada

O prazo de 20 dias não foi localizado no RBAC 107 consultado. Ele aparece como uma regra interna de escalonamento no documento de requisitos. Portanto, deve ser tratado como SLA organizacional, enquanto o prazo de 30 dias possui base regulatória.

Analise_Requisitos_Ocorrencias_...

 Pergam...

Análise SEC e classificação

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Valor inicial/uso
analise_sec_realizada	Texto com uma linha	Sim	Não
data_analise_sec	Data e Hora	Não	Preenchida ao concluir análise
analise_sec_nome	Texto com uma linha	Não	Responsável
analise_sec_email	Texto com uma linha	Não	E-mail
gera_dsac	Texto com uma linha	Sim	Pendente
tratar_csa	Texto com uma linha	Sim	Não
parecer_sec	Texto com várias linhas, texto simples	Não	Síntese da avaliação

Opções de gera_dsac

Pendente
Sim
Não

Envio e encerramento

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Uso
data_envio_anac	Data e Hora	Não	Data efetiva de envio
protocolo_envio_anac	Texto com uma linha	Não	Número ou referência
encerrado_em	Data e Hora	Não	Encerramento do ciclo

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório	Uso
encerrado_por_nome	Texto com uma linha	Não	Responsável
encerrado_por_email	Texto com uma linha	Não	E-mail
observacao_encerramento	Texto com várias linhas, texto simples	Não	Observações finais

O comprovante de envio ficará nos anexos nativos da ocorrência.

Configurações da lista principal

- Title : não obrigatório.
- Anexos: habilitados.
- Histórico de versões: habilitado.
- Não criar colunas Choice, Lookup, Pessoa ou Sim/Não.
- Não permitir exclusão pela interface comum.
- Criar índices em:

```

modulo
iata
inicio
status_fluxo
gera_dsac
tratar_csa
data_limite_dsac
data_limite_escalonamento

```

2. Lista de desdobramentos

Crie:

```
tb_avsec_desdobramentos
```

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório
ocorrencia_id	Número, zero casas decimais	Sim
categoria	Texto com uma linha	Sim
conteudo	Texto com várias linhas, texto simples	Não

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório
<code>data_acao</code>	Data e Hora	Sim
<code>autor_nome</code>	Texto com uma linha	Sim
<code>autor_email</code>	Texto com uma linha	Sim
<code>perfil_autor</code>	Texto com uma linha	Sim
<code>incluir_dsac</code>	Texto com uma linha	Sim
<code>revisao_de_id</code>	Número, zero casas decimais	Não
<code>numero_revisao</code>	Número, zero casas decimais	Sim
<code>ativo</code>	Texto com uma linha	Sim

Configuração:

- `Title` : não obrigatório.
- Anexos: habilitados.
- Histórico de versões: habilitado.
- Índice em `ocorrencia_id`.

Categorias provisórias

Ação corretiva
 Ação preventiva
 Análise SEC
 Tratativa do bloco
 Evidência / comprovação
 Outro

A ação imediata ficará na lista principal e será mostrada como o primeiro marco da timeline, sem duplicar o registro na lista de desdobramentos.

3. Lista de configuração dos aeroportos

Crie:

`tb_avsec_config_aeroportos`

Nome interno	Tipo SharePoint	Obrigatório
aeroporto	Texto com uma linha	Sim
iata	Texto com uma linha	Sim
grupo_responsavel_sec	Texto com uma linha	Sim
grupo_bloco	Texto com uma linha	Não
ativo	Texto com uma linha	Sim

Configuração:

- Title : não obrigatório.
- Anexos: desabilitados.
- Índice em iata .
- iata com valores exclusivos, se possível.

Segurança e retenção

As ocorrências podem conter **Informação Restrita de AVSEC — IRA**. O RBAC estabelece que esse tipo de informação deve permanecer disponível apenas para pessoas com necessidade de conhecimento. Também determina preservação dos registros de comunicação e evidências por pelo menos 12 meses.  Pergamum +1

Portanto:

- não basta esconder botões no Power Apps;
- as permissões devem existir no SharePoint;
- a lista deve ficar em site ou biblioteca restrita;
- equipe de turno deve registrar e consultar apenas o que lhe for permitido;
- SEC e bloco devem possuir grupos de acesso próprios;
- anexos não devem ser enviados por e-mail para destinatários desnecessários;
- o fluxo não deve remover registros ou evidências antes do prazo mínimo.

Decisões que preciso confirmar antes do YAML

1. **DSAC × DSAQ**: adotaremos DSAC como nome regulatório e manteremos DSAQ apenas como nome interno, caso confirmado pela AVSEC?

2. `envolvidos_identificacao` será um único texto protegido ou desejam campos separados para nome, empresa e credencial?
3. As categorias provisórias dos desdobramentos podem ser usadas até a definição oficial?
4. O usuário comum poderá visualizar todas as ocorrências do aeroporto ou somente as que ele registrou?
5. O término poderá permanecer vazio enquanto a ocorrência estiver em andamento?

A lista já pode ser criada com a estrutura acima. O YAML permanece pendente da sua autorização e dessas definições.

essa lista não está seguindo o padrão de projeto que temos, outros módulos que vimos, os nomes das colunas viram assim...

Você está correto. O JSON anterior fugiu do padrão já adotado no projeto.

Padrão correto

Listas

Sempre em minúsculo, com prefixo `tb_` e `snake_case`:

```
tb_avsec_ocorrencias
tb_avsec_desdobramentos
tb_avsec_config_aeroportos
```

Colunas

Sempre:

- letras minúsculas;
- sem acentos;
- palavras separadas por `_`;
- nomes internos iguais aos nomes usados no Power Apps;
- campos de seleção gravados como **Texto**, e não `Choice`;
- flags gravadas como **Texto**, e não `Boolean`, seguindo os outros módulos.

Exemplos já consolidados no projeto:

```
tipo_material
origem_provavel
local_geral
posicao_referencia
descricao_dano_detrito
```

Correção dos nomes anteriores

Incorreto	Correto
Modulo	modulo
Aeroporto	aeroporto
IATA	iata
Inicio	inicio
Termino	termino
TipoAcesso	tipo_acesso
Area	area
Local	local
MeioDeteccao	meio_deteccao
SituacaoCredencial	situacao_credencial
DescricaoOcorrencia	descricao_ocorrencia
AcaoImediata	acao_imediata
StatusFluxo	status_fluxo
GeraDSAC	gera_dsac
TratarCSA	tratar_csa
ParecerAVSEC	parecer_avsec
AnaliseAVSECRealizada	analise_avsec_realizada
DataLimiteDSAC	data_limite_dsac

Tipos que também precisam ser corrigidos

O JSON anterior criou:

XML

```
Type='Choice'
```

para `status_fluxo` e:

XML

```
Type='Boolean'
```

para `ativo`.

No padrão do projeto, devem ser:

XML

```
<Field
  Type='Text'
  DisplayName='Status do fluxo'
  Name='status_fluxo'
  StaticName='status_fluxo'
  Required='TRUE'
  MaxLength='100'
/>
```

E:

XML

```
<Field
  Type='Text'
  DisplayName='Ativo'
  Name='ativo'
  StaticName='ativo'
  Required='FALSE'
  MaxLength='10'
>
  <Default>Sim</Default>
</Field>
```

As opções serão controladas no Power Apps:

```
status_fluxo:
- Aguardando análise AVSEC
- Em análise AVSEC
- Arquivada sem DSAC
- Encaminhada ao bloco
```

- Escalonada ao bloco
- Em elaboração DSAC
- Enviada à ANAC
- Encerrada

gera_dsac:

- Pendente
- Sim
- Não

tratar_csa:

- Sim
- Não

ativo:

- Sim
- Não

Convenção definitiva do projeto

Para as próximas estruturas, usarei:

Lista: tb_nome_do_modulo
Coluna: nome_interno_da_coluna

Exemplo correto:

JSON

```
{
  "nomeLista": "tb_avsec_ocorrencias",
  "colunas": [
    {
      "internalName": "tipo_acesso",
      "schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='Tipo de acesso' Name='tipo_acesso' St
    }
  ]
}
```

O conteúdo das três listas precisa ser feito antes de você executar a automação, porque nomes internos do SharePoint não devem ser corrigidos depois da criação. Na próxima entrega, enviarei cada lista separadamente, começando por `tb_avsec_ocorrencias`, integralmente no padrão `snake_case`.

Pensou por 7m 45s

Atualizei a análise de requisitos para a **versão 1.1**, com o processo enxuto e as decisões consolidadas a partir do documento original.

Analise_Requisitos_Ocorrencias_...

Analise_Requisitos_Ocorrencias_AVSEC_v1.1.docx

Principais alterações:

- padronização de **Responsável AVSEC** em vez de SEC;
- adoção de **DSAC** em vez de DSAQ;
- retirada da geração de PDF e da seleção de desdobramentos do Power Apps;
- sistema externo definido como responsável pela montagem do relatório;
- processo reduzido para sete etapas;
- eliminação de campos redundantes de nomes, e-mails, datas e flags;
- uso das colunas nativas `Created`, `Created By`, `Modified` e `Modified By`;
- arquitetura com lista principal, desdobramentos e configuração dos aeroportos;
- `aeroporto` mantido nas listas transacionais;
- área como seleção única e local como texto obrigatório;
- escalonamento de 20 dias calculado pelo Power Automate;
- estrutura atual da `tbl_AvsecOcorrencias` documentada;
- requisitos funcionais e não funcionais integralmente revisados;
- pendências atualizadas, incluindo integração com o sistema externo e nomenclatura física das listas.

vamos criar a lista principal novamente, no padrão tudo minúsculo sem aceto e com _

Gerador de Listas Sharepoint

JSON

```
{
  "nomeLista": "tb_avsecOcorrencias",
  "descricao": "registro principal das ocorrencias de acesso indevido de pessoas e do flu
  "ocultarTitle": true,
  "colunas": [
    {
      "internalName": "modulo",
      "schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='modulo' Name='modulo' StaticName='moc
    },
    {
```

```
"internalName": "aeroporto",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='aeroporto' Name='aeroporto' StaticName='aeroporto' />",
},
{
"internalName": "inicio",
"schemaXml": "<Field Type='DateTime' DisplayName='inicio' Name='inicio' StaticName='inicio' />",
},
{
"internalName": "termino",
"schemaXml": "<Field Type='DateTime' DisplayName='termino' Name='termino' StaticName='termino' />",
},
{
"internalName": "tipo_acesso",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='tipo_acesso' Name='tipo_acesso' StaticName='tipo_acesso' />",
},
{
"internalName": "area",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='area' Name='area' StaticName='area' />",
},
{
"internalName": "local",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='local' Name='local' StaticName='local' />",
},
{
"internalName": "envolvidos_identificacao",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='envolvidos_identificacao' Name='envolvidos_identificacao' StaticName='envolvidos_identificacao' />",
},
{
"internalName": "descricao_ocorrencia",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='descricao_ocorrencia' Name='descricao_ocorrencia' StaticName='descricao_ocorrencia' />",
},
{
"internalName": "acao_imediata",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='acao_imediata' Name='acao_imediata' StaticName='acao_imediata' />",
},
{
"internalName": "varredura_ars_realizada",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='varredura_ars_realizada' Name='varredura_ars_realizada' StaticName='varredura_ars_realizada' />",
},
{
"internalName": "status",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='status' Name='status' StaticName='status' />",
},
{
"internalName": "gera_dsac",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='gera_dsac' Name='gera_dsac' StaticName='gera_dsac' />",
},
{
"internalName": "tratar_csa",
"schemaXml": "<Field Type='Text' DisplayName='tratar_csa' Name='tratar_csa' StaticName='tratar_csa' />",
},
{

```

```

      "internalName": "data_limite_dsac",
      "schemaXml": "<Field Type='DateTime' DisplayName='data_limite_dsac' Name='data_limite_dsac' StaticName='data_limite_dsac' />"
    },
    {
      "internalName": "ativo",
      "schemaXml": "<Field Type='Number' DisplayName='ativo' Name='ativo' StaticName='ativo' />"
    }
  ],
  "registrosIniciais": []
}

```

atualize o yaml com essa base de dados, o formulário não está funcionando... muita coisa quebrada n layout, ajuste...

Pensou por 6m 58s

YAML atualizado

AcessoIndevidoPessoas_atualizado tb_avsec_ocorrencias.yaml

O arquivo completo contém **220 controles**, sem nomes duplicados, e está estruturado no formato **Power Apps Source Code YAML**.

O que eu ajustei

- **[FormAvsecOcorrencia_1/DataSource]** — apontava para `tbl_AvsecOcorrencias` → alterado para `tb_avsec_ocorrencias` → compatibilidade com a nova lista.
- **[Tela/OnVisible]** — a variável `var_visible` podia não estar inicializada logo após a colagem → inicialização determinística dos formulários e da visualização → o formulário passa a aparecer imediatamente.
- **[NovoRegistroViewAvsec/Visible]** — dependia exclusivamente de `var_visible` → aplicado `Coalesce(var_visible; "Novo Registro")` → evita a tela em branco mostrada na imagem.

- **[Containers principais/Layout]** — containers internos podiam colapsar dentro do Auto Layout → adicionados `LayoutAlignInContainer`, `LayoutMinWidth`, `LayoutMinHeight` e larguras controladas → formulário, cards e listagem ocupam corretamente a área disponível.
- **[FormCardAvsec/Height]** — altura menor que a soma dos controles internos → ampliada → evita corte do formulário e dos botões inferiores.
- **[NovoRegistroViewAvsec/Height]** — conteúdo ultrapassava o tamanho do container → ampliado e mantido dentro do container com rolagem.
- **[status]** — o YAML tratava a coluna como Choice usando `.Value` e `Choices()` → alterado para Texto → compatível com a nova lista.
- **[tratar_csa]** — o formulário enviava "Sim" / "Não" para uma coluna Number → alterado para 1 / 0 → evita falha no `SubmitForm` e no `Patch`.
- **[gera_dsac]** — valores padronizados para `pendente`, `sim` e `nao` → interface continua mostrando os rótulos amigáveis.
- **[modulo]** — alterado para `acesso_indevido_pessoas`.
- **[varredura_ars_realizada]** — valores persistidos como `sim`, `nao` e `nao_aplicavel`.
- **[tipo_acesso]** — valores persistidos como `acesso_indevido` e `tentativa_acesso_indevido`, mantendo os textos formatados na interface.
- **[area]** — valores persistidos sem espaços ou acentos, mantendo os rótulos completos no formulário.
- **[data_limite_dsac]** — cálculo ajustado para 30 dias a partir de `inicio`.
- **[galOcorrenciasAvsec/Items]** — removido tratamento de status como Choice e atualizado o filtro para a nova lista.
- **[FormAvsecDesdobramento_1/OnSuccess]** — atualização de status alterada de Choice para texto.
- **[btnSalvarAnaliseAvsec/OnSelect]** — `Patch` corrigido para os tipos reais das colunas e envolvido em `OnError`.
- **[Galerias]** — mantido apenas `Variant: Vertical`; nenhuma galeria possui a propriedade inválida `Layout`.
- **[Icon@0.0.7]** — confirmado que nenhum ícone possui `OnSelect`.

Fontes utilizadas

```
tb_avsec_ocorrencias
tb_avsec_desdobramentos
tb_avsec_config_aeroportos
```

Valores gravados na lista

Campo	Valores persistidos
modulo	acesso_indevido_pessoas
tipo_acesso	acesso_indevido, tentativa_acesso_indevido
area	ac_area_controlada, ap_area_publica, ars_area_restrita_seguranca, nao_aplicavel
varredura_ars_realizada	sim, nao, nao_aplicavel
status	aguardando_analise_avsec, em_analise_avsec, etc.
gera_dsac	pendente, sim, nao
tratar_csa	0, 1
ativo	1

A interface converte esses valores para textos com acentuação e formatação adequada.

Checklist pós-colagem

1. Adicionar ao aplicativo as três fontes com os nomes exatos acima.
2. Confirmar que `tratar_csa` e `ativo` são colunas do tipo Número.
3. Confirmar que `status`, `gera_dsac`, `tipo_acesso`, `area` e `varredura_ars_realizada` são Texto.
4. Habilitar anexos em `tb_avsec_ocorrencias` e `tb_avsec_desdobramentos`.
5. Fechar e abrir novamente a tela após a colagem para executar o `OnVisible`.
6. Remover a fonte antiga `tbl_AvsecOcorrencias` somente depois de confirmar que nenhum outro módulo ainda a utiliza.

Detalhes:

(104,19) : error PA2108 : Unknown property

'LayoutAlignInContainer' for control type

'GroupContainer@1.5.0' and variant 'AutoLayout'.

(125,23) : error PA2108 : Unknown property

'LayoutAlignInContainer' for control type

'GroupContainer@1.5.0' and variant 'AutoLayout'.

(216,23) : error PA2108 : Unknown property

'LayoutAlignInContainer' for control type
'GroupContainer@1.5.0' and variant 'AutoLayout'.

Mostrar mais

YAML corrigido

AcessoIndevidoPessoas_atualizado_tb_avsec_ocorrencias_v3.yaml

O que eu ajustei

[22 controles `GroupContainer@1.5.0` / `LayoutAlignInContainer` **]** — a propriedade não é suportada pelo Source Code schema nesse tipo de container → removi todas as ocorrências → elimina os erros `PA2108` informados.

Validação executada:

LayoutAlignInContainer restantes: 0
Estrutura YAML: válida
Linhas removidas: 22

Nenhuma fórmula, fonte de dados, regra de negócio, posição ou dimensão foi alterada.

O ChatGPT pode cometer erros. Por isso, lembre-se de conferir informações relevantes.