팀 프로젝트 · 사내 AI Agent 보안 방어전

NEXUS
사내 업무 포털 + AI-XDR 보안 관제

가상 회사의 그룹웨어·ERP·AI 챗봇 포털을 직접 만들고, 모든 입력·권한·세션·DB 접근을 방어했습니다. 이후 Graylog·n8n·AI 판정을 잇는 AI-XDR 파이프라인까지 연결해 탐지에서 대응까지 한 흐름으로 완성했습니다.

홍주형 · 역할 A (웹·DB 하드닝, 포털 아키텍트)

Flask · MySQL 8.4 · Socket.IO · Flutter

2026.10

한눈에 보기

숫자로 보는 결과물

1,200+
자동 테스트 (pytest, README 기준) · 현재 테스트 함수 685개

8,500줄
포털 백엔드 Python (app/*.py)

40
DB 테이블, 최소권한 계정 3종 분리

12
탐지 룰(R1~R12) + 디코이 시그니처

1. 프로젝트 소개

무엇을, 왜 만들었나


팀 프로젝트의 목표는 **사내 AI Agent를 공격과 방어 양쪽에서 검증**하는 것이었습니다. 저는 공격 대상이 되는 사내 포털을 만들고 하드닝하는 역할(A)을 맡았습니다. 포털은 실제 회사 업무 흐름을 그대로 담도록 그룹웨어·ERP·HR·AI 어시스턴트를 갖췄고, 네이티브 메신저 앱과 같은 계정 체계로 묶었습니다.

시스템 구성


```
브라우저 / 메신저 앱 ──▶ pfSense(WAF·HAProxy) ──▶ NEXUS 포털 (Flask, :5070) ──▶ MySQL (nexu
                                                        | security.jsonl
                                                        ▼
                                          Wazuh(호스트) ─▶ Graylog(R1~R12 룰) ─▶ n8n ─▶ 포털 AI-XDR AP
                                                                                        |
                                                          AI 판정 ─▶ 정책 게이트 ─▶ 승인 대기 / 자동 대응
```

2. 업무 포털


그룹웨어 · ERP · HR · AI




홈 대시보드 — 출퇴근, 결재·업무·연차 요약, 공지와 예약을 본인 권한 범위만큼 보여줍니다. 관리자에게만 관리 칸이 나타납니다.




전자결재 — 순차 결재선(최대 5명), 자기 승인 금지(앱+DB 트리거), 양식 5종




공지·게시판 — 첨부 업로드를 무해하게 처리(무작위 파일명, 웹루트 밖 저장)




일정 — 공개 범위(나만·팀·전사), 휴가와 업무 마감 표시




인사·조직도 — 인사카드, 근태, 휴가 승인



업무 관리 — 담당자·마감·우선순위·상태 전이·댓글



자료실 — 폴더형, 파일 버전 이력, 통합 문서 검색




AI 어시스턴트 — 로그인한 사용자의 권한을 넘지 않는 범위에서 사내 자료로 답합니다. 프롬프트 인젝션 탐지와 도구 호출 거부 로그가 연결되어 있습니다.

3. 방어 설계

하드닝의 핵심

쿼리	모든 SQL은 상수 문자열 + 파라미터 바인딩. AST 정적 검사가 테스트로 강제합니다.
인증·세션	Argon2id, 5회 실패 시 15분 잠금, 동일한 실패 메시지(계정 열거 방지), 세션 재발급, 로그아웃·비밀번호 변경 시 이전 쿠키 전부 무효화
인가	역할·소유자·팀 범위를 서버에서 검사하고, 사용자·역할·잠금은 요청마다 DB에서 다시 읽어 즉시 반영
출력	자동 이스케이프, CSP(인라인 스크립트 불가), nosniff, X-Frame-Options
DB 권한	일반 표는 nexus_app, 기밀 표는 nexus_conf(읽기 전용), 자동화는 nexus_n8n로 분리

로그	표준 필드의 JSON 한 줄(`security.jsonl`). 비밀번호·토큰·대화 내용은 기록하지 않음




권한 현황 — 직급별·팀별·역할별 권한표와 고정 계정


4. 보안 관제 · AI-XDR

탐지에서 대응까지


룰셋(R1~R12)이 1차로 거른 이벤트를 AI가 주기적으로 판정하고, 정책 게이트가 시간대와 신뢰도에 따라 **반자동(승인형)** 또는 **자동 대응**을 결정합니다. AI 판정만으로 IP를 차단하지 않고, 허용된 정책과 관리자 결정이 있어야 집행합니다.




보안 대시보드 — 위협 수준(DEFCON), WAF·SIEM·EDR·SOAR 연동 상태, 24시간/7일/30일 요약과 위협 지표. 시각은 모두 KST 기준입니다.



AI-XDR 2차 판정 — 룰·이벤트별 AI 평가(점수·신뢰도·근거), 정책 모드, 연결된 티켓, 승인·반려 버튼



차단 IP 관리 — 서버·관리 주소는 차단 불가(보호 목록)



관리 현황 — 사용자·잠금·결재·최근 보안 이벤트


이번에 해결한 문제: `/ai-xdr/process`가 항상 processed=0

- **증상** — 이벤트 수신(202)은 정상인데 판정 처리 건수가 계속 0.
- **원인** — 이벤트가 가리키는 티켓이 이 서버 DB에 없어서 외래키 위반이 발생했고, `INSERT IGNORE`가 이를 조용히 삼켰습니다. 에러 로그도 남지 않았습니다.
- **해결** — 존재하는 티켓만 연결하고, 외부 티켓 ID는 payload에 보존해 화면에 표시. 처리 단계별 진단 로그(`xdr_process_debug`)를 추가했습니다.
- **배운 점** — 조용히 실패하는 SQL 옵션(`IGNORE`)은 영향 행 수를 반드시 확인해야 합니다.


5. NEXUS Messenger

네이티브 데스크톱 앱 (Flutter)


포털과 같은 계정으로 로그인하는 사내 메신저입니다. 쿠키 대신 **SHA-256 해시로 저장되는 토큰**을 쓰고, 1:1·그룹 채팅, 파일 전송, 대화창 흔들기, 조직도 연동, 실시간 전송(Socket.IO)을 지원합니다.



로그인 — 사내 서버 자동 연결, SHA-256 토큰 인증



대화 — 그룹·1:1, 파일 전송, 빠른 문구, 흔들기 호출



조직도 — 부서별 직원 목록에서 바로 1:1 대화 시작

인증	웹과 같은 `authenticate()` 재사용(잠금·열거 방지·속도 제한 공유). 토큰 30일 만료, 로그아웃 시 즉시 폐기
CSRF	쿠키를 쓰지 않으므로 `/api/v1/*`는 CSRF 대상에서 제외하는 것이 구조상 안전
업데이트	설치 파일 검증(`update_verifier`)을 거쳐 배포

6. 사용 기술

백엔드	Python, Flask, Flask-SocketIO, Argon2, PyMySQL
DB	MySQL 8.4 (Docker), 최소권한 계정, 트리거로 결재 불변 규칙 강제
보안 연동	pfSense(HAProxy/WAF), Wazuh, Graylog, n8n, Groq/Ollama
클라이언트	Flutter (Windows 데스크톱)
검증	pytest, 방어 점검 스크립트 18항목, 추가 공격 패턴 20항목, nmap·nikto·gobuster·sqlmap·hydra

7. 팀 협업

- 김태빈 — 보안 관제(Wazuh·Graylog·n8n), 이시헌 — 네트워크(pfSense), 진혜정 — 시스템 관리
- GitHub PR 기반으로 병합하고, 포털 API(`/internal/api/v1/*`) 계약을 문서로 공유해 n8n 워크플로와 맞췄습니다.
- 운영 DB 변경은 마이그레이션 스크립트를 먼저 dry-run으로 확인하고, 적용 전에 백업을 받은 뒤 반영했습니다.

8. 앞으로 개선할 점

- 포털 HTTPS 전환(앞단 HAProxy에서 TLS 종료, 쿠키 Secure 적용)
- AI-XDR 승인 경로의 실제 차단(live 모드) 정책 확정

- 의존성 취약점 점검과 부하 검증

모든 데이터는 실습용 가상 데이터입니다. 화면 캡처는 2026-10-28 실행 중인 로컬 환경에서 촬영했습니다.