

<u>Critère</u>	<u>Jean Saudé – pochoir d’art</u>	<u>Daniel Jacomet – procédé Jacomet</u>	<u>Aquatype – Pellerin, Épinal</u>
<i>Nature du procédé</i>	Coloris manuel au pochoir, conçu comme une technique artistique de reproduction	Association de la phototypie et du coloris manuel au pochoir	Coloriage mécanique au pochoir, destiné aux grands tirages
<i>Période de développement</i>	Surtout années 1920-1930 ; Saudé publie son Traité d'enluminure d'art au pochoir en 1925	À partir de 1921, avec le développement du procédé par Daniel Jacomet	Adopté par l’Imagerie Pellerin à Épinal en 1902
<i>Support de l'image de départ</i>	Généralement une épreuve imprimée : gravure, lithographie ou phototypie	Principalement une phototypie, qui restitue très finement les valeurs et les détails de l'original	Image déjà imprimée, notamment par lithographie ou autres procédés d'impression de l’Imagerie
<i>Fabrication des pochoirs</i>	Découpe manuelle, souvent dans du zinc, cuivre, aluminium ou carton ; un pochoir par couleur ou valeur	Découpe très précise de pochoirs, notamment en zinc ; leur préparation est étroitement liée à l'analyse photographique de l'original	Pochoirs métalliques intégrés à la machine, les sources de l'Imagerie indiquant des stencils en tôle émaillée
<i>Nombre de passages</i>	Peut être très élevé : 15 à 40 pochoirs en moyenne, parfois davantage, jusqu'à plusieurs dizaines	Même principe : succession de nombreux pochoirs ; le procédé peut comporter de nombreuses nuances et superpositions	Plusieurs couleurs appliquées mécaniquement ; les machines conservées à Épinal sont des modèles à 9 couleurs
<i>Application de la couleur</i>	Entièrement manuelle, à la brosse ; possibilité de tamponner, fondre, adoucir et superposer	Manuelle, avec brosses et couleurs telles que l’aquarelle, la gouache ou l’encre	Mécanisée : la machine fait passer les feuilles sous les pochoirs et applique les couleurs
<i>Nature des couleurs</i>	Aquarelle, gouache, lavis, encres ; recherche de transparences, dégradés et superpositions	Aquarelle, gouache, encres et autres médiums adaptés à la restitution de l'original	Couleurs à l'eau adaptées au fonctionnement mécanique de la machine
<i>Fidélité à l'original</i>	Très grande ; le travail manuel permet de reproduire nuances, textures, dégradés et effets de pinceau	Exceptionnellement élevée, grâce à la combinaison de la phototypie pour le dessin et du pochoir pour la couleur	Bonne fidélité pour une production industrielle, mais rendu généralement plus uniforme et moins subtil
<i>Aspect final</i>	Très proche d'une aquarelle ou d'une gouache originale : transparences, matière, variations de ton	Aspect de fac-similé très fidèle ; peut être difficile à distinguer d'une œuvre originale	Couleurs franches, régulières et vives ; aspect plus homogène et moins artisanal
<i>Intervention de l'artisan</i>	Très importante : découpe, préparation des couleurs, choix des passages et application	Très importante, notamment pour adapter la reproduction photographique aux caractéristiques de l'œuvre	Faible lors du coloriage lui-même ; l'intervention humaine se concentre davantage sur la préparation et le réglage
<i>Vitesse / tirage</i>	Lent et coûteux ; adapté aux éditions de luxe ou à tirage limité	Lent également ; principalement destiné à la reproduction d'art et aux éditions de prestige	Très rapide, conçu pour les grandes séries : l'Imagerie d'Épinal indique jusqu'à plusieurs centaines d'images par heure
<i>Finalité principale</i>	Reproduction artistique de luxe et interprétation fidèle d'œuvres	Fac-similé d'œuvres d'art, avec une fidélité maximale	Production industrielle d'images populaires en grande quantité
<i>Avantage majeur</i>	Richesse et expressivité du coloris manuel	Combinaison exceptionnelle de finesse photographique + richesse du pochoir manuel	Productivité et régularité
<i>Limite principale</i>	Très forte consommation de temps et de main-d'œuvre	Coût et lenteur du travail manuel	Moins de subtilité dans les dégradés et la matière picturale