

Contexto del proyecto Gimadd Mentor (prototipo HTML)

Uso: copia todo este documento y pégalo en ChatGPT cuando quieras que entienda el prototipo sin abrir el código. Describe la lógica funcional y técnica de `gimadd-mentor-jugador-app.html` (una sola página, SPA en JavaScript vanilla).

1. Mapa mental (Mermaid)

Puedes pegar este bloque en ChatGPT; si el modelo renderiza Mermaid, verá el diagrama. Si no, sirve igual como estructura jerárquica legible.

```
mindmap
  root((Gimadd Mentor HTML))
    Objetivo del prototipo
      Demo jugador + entrenador
      Misma máquina mismo almacenamiento
      Exportar todo en un HTML descargable
    Vistas SPA
      home elegir perfil
      jugador hub
      objetivos perfil 3 tabs
      entrenador revision obj partidos
      diario partidos
    Datos objetivos
      localStorage gimadd_objetivos_v1
      fileId gimadd-store-meta
      seed gimadd-objetivos-seed
    Datos partidos
      localStorage gimadd_partidos_v1
      fileId gimadd-diario-meta
      seed gimadd-partidos-seed
      matches en memoria variable matches
    Modelo objetivo
      estado activo pendiente_revision completado
      enPlanAccion tipoObjetivo partidosMeta
      progreso practicasUmbralOffset
      jugadorSubioVideoTrasRevision creadoPor
    Clasificación UI splitGoals
      pend revision
      plan proceso
      act fuera plan
      done completados
    Tabs perfil jugador y coach
      Plan accion pend + plan contador suma
      Activos solo act
      Completados solo done
    Diario partidos
      planAccion por objetivoId practicado
      recalcGoalsFromMatches umbral
    Coach
      dashboard video pendientes
      espejo mismas tarjetas que jugador
      completar reactivar sliders
    Sincronización
      storage event otras pestañas
      BroadcastChannel objetivos y partidos
      saveGoals broadcast false en render anti bucle
    refreshAllGoalUI
      todas las listas y banners
    Export downloadFullApp
      nuevos fileId JSON embebido
```

2. Mismo mapa en texto (árbol)

```
gimadd-mentor-jugador-app.html (SPA)
├─ Vista `home`          → Elegir jugador / entrenador; botón descargar HTML con datos
  incrustados
├─ Vista `jugador`       → Explicación flujo videoanálisis; banner aviso si hay objetivos en
  revisión;
  |
  |           accesos a `objetivos` (perfil) y `diario`; botón simula “subí
  vídeo”
├─ Vista `objetivos`     → Perfil “Juan” + stats + 3 tabs:
  |   └─ Plan de acción   → sub-secciones: Pendiente de revisión | Plan de acción en proceso
  |   └─ Objetivos activos → activos sin plan
  |   └─ Objetivos completados
  |
  |           FAB + modal crear/editar; barra/slider progreso si activo;
  acciones editar, quitar plan, borrar
├─ Vista `entrenador`    → Roster demo (solo Juan con datos) + 3 paneles:
  |   └─ Revisión / vídeo → Lista “sin vídeo confirmado” + todos los pendiente_revisión;
  acciones completar/reactivar
  |   └─ Objetivos       → Sub-tabs iguales que jugador + FAB coach + espejo con sliders
  |   └─ Partidos        → Lista partidos solo lectura
├─ Vista `diario`        → Lista partidos, stats, formulario partido con plan de acción
  enlazado a objetivos activos en plan
├─ Persistencia
  |   └─ Objetivos: localStorage `gimadd_objetivos_v1` + `gimadd_objetivos_v1_fileId` vs meta
  embebida
  |   └─ Partidos: localStorage `gimadd_partidos_v1` + `gimadd_partidos_v1_fileId` vs meta
  diario
├─ Sincronización multi-pestaña
  |   └─ `storage` (clave objetivos o partidos)
  |   └─ BroadcastChannel `gimadd_objetivos_channel` / `gimadd_partidos_channel`
└─ Regla crítica: `render()` persiste con `saveGoals(goals, { broadcast: false })` para no
  re-entrar `onmessage` del mismo canal en la misma pestaña (evita cuelgue)
```

3. Qué problema resuelve el prototipo

- Un **jugador** y un **entrenador** comparten **objetivos** y **diario de partidos** en el **mismo navegador** (demo local).
- El **plan de acción** del jugador en el diario cuenta prácticas; al llegar a un **umbral** (partidosMeta), el objetivo pasa a **pendiente de revisión** (videoanálisis).
- El entrenador **completa** objetivos o los **reactiva** con un %; el jugador **no** marca completado.
- Todo puede **volcarse en el HTML** descargado (nuevos fileId para no mezclar datos viejos de localStorage al abrir otro archivo).

4. Navegación técnica

- Función **showView(name)**: pone is-active en <section class="app-view" data-view="..."> y clase app-{name} en <body>.
- **Carga con hash** (para enlaces / pruebas): si la URL tiene #jugador, #objetivos, #entrenador o #diario, el arranque llama a showView con ese id; si no hay hash, home.

5. Modelo de datos — Objetivo

Campo	Rol
id	String único (p. ej. g-{timestamp}-{random})
titulo	Texto
estado	activo pendiente_revision completado
completado	Booleano coherente con estado
enPlanAccion	Bool; solo activos en plan van a “plan en proceso”
tipoObjetivo	clase partido (normalizado)
partidosMeta	Entero 1–50; umbral de partidos con práctica marcada
progreso	0–100; barra + slider
practicasUmbralOffset	Al reactivar, se alinea el conteo con el histórico
jugadorSubioVideoTrasRevision	Tras revisión por umbral = false; botón hub puede poner true
pendienteRevisionDesde	Fecha ISO cuando entra en pendiente por umbral
fechaLimite, fechaCompletado	Opcionales
creadoPor	jugador entrenador

splitGoals(goals): pend = pendiente_revision; plan = activo + enPlanAccion; act = activo sin plan; done = completado.
Pestaña Plan de acción: contador = pend.length + plan.length.

6. Modelo de datos — Partido (diario)

planAccion: array de { objetivoId, titulo, practicado, sensaciones }. **effectivePracticasCount** = partidos con ítem practicado para ese id, menos practicasUmbralOffset. **recalcGoalsFromMatches** promueve a revisión si ≥ partidosMeta.

7. Funciones centrales

- **loadGoals / saveGoals:** localStorage + sync DOM gimadd-objetivos-seed; BroadcastChannel salvo { broadcast: false }.
 - **render, renderCoachGoalsMirror, renderEntrenadorDashboard, refreshAllGoalUI, persistMatches.**
-

8. Interacciones importantes

Modal objetivo (título, fecha, tipo, partidosMeta, plan); tarjetas jugador data-action; progreso con pointer/slider; espejo coach; dashboard completar/reactivar; botón vídeo; **downloadFullApp()**.

9. Invariantes

- **BroadcastChannel** en la misma pestaña dispara onmessage → render() usa saveGoals(..., { broadcast: false }).
 - **fileId** embebido distinto → reset desde seed del HTML.
-

10. Resumen

SPA offline-first con localStorage + JSON embebido, storage + BroadcastChannel, splitGoals, tres pestañas objetivos (plan = pend+plan, activos, completados), umbral de prácticas → pendiente de revisión.

Fuente: gimadd-mentor-jugador-app.html · CONTEXTO-GIMADD-PARA-CHATGPT.md