Ecosistema de automatización IA: triage de tickets de soporte

Make (orquestación) | Airtable (base de datos) | Claude Haiku 5.5 (IA) | Gmail (salida)

Colores: Módulo Make · Filtro · IA (Claude) · Error · Pausa humana · Base de datos

Figuras: Actor / inicio · Entrada de datos · Proceso / módulo · Filtro (decisión) · Persona · Tabla

Cliente
Envía su consulta

Formulario de Airtable
Crea la fila en Tickets (Estado vacío)

Trigger detecta el ticket nuevo

ESCENARIO A (Make): captura, análisis con IA y solicitud de aprobación

1. Watch Records
Trigger Airtable por Fecha de creación. Inicio: From now on

2. Filtro
Datos Completos
E-mail, Asunto y Mensaje deben existir

3. Update Record
Estado = Pendiente

4. Claude Haiku 5.5
Prompt dinámico con variables del ticket. Max Tokens = 500

5. Parse JSON
Separa categoría, prioridad (número), resumen, causa, escalamiento y borrador

6. Update Record
Guarda los campos de IA. Estado = Procesado por IA

7. Filtro
No es spam
Categoría distinta de Spam

8. Gmail (aprobador)
Correo con resumen, prioridad y borrador. NO contacta al cliente

Si la API de IA falla

Error handler: Create Record
Registra el fallo en Errores_Log: mensaje, módulo y ticket

Update Record
Ticket: Estado = Error

Retry (directiva)
Guarda la ejecución incompleta: 3 intentos cada 15 min

Espera aprobación

PAUSA HUMANA
La persona lee el correo, revisa o edita el borrador y cambia el Estado a Aprobado por Humano (o Rechazado)

Estado = Aprobado por Humano

ESCENARIO B (Make): envío al cliente solo después de la aprobación

1. Watch Records
Trigger por Última modificación de Estado, vista Aprobados. Inicio: From now on

2. Filtro
Solo Aprobados
Estado = Aprobado por Humano; E-mail y Borrador existen

3. Gmail (cliente)
Envía el borrador aprobado al cliente

4. Update Record
Estado = Enviado (sale de la vista Aprobados: anti-bucle)

5. Create Record
Registra en Interacciones: canal Gmail, dirección Saliente

Notas de arquitectura

- Anti-bucle: A usa Fecha de creación; B usa la vista Aprobados y el ticket pasa a Enviado.
- Costos: triggers From now on, modelo Haiku y Max Tokens = 500.
- Resiliencia: el error handler registra en Errores_Log y aplica Retry.
- Seguridad: las claves viven en las conexiones de Make, no en el blueprint.

BASE DE DATOS (Airtable): la memoria del sistema. Los módulos Airtable de A y B leen y escriben aquí

Clientes
Nombre, Email, Plan (Básico / Premium), Tickets (vínculo con la tabla Tickets)

Cliente

Tickets (tabla central)
Entrada: Asunto, Nombre, E-mail, Plan, Mensaje. Control: Estado (Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Rechazado, Enviado, Error), Fecha de creación, Última modificación de Estado. Salida de la IA: Categoría, Prioridad (número), Resumen IA, Causa probable, Requiere escalamiento, Borrador de respuesta. Vínculos: Cliente, Interacciones, Errores_Log.

Ticket

Interacciones
Descripción, Canal (Gmail, Slack, WhatsApp), Dirección (Entrante / Saliente), Contenido, Ticket (vínculo), Fecha

Ticket

Errores_Log
Descripción, Módulo, Mensaje de error, Ticket (vínculo), Estado del error (Nuevo / Revisado), Fecha

Relaciones

Tickets tiene un Cliente.
Cada Interacción pertenece a un Ticket.
Cada Error se vincula al Ticket que falló.
No hay tablas aisladas.