## **DHBW Karlsruhe, Angewandte Informatik**

Programmieren in Java – <a href="https://www.iai.kit.edu/javavl/">https://www.iai.kit.edu/javavl/</a>
<a href="https://www.iai.kit.edu/javavl/">W. Geiger, T. Schlachter, C. Schmitt, W. Süß</a>



Bereich: Input/Output (1)

## **Arbeiten mit Dateien**

Package: de.dhbwka.java.exercise.io Klasse: Files

### Aufgabenstellung:

Schreiben Sie eine Klasse Files, welche in einem von Ihnen festgelegten Verzeichnis (siehe Hinweis unten) ein neues Verzeichnis "myDir" anlegt und in diesem drei leere Dateien ("foo1", "foo2" und "foo3") anlegt!

Geben Sie weiterhin den absoluten Pfad sowie den Inhalt (die Dateinamen) des Verzeichnisses "myDir" aus!

Kontrollieren Sie (z.B. im Windows-Explorer), ob die Dateien und das Verzeichnis tatsächlich angelegt wurden! Löschen Sie diese manuell!

Erweitern Sie anschließend die Klasse so, dass die drei Dateien und das Verzeichnis automatisch wieder gelöscht werden.

### Hinweis:

Stellen Sie Ihre Entwicklungsumgebung so ein, dass die in diesen I/O-Übungsaufgaben erzeugten und gelesenen Dateien in einem von Ihnen neu angelegten Verzeichnis liegen.

(In Eclipse: Im Package Explorer Rechtsklick auf das Projekt > Run As > Run Configurations > Java Application auswählen > Reiter (x) Arguments anklicken > Working Directory: Other, über Workspace Verzeichnis auswählen.

In NetBeans: File > Project-Properties > Run > Working Directory)

Aufgaben I/O (1) 1 / 2

# **DHBW Karlsruhe, Angewandte Informatik**

Programmieren in Java – <a href="https://www.iai.kit.edu/javavl/">https://www.iai.kit.edu/javavl/</a>
<a href="https://www.iai.kit.edu/javavl/">W. Geiger, T. Schlachter, C. Schmitt, W. Süß</a>



**Bereich: Input/Output (1)** 

# Quersummen speichern

Package: de.dhbwka.java.exercise.io Klasse: CrossTotalFile

## Aufgabenstellung:

Erweitern Sie die Quersummenaufgabe CrossTotal vom Aufgabenblatt "Strings" derart, dass jede berechnete Quersumme und die zugehörige Zahl in ein mit einem Texteditor lesbares File geschrieben werden! Neue Ergebnisse sollen jeweils angehängt werden.

### Hinweis:

Kopieren Sie dazu die Klasse CrossTotal in das o.g. Package.

Beispielausgabe im File "crosstotals.txt":

Quersumme von 17 ist 8 Quersumme von 234 ist 9 Quersumme von 1024 ist 7

Aufgaben I/O (1) 2 / 2