

PROCEDURA UFFICIALE ATTUALE

Guida step by step per gestire una nuova espansione One Piece con validazione locale e pubblicazione su prod

Questa guida descrive il flusso che oggi è più sicuro: il set viene prima lavorato in locale, poi pubblicato su prod solo dopo la verifica delle carte e degli slug Card Trader.

Regola base: Supabase Storage resta la source of truth, ma la bozza del nuovo set viene prima testata in locale.

1. Obiettivo del flusso

Quando esce una nuova espansione, il procedimento corretto è:

1. riallineare prima il locale con lo stato attuale di prod;
2. scrapare il nuovo set nel Supabase locale;
3. verificare che le carte siano corrette;
4. far correggere e validare gli slug Card Trader sul bucket locale;
5. fare un ulteriore controllo dal pannello admin locale;
6. pubblicare il risultato da local a prod;
7. lanciare lo scraper prezzi su prod;
8. se serve, riallineare di nuovo il locale con prod per avere anche i prezzi aggiornati.

2. Regole da ricordare prima di iniziare

Regola 1

`npm run one-piece:scrape` e `npm run scrape:price` leggono l'ambiente attivo da `.env`.

Regola 2

`.env.prod` e `.env.local` sono file di appoggio. Gli script principali non li leggono da soli.

Regola 3

Gli slug Card Trader non vengono auto-generati come URL. Ogni carta riceve solo l'entry del servizio con URL vuoto finché non viene verificato.

Regola 4

Lo scraper prezzi usa solo slug con `url` presente e `verified: true`.

Importante: se vuoi pubblicare da local a prod senza fare danni, il locale deve partire da una copia aggiornata di prod. Altrimenti rischi di sovrascrivere prod con uno stato vecchio.

3. File env consigliati

- `.env.prod` : credenziali Supabase cloud prod
- `.env.local` : credenziali Supabase locale Docker
- `.env` : ambiente attivo per gli script principali

Switch pratico

```
Copy-Item .env.local .env
```

```
# quando devi eseguire comandi verso prod
```

```
Copy-Item .env.prod .env
```

Se vuoi essere prudente, fai prima un backup del file attivo:

```
Copy-Item .env .env.backup
```

4. Step 0: riallineare il locale con prod prima di iniziare

Obiettivo: partire sempre dall'ultimo stato disponibile in prod, così il push finale da local a prod non sovrascrive dati vecchi.

1. Accendi il Supabase locale Docker.
2. Lancia il clone da prod a local.

```
npm run storage:clone-game -- --game=one-piece --source-env-file=.env.prod --target-env-file=.env.local
```

Dopo questo comando il locale ha:

- raw set attuali;
- catalogo attuale;
- prezzi attuali;
- immagini attuali.

5. Step 1: scrapare il nuovo set in locale

Obiettivo: costruire il nuovo set sul Supabase locale, non su prod.

1. Assicurati che `.env` punti a locale.
2. Lancia lo scrape del set.

```
Copy-Item .env.local .env  
npm run one-piece:scrape -- --set="NOME SET"
```

Questo step salva nel Supabase locale:

- raw set;
- `catalog.min.json` aggiornato;

- immagini `webp` ;
- entry `Card Trader` vuota sulle carte.

6. Step 2: verificare che le carte funzionino correttamente in locale

Obiettivo: fare un controllo base prima di entrare nella parte prezzi.

1. Lascia `.env` puntato a locale.
2. Avvia l'app locale.

```
npm run dev
```

Controlli consigliati:

- il set compare nella lista;
- le carte del set si vedono;
- le immagini si caricano;
- non ci sono campi principali palesemente rotti.

7. Step 3: chiedere a Codex di sistemare gli slug sul bucket locale

Obiettivo: correggere e validare gli slug Card Trader prima di toccare prod.

1. Lascia sempre `.env` puntato a locale.
2. Apri Codex nel progetto.
3. Fai una richiesta esplicita dicendo che deve lavorare sul bucket locale.

Prompt consigliato

```
Sistema e valida gli slug Card Trader del set "NOME SET" direttamente sul bucket locale.  
Non autogenerare URL.
```

Leggi i dati dal bucket locale, correggi gli slug uno per uno e salva le modifiche in locale.

Prompt per singolo file

Leggi il raw set "NOME_FILE.json" dal bucket locale e correggi gli slug Card Trader delle carte.
Voglio solo URL reali e verificati.
Salva tutto direttamente in locale.

Idea chiave: in questa fase prod non viene ancora toccato.

8. Step 4: controllo finale dal pannello admin locale

Obiettivo: dare un'ultima occhiata umana agli slug prima di pubblicare.

Con `.env` ancora su locale, usa la pagina:

```
/admin/set-price-services
```

Qui puoi:

- aprire il raw set locale;
- controllare gli slug carta per carta;
- correggere manualmente eventuali casi dubbi;
- verificare che i flag `verified` siano coerenti.

9. Step 5: pubblicare il risultato da local a prod

Obiettivo: portare su prod il set già controllato.

1. Assicurati che il locale sia quello giusto e che il set sia stato verificato.
2. Lancia il clone da local a prod.

```
npm run storage:clone-game -- --game=one-piece --source-env-file=.env.local --target-env-file=.env.prod
```

Attenzione: questo comando copia lo stato del gioco da local a prod. Va usato solo dopo aver fatto prima il riallineamento iniziale prod -> local e dopo aver verificato il nuovo set.

10. Step 6: lanciare lo scraper prezzi su prod

Obiettivo: una volta pubblicato il set con slug già verificati, aggiornare i prezzi su prod.

1. Punta `.env` a prod.
2. Lancia lo scraper prezzi.

```
Copy-Item .env.prod .env  
npm run scrape:price
```

Questo step:

- legge le carte dal bucket prod;
- usa solo slug Card Trader con URL presente e `verified: true` ;
- aggiorna i prezzi;
- riscrive `prices.min.json` nel bucket prod.

11. Step 7: riallineare di nuovo il locale con prod

Obiettivo: riportare nel locale anche l'ultimo stato prezzi di prod.

1. Accendi il Supabase locale Docker se non è già acceso.
2. Lancia di nuovo il clone da prod a local.

```
npm run storage:clone-game -- --game=one-piece --source-env-file=.env.prod --
```

```
target-env-file=.env.local
```

Questo passaggio non è obbligatorio se ti basta sapere che prod è aggiornato, ma è consigliato se vuoi continuare a lavorare in locale con tutto allineato.

12. Step 8: tornare al lavoro locale normale

```
Copy-Item .env.local .env  
npm run dev
```

Controlli finali consigliati:

- lista carte;
- immagini;
- prezzi;
- pagina admin slug;
- endpoint tipo `/api/games/one-piece/meta`.

13. Checklist rapida

1. Clone iniziale prod -> local.
2. `.env` su locale.
3. Scrape nuovo set in locale.
4. Controllo carte in locale.
5. Chiedi a Codex di sistemare gli slug sul bucket locale.
6. Controllo finale nel pannello admin locale.
7. Clone local -> prod.
8. `.env` su prod.
9. Scrape prezzi su prod.

10. Clone finale prod -> local.

14. Cose da non fare

- Non scrivere subito il nuovo set direttamente su prod se prima vuoi controllarlo con calma.
- Non pubblicare local -> prod senza aver prima riallineato il locale con prod.
- Non lanciare lo scraper prezzi prima di aver sistemato gli slug.
- Non considerare i vecchi JSON del repo come verità del dato.
- Non usare il dashboard Storage per migrare a mano file e cartelle se puoi evitarlo.

15. Riassunto in una frase

Prod viene alimentato solo dopo che il nuovo set è stato scrappato, controllato e validato in locale.