



8. pandas - 문자열처리



이번시간에 학습할 내용은..

문자열 처리를 위한 기본 메소드, 정규표현식을
이용한 문자열처리, pandas의 문자열 메소드등을
학습.

1. 텍스트 처리관련 기본메소드

문자열 조작은 쉬우면서도
어려운거 같아요



걱정마세요. 문자열관련 메소드를 이용
하면 문자열 추출,병합등을 쉽게 할 수
있어요.



* 주요 내장 문자열 메소드

메소드	설명
Upper/lower	문자열 대문자로 변경/소문자로 변경
title	각 단어의 첫 문자를 대문자로 변경
count	문자열 출현 횟수 리턴
find	찾고자하는 단어의 첫글자 위치를 리턴(* 찾고자하는 단어가 없을 경우 -1리턴)
replace	문자열을 다른 문자열로 치환
Strip /rstrip /lstrip	문자열 좌우공백을 제거 / 오른쪽 문자열 공백 제거 / 왼쪽 문자열 공백 제거
split	구분자 기준으로 단어리스트로 분리
Ljust / rjust	지정된 문자열 길이에서 Ljust - 문자열 왼쪽정렬하고 남은 길이만큼 공백처리하여 리턴 Rjust - 문자열 오른쪽 정렬하고 남은 길이만큼 공백처리하여 리턴

```
In [3]: str=' i , like,cold brew coffee'  
str.split(',')
```

```
Out[3]: [' i ', ' like', 'cold brew coffee']
```

```
In [4]: a=str.strip()  
a
```

```
Out[4]: 'i , like,cold brew coffee'
```

문장 맨 앞에만 공백이
제거됐네? 그럼 각각 분
리해서 공백을 없애볼까?



```
In [5]: result=[str_out.strip() for str_out in str.split(',')]  
result
```

```
Out[5]: ['i', 'like', 'cold brew coffee']
```

str에서 coffee 문자열이 시작되는 위치를 알려줌

```
In [6]: a=str.find('coffee')  
a
```

```
Out[6]: 20
```

```
In [8]: a=str.index('coffee')  
a
```

```
Out[8]: 20
```



'in' 키워드를 통해서도 해당 문자열 존재여부를 알 수 있어요.

```
In [11]: a='coffee' in str  
a
```

```
Out[11]: True
```

str 에서 “coffee”를 “americano”로 변경

```
In [12]: str.replace("coffee","americano")
```

```
Out[12]: ' i , like,cold brew americano' 새로운 문자열객체가 생성
```

```
In [13]: print(str) str결과를 확인해보세요. str 내용이 변경되지는 않죠?
```

```
i , like,cold brew coffee
```

2. 정규표현식 이용한 문자열 처리

- 정규표현식 – 문자열 처리를 유연하게 하기 위한 기법
- 파이썬에서는 정규표현식 이용하여 문자열을 처리하는 re모듈을 제공

* 참고 – 주요 정규표현식 정리

표현식	설명	\w	알파벳이나 숫자
^	문자열 시작	\W	알파벳이나 숫자를 제외한 문자
\$	문자열 종료	\d	숫자[0~9]와 동일
*	앞 문자가 없을 수도 무한정 많을 수도 있음.	\D	숫자를 제외한 모든 문자
+	앞문자가 하나 이상	\t	해당 특수문자를 의미
?	앞 문자 없거나 하나 있음	(?!)	대/소문자 구분하지 않음
[]	문자집합이나 범위를 나타내며, 두 문자 사이에는 - 기호로 범위표시		
{}	횟수 또는 범위를 나타냄		
()	소괄호 안의 문자를 하나의 문자로 인식		
	패턴 안에서 or 연산을 수행할 때 사용		
\s	공백문자		
\S	공백문자가 아닌 나머지 문자		

```
In [1]: import re
```

```
In [8]: source_a="dodo/mimi/solsol/lala,sisi"  
mat_1=re.compile('\/+')  
mat_1.split(source_a)
```

\(백슬래시) 뒤에 특수문자 → \, 쉼표, \/ 슬래시 의미
+ → 해당 규칙을 반복하라는 의미
→ 정규표현식을 컴파일

정규표현식에 의해 문자열 분할

```
Out[8]: ['dodo', 'mimi', 'solsol', 'lala,sisi']
```



```
In [5]: source_a="dodo/mimi/solsol/lala,sisi"  
re.split('\/+',source_a)
```

이렇게 split 메소드안에 정규표현식을 함께 입력할 수 있어요.
그러면, 컴파일이 먼저 수행된 후 split이 실행돼요.

```
Out[5]: ['dodo', 'mimi', 'solsol', 'lala,sisi']
```

3. pandas에서 text분석을 위한 문자열 함수

➤ 데이터 분석을 위해 문자열 정제작업은 꼭 필요. 이를 간결하게 처리하기 위한 문자열 메소드제공

* 문자열 메소드

메소드	설명
cat	선택적인 구분자와 함께 요소별 문자열 이어붙임
contains	문자열이 패턴이나 정규표현식을 포함하는지 나타내는 불리언 배열 반환
count	일치하는 패턴의 개수를 반환
findall	각 문자열에 대해 일치하는 정규표현식의 전체 목록을 구함
join	Series외 각 요소를 주어진 구분자로 연결
match	주어진 정규표현식으로 각 요소에 대한 re.match를 수행하여 일치하는 그룹의 리스트로 반환
get	1번째 요소를 반환

Series 자료구조형 emailinfo 객체를 그림처럼 생성해요.

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import re
```

```
In [2]: people_info={'홍길동':'mrhong@gmail.com', '장길산':'roadmount3@naver.com',
                    '홍길순':'hks0900@naver.com', '임꺽정':'tmplim1@gmail.com',
                    '무명순':np.nan}
emailinfo=pd.Series(people_info)
emailinfo
```

```
Out[2]: 무명순      NaN
임꺽정      tmplim1@gmail.com
장길산      roadmount3@naver.com
홍길동      mrhong@gmail.com
홍길순      hks0900@naver.com
dtype: object
```

```
In [9]: emailinfo.str.contains('naver')
```

```
Out[9]: 무명순      NaN
임꺽정      False
장길산      True
홍길동      False
홍길순      True
dtype: object
```

‘naver’문자열을 포함하는지 여부를 체크하여
논리형으로 보여줌

```
In [15]: p=r'[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9]+\.[a-z]{2,4}'
```

정규표현식 규칙을 생성

```
In [16]: emailinfo.str.findall(p, flags=re.IGNORECASE)
```

해당 규칙에 맞는 모든 목록을 표시해줌.

```
Out[16]: 무명순      NaN
        임꺽정      [tmplim1@gmail.com]
        장길산      [roadmount3@naver.com]
        한영자      []
        홍길동      [mrhong@gmail.com]
        홍길순      [hks0900@naver.com]
        dtype: object
```

요소별로 구분하고자 할 경우 그림처럼 괄호로 묶어주세요.

```
In [22]: p=r'([a-z0-9._%+-]+)@([a-z0-9]+\.[a-z]{2,4})'
```

```
In [24]: emailinfo.str.findall(p, flags=re.IGNORECASE)
```

```
Out[24]: 무명순      NaN
        임꺽정      [(tmplim1, gmail, com)]
        장길산      [(roadmount3, naver, com)]
        한영자      []
        홍길동      [(mrhong, gmail, com)]
        홍길순      [(hks0900, naver, com)]
        dtype: object
```