

Parejas

Dada una secuencia de valores enteros positivos queremos obtener la pareja de valores consecutivos mas a la izquierda de la secuencia que sobrepasa un determinado umbral.

El problema se resolverá con tres funciones: la función **main** manejará los casos de entrada del juez. La función **resuelveCaso** leerá los valores de la entrada, llamará a la función **resolver** y escribirá el resultado. Por último la función **resolver** es la encargada de resolver el problema. Recibe como parámetros un array con los valores de entrada, un entero con el número de elementos del array y el valor del umbral. Recorre el array comprobando si las parejas de valores sobrepasan el umbral. Si se encuentra una pareja que sobrepase el umbral debe parar el recorrido y devolver el índice del array donde se encuentra la pareja.

Entrada

La entrada comienza con un valor que indica el número de casos de prueba que se dan a continuación. Cada caso se muestra en dos líneas. En la primera línea se indica el número de valores de la secuencia seguido del umbral pedido. En la siguiente línea se muestran los valores de la secuencia.

El número de valores de la secuencia es mayor o igual que cero y menor que 1000 y los valores son enteros positivos menores que 2^{31} . El umbral es un valor entero mayor o igual que cero.

Salida

Para cada caso de prueba se escribe en una línea separados por un carácter blanco los valores de la pareja encontrada. Si no se encuentra ninguna pareja se escribirá NO.

Entrada de ejemplo

```
5
4 10
2 5 7 1
5 5
2 1 2 1 6
6 15
4 4 4 4 4 4
2 10
5 5
2 10
6 6
```

Salida de ejemplo

```
5 7
1 6
NO
NO
6 6
```